Правила заповнення адрес у ТТН та Актах на основі даних із GLN

Для автоматичного підтягування інформації про адресу компанії у тіло ТТН-документів або Актів необхідно використовувати відповідний метод API «Отримання інформації про організацію по Назві/ІПН/КПП/GLN» з параметром: `is_company=true`. Параметр означає, що пошук здійснюється по головному GLN компанії. Масив `account` не використовується.

Алгоритм підстановки адреси

Поле в документі	Правило	Приклад
`TradeParty.PostalTradeAddress.PostcodeCode`	Використовується значення з поля `zip`	08330
`TradeParty.PostalTradeAddress.StreetName`	Використовується повне значення з поля `street`	вулиця Незалежності, будинок 2/2
`TradeParty.PostalTradeAddress.CityName`	Береться частина після коми з пробілом (`, `). Якщо роздільника немає — використовується повне значення (означає, що району немає).	с. Дударків
`TradeParty.PostalTradeAddress.CountryID`	За замовчуванням проставляється `UA`. Для відображення в інтерфейсі трансформується у «Україна».	UA
`TradeParty.PostalTradeAddress.CountrySubDivisionName`	Береться значення з `district`, а також частина з `city` до коми з пробілом. Якщо роздільника немає — береться лише `district`.	Київська обл., Бориспільський р-н

Отримані значення об’єднуються у послідовності:

`CountryID` → `PostcodeCode` → `CountrySubDivisionName` → `CityName` → `StreetName`

Результат у документі:

`Україна, 08330, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Дударків, вулиця Незалежності, будинок 2/2`

Revision #5
Created 2025-11-07 08:05:50 UTC
Updated 2026-02-10 10:20:55 UTC by Наталя Сідненко