

Опис UserSettings.txt файлу користувацьких налаштувань модуля ERP Connector PRO

Файл **UserSettings.txt** створюється при використанні обробки 1С | BAS. Файл **UserSettings.txt** – текстовий файл, в якому зберігаються налаштування користувача обробки 1С | BAS. Збережені у файлі налаштування є персональними кожного з користувачів і повноту їх заповнення визначає сам користувач. При першому запуску в «1С | BAS Підприємстві» проходить пошук теки, назва якої співпадає з назвою поточного користувача 1С | BAS. Якщо така тека відсутня - вона створюється. В теці користувача перевіряється наявність файлу **UserSettings.txt**. Якщо файл не знайдено - він створюється. Дані у файлі зберігаються у вигляді JSON рядка, в якому дані розділені по певним інформативним блокам. Вміст, структура, послідовність даних файлу безпосередньо залежить від налаштувань.

1. Дані користувача

Перелік персональних налаштувань користувача зберігається у блоці **USER_DATA** файлу **UserSettings.txt**. Дані користувач заповнює в налаштуваннях модуля на вкладці «**Користувач**» (Зображення 1). Детальний опис роботи з цією вкладкою можна знайти за [посиланням](#).

Зображення 1 - Перелік персональних налаштувань користувача

Таблиця 1 - Опис тегів блоку даних користувача

Теги блоку USER_DATA	Опис
EDIN_USER_Warehouse	Містить JSON рядок опису пошуку складу 1С BAS, який буде по замовчуванню заповнюватися в документ 1С BAS. Опис рядка нижче. Вказується у полі «Склад».
EDIN_USER_Organization_Unit	Містить JSON рядок опису пошуку підрозділу 1С BAS, який буде по замовчуванню заповнюватися в документ 1С BAS. Вказується у полі «Підрозділ».
EDIN_USER_Save_Loggs	Вказує необхідність збереження логів при формуванні записів на відправлення документів. Вказується прапорцем «Зберегти логи».
EDIN_USER_Log_Folder_Sent	Каталог збереження логів успішно відправлених запитів. Вказується у полі «Каталог логів відправлених запитів».
EDIN_USER_Log_Folder_Error	Каталог збереження логів запитів з помилками. Вказується у полі «Каталог логів помилкових запитів».
EDIN_USER_Test_Mode	Вказує на необхідність створення чернеток (не документів) і перегляду уже створених. Вказується прапорцем «Тестовий режим». Якщо прапорець не встановлено, тоді у таблиці закладки «Відправлені» чернетки не відображаються, а при відправці формуються документи.
EDIN_USER_Save_UZD_DOCUMENTS	Вказує на необхідності збереження отриманих і відправлених юридично значимих документів

Теги блоку USER_DATA	Опис
	локально. Вказується прапорцем «Зберігати ЮЗД».
EDIN_USER_Inbox_UZD_Folder	Каталог збереження вхідних ЮЗД. Вказується у полі «Каталог вхідних ЮЗД».
EDIN_USER_Outbox_UZD_Folder	Каталог збереження відправлених ЮЗД. Вказується у полі «Каталог відправлених ЮЗД».
USER_1	Назва користувача із табличної частини підключення в стовбці «Логін», в рядку якого встановлено прапорець «Вибрати».
...	
USER_[кількість користувачів API, з якими працює користувач OI_EDIN20]	
USER_RETAILERS	Блок списку мереж, з якими працює користувач. Список обирається у формі мереж після натискання кнопки «Мережі»
Retailer1	ІД вибраної мережі
...	
Retailer[порядковий номер вибраної мережі]	ІД вибраної мережі

2. Електронно-цифрові підписи

Список ключів, які користувач використовує або буде використовувати, вказується в налаштуваннях модуля на вкладці **ЕЦП** (Зображення 2). Детальний опис роботи з цією вкладкою можна знайти за [посиланням](#).

N	Вибрати	Тип документа	Підтип документа	Організація
1	<input type="checkbox"/>	Комерційні документи		Добро
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Комерційні документи		Добро
3	<input type="checkbox"/>	Комерційні документи		
4	<input type="checkbox"/>	Податкові документи		

Зображення 2 - Налаштування електронно-цифрових підписів

На момент підписання у табличній частині по одній організації може бути встановлено прапорець тільки по одному з рядків. Це необхідно, щоб при підписанні однозначно визначити необхідну пару ключів. Внесені ключі зберігаються в блоці **SIGN_KEYS**.

Таблиця 2 - Опис тегів блоку підпису

Підблоки SIGN_KEYS	Назва тегу	Опис
Keys_1		Блок опису пари підписів організації
	Use	Відмітка використання даної пари ключів. Вказується у колонці «Вибрати»
	Organization	Унікальний ідентифікатор довідника організації. Визначається по значенню у колонці «Організація»
	KeyAccountant	Повний шлях до ключа бухгалтера. Вказується у стовбці «Ключ бухгалтера»
	KeyDigitalStamp	Повний шлях до ключа печатки. Вказується у стовбці «Ключ печатки»
...		
Keys_[к-сть рядків]		

3. Зразок файлу користувацьких налаштувань

```
{
  "USER_DATA": {
    "EDIN_USER_Warehouse": "{\r\n\"MetaDataObject\": \"Справочники\", \r\n\"Name\": \"Склады\", \r\n\"ID\": \"59c9e0fe-56a3-11e9-941e-70c94ef89d69\"}\r\n}",
    "EDIN_USER_Organization_Unit": "{\r\n\"MetaDataObject\": \"Справочники\", \r\n\"Name\": \"ПодразделенияОрганизаций\", \r\n\"ID\": \"59c9e0fb-56a3-11e9-941e-70c94ef89d69\"}\r\n}",
    "EDIN_USER_Save_Loggs": "1",
    "EDIN_USER_Log_Folder_Sent": "C:\\API\\Админ\\Каталог логів відпралених запитів\\",
    "EDIN_USER_Log_Folder_Error": "C:\\API\\Админ\\Каталог логів помилкових запитів\\",
    "EDIN_USER_Test_Mode": "1",
    "EDIN_USER_Save_UZD_DOCUMENTS": "1",
    "EDIN_USER_Inbox_UZD_Folder": "C:\\API\\Админ\\Каталог вхідних ЮЗД\\",
    "EDIN_USER_Outbox_UZD_Folder": "C:\\API\\Админ\\Каталог відправлених ЮЗД\\",
    "USER_1": "uatestAPIpost",
    "USER_RETAILERS": {
      "retailer1": "16404",
      "retailer2": "17046"
    }
  },
  "SIGN_KEYS": {
    "Keys_1": {
      "Use": 1,
      "Organization": "59c9e0fa-56a3-11e9-941e-70c94ef89d69",
      "KeyAccountant": "D:\\1C_Yurchenko\\Keys\\new\\Директор\\Key-6.dat",
      "KeyDigitalStamp": "D:\\1C_Yurchenko\\Keys\\new\\Печатка\\Key-6.dat"
    }
  }
}
```

```
}  
}
```

🔄Revision #5

★Created 2026-02-19 14:20:53 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2026-04-29 14:54:55 UTC by Наталя Сідненко