

Акт приймання товару до АПП (COMDOC_034)

Акт приймання товару до АПП (COMDOC_034)

Опис полів

Назва поля	Тип <u>1</u>	Формат	Опис
ЕлектроннийДокумент	M		Початок документу
Заголовок	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Заголовок (початок блоку)
НомерДокументу	M	Рядок (16)	Номер документу
ТипДокументу	M	Рядок (50)	Тип документу: Акт приймання товару до АПП
КодТипуДокументу	M	«034»	Допустиме значення: 034 => Акт приймання товару до АПП
ДатаДокументу	M	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата складання документу
НомерЗамовлення	M	Рядок (20)	Номер замовлення
ДатаЗамовлення	M	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата здійснення замовлення
НомерДоговоруПоставки	M	Рядок (30)	Номер договору, за яким здійснюється поставка
ДатаДоговоруПоставки	M	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата договору, за яким здійснюється поставка
ДокВерсія	M	Число позитивне (1-99)	Версія документа
ДокПідстава	M	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10	Документ-підстава (початок блоку)
НомерДокументу	M	Рядок (30)	Номер документу-підстави
ТипДокументу	M	Рядок (50)	Тип документа: Акт прийому-передачі товару
КодТипуДокументу	M	«032»	Допустиме значення: 032 => Акт прийому-передачі товару
ДатаДокументу	M	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата складання документу-підстави
ДокПідстава			Документ-підстава (завершення блоку)
НомерВідвантаження	M	Рядок (50)	Номер повідомлення про відвантаження
ДатаВідвантаження	M	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата повідомлення про відвантаження
Заголовок			Заголовок (завершення блоку)

Сторони	M	Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)
Контрагент	M	Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10	Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим - отримувача
СтатусКонтрагента	M	Рядок (30)	Допустимі значення: Виконавець
ВидОсоби	M	Рядок (20)	Допустимі значення: Юридична; Фізична
НазваКонтрагента	M	Рядок (50)	Назва контрагента
КодКонтрагента	M	Рядок (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
ІПН	M	Рядок (12)	Індивідуальний податковий номер
GLN	M	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
Контрагент			Контрагент (завершення блоку)
Контрагент	M	Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10	Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим - отримувача
СтатусКонтрагента	M	Рядок (30)	Допустимі значення: Замовник
ВидОсоби	M	Рядок (20)	Допустимі значення: Юридична; Фізична
НазваКонтрагента	M	Рядок (200)	Назва контрагента
КодКонтрагента	M	Рядок (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
ІПН	M	Рядок (12)	Індивідуальний податковий номер
GLN	M	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
ВідповідальнаОсоба	M	Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Дані відповідальної особи (початок блоку)
Прізвище	M	Рядок (50)	Прізвище
Імя	M	Рядок (50)	Імя
ПоБатькові	M	Рядок (50)	По батькові
ІПН	M	Рядок (12)	Індивідуальний податковий номер
Посада	M	Рядок	Посада довіреної особи
НаПідставі	M	Рядок	№ довіреності / назва документа

НаПідставіДата	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата довіреності / документа
ВідповідальнаОсоба			Дані відповідальної особи (завершення блоку)
Контрагент			Контрагент (завершення блоку)
Сторони			Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)
МісцеДоставки	O		Місце доставки (початок блоку)
GLN	O	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) місця доставки
Індекс	O	Integer (5)	Індекс
Область	O	Рядок (50)	Область
Місто	O	Рядок (50)	Місто
Вулиця	O	Рядок (50)	Вулиця
МісцеДоставки			Місце доставки (завершення блоку)
Параметри	M		Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до основних полів специфікації
<Параметр ІД=«1» назва=«Точка доставки»>4829900 017590</ Параметр>	M	Рядок (250)	Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=1 вказується точка доставки. Максимальна кількість тегів - 99.
<Параметр ІД=«2» назва=«Адреса доставки»>Дніпроп етровська обл., Дніпровський р-н, територія Слобожанської селищної ради, комплекс будівель та споруд №8</ Параметр>	M	Рядок (250)	Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=2 вказується розшифровка адреси доставки. Максимальна кількість тегів - 99.
Параметри	M		Параметри (завершення блоку)
Таблиця	M	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Таблиця (початок блоку)
Рядок	M	Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999	Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю
НомПоз	M	Integer (3)	Номер позиції
АртикулПокупця	M	Рядок (32)	Артикул покупця
Найменування	M	Рядок (250)	Найменування товарної позиції
ЗаявленаКількість	M	Decimal (#.00)	Заявлена кількість товарних позицій
ПрийнятаКількість	M	Decimal (#.000)	Прийнята кількість товарних позицій

ОдиницяВиміру	M	Рядок (10)	Одиниці виміру 2
БазоваЦіна	M	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю без ПДВ
ВсьогоПоРядку	M	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Загальна сума по рядку (початок блоку)
СумаБезПДВ	M	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ
СумаПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ
Сума	O	Decimal (#.00)	Сума
ВсьогоПоРядку			Загальна сума по рядку (завершення блоку)
СтавкаПДВ	M	«0»/«7»/«20»	Ставка податку на додану вартість (%); Допустиме значення: 0 / 7 / 20
Причина	M	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Причина для повернення (початок блоку)
Кількість	M	Decimal (#.00)	Кількість відхилень
Причина			Причина для повернення (завершення блоку)
Рядок			Рядок (завершення блоку)
Таблиця			Таблиця (завершення блоку)
ВсьогоПоДокументу	M	Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)	
СумаБезПДВ	M	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ по документу
ПДВ	M	Decimal (#.00)	Сума ПДВ по документу
Сума	M	Decimal (#.00)	Сума з ПДВ по документу
ВсьогоПоДокументу	M		Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)
ЕлектроннийДокумент	M		Завершення документу

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- **масивОб'єктів;**
- **жовтим фоном** виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) для заповнення поля.

За цим посиланням можна завантажити [XML-Приклад COMDOC_034](#)

🔄Revision #2

★Created 2026-06-05 08:45:31 UTC by Яніна Самонюк

✎Updated 2026-06-08 10:10:56 UTC by Яніна Самонюк