Акт приймання товару до ВН (COMDOC_035)

Акт приймання товару до Видаткової Накладної (COMDOC_035)

Опис полів

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
ЕлектроннийДокумент	M		Початок документу
Заголовок	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Заголовок (початок блоку)
НомерДокументу	M	Рядок (16)	Номер документу
ТипДокументу	M	Рядок (50)	Тип документа: Акт приймання товару до ВН
КодТипуДокументу	M	«035»	Допустиме значення: 035 => Акт приймання товару до ВН
ДатаДокументу	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу
НомерЗамовлення	M	Рядок (20)	Номер замовлення
ДатаЗамовлення	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата здійснення замовлення
НомерДоговоруПоставки	M	Рядок (30)	Номер договору, за яким здійснюється поставка
ДатаДоговоруПоставки	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата договору, за яким здійснюється поставка
ПлановаДатаДоставки	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Планова дата поставки
ФактичнаДатаДоставки	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Фактична дата поставки
ДокВерсія	M	Число позитивне (1-99)	Версія документа
ДокПідстава	M	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10	Документ-підстава (початок блоку)
НомерДокументу	M	Рядок (30)	Номер документу-підстави
ТипДокументу	M	Рядок (50)	Тип документа: Видаткова накладна
КодТипуДокументу	M	«006»	Допустиме значення: 006 => Видаткова накладна
ДатаДокументу	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу-підстави
ДокПідстава			Документ-підстава (завершення блоку)
	M	Рядок (50)	

НомерВідвантаження			Номер повідомлення про відвантаження
ДатаВідвантаження	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата повідомлення про відвантаження
Заголовок			Заголовок (завершення блоку)
Сторони	M	Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)
Контрагент	M	Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10	Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача
СтатусКонтрагента	M	Рядок (30)	Допустимі значення: Покупець
ВидОсоби	M	Рядок (20)	Допустимі значення: • Юридична; • Фізична
НазваКонтрагента	M	Рядок (50)	Назва контрагента
КодКонтрагента	M	Рядок (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
ІПН	M	Рядок (12)	Індивідуальний податковий номер
IBAN	M	Рядок	IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)
Телефон	M	Рядок (20)	Телефон контрагента
GLN	M	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
ЮрАдреса	M		Юридична адреса контрагента (початок блоку)
Індекс	M	Integer (5)	Індекс
Область	M	Рядок (50)	Область
Місто	M	Рядок (50)	Місто
Вулиця	M	Рядок (50)	Вулиця
ЮрАдреса			Юридична адреса контрагента (завершення блоку)
Контрагент			Контрагент (завершення блоку)
Контрагент	M	Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10	Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача
СтатусКонтрагента	M	Рядок (30)	Допустимі значення: Постачальник

ВидОсоби	M	Рядок (20)	Допустимі значення: • Юридична; • Фізична
НазваКонтрагента	M	Рядок (200)	Назва контрагента
КодКонтрагента	M	Рядок (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
ІПН	M	Рядок (12)	Індивідуальний податковий номер
IBAN	M	Рядок	IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)
Телефон	M	Рядок (20)	Телефон контрагента
GLN	M	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
ЮрАдреса	M		Юридична адреса контрагента (початок блоку)
Індекс	M	Integer (5)	Індекс
Область	M	Рядок (50)	Область
Місто	M	Рядок (50)	Місто
Вулиця	M	Рядок (50)	Вулиця
ЮрАдреса			Юридична адреса контрагента (завершення блоку)
Контрагент			Контрагент (завершення блоку)
Сторони			Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)
МісцеДоставки	M		Місце доставки (початок блоку)
GLN	M	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) місця доставки
Індекс	M	Integer (5)	Індекс
Область	M	Рядок (50)	Область
Місто	M	Рядок (50)	Місто
Вулиця	M	Рядок (50)	Вулиця
МісцеДоставки			Місце доставки (завершення блоку)
Параметри	M		Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до основних полей специфікації
	M	Рядок (250)	

<Параметр ІД=«1» назва=«Точка доставки»>4829900 017590</Параметр>			Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=1 вказується точка доставки. Максимальна кількість тегів – 99.
<Параметр ІД=«2» назва=«Адреса доставки»>Дніпропе тровська обл., Дніпровський р-н, територія Слобожанської селищної ради, комплекс будівель та споруд №8</ Параметр>	M	Рядок (250)	Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=2 вказується розшифровка адреси доставки. Максимальна кількість тегів – 99.
Параметри	M		Параметри (завершення блоку)
Таблиця	M	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Таблиця (початок блоку)
Рядок	M	Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999	Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю
НомПоз	M	Integer (3)	Номер позиції
<Штрихкод ІД=«1»>6908876610 177</Штрихкод>	M	Рядок (13)	Штрих-код продукту. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.
АртикулПокупця	M	Рядок (32)	Артикул покупця
КодУКТЗЕД	M	Integer (10)	Код товару згідно УКТ ЗЕД (значення не менше 4 і не більше 10 символів)
Найменування	M	Рядок (250)	Найменування товарної позиції
ЗаявленаКількість	M	Decimal (#.00)	Заявлена кількість товарних позицій
ПрийнятаКількість	M	Decimal (#.000)	Прийнята кількість товарних позицій
ОдиницяВиміру	M	Рядок (10)	Одиниці виміру 2
БазоваЦіна	M	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю без ПДВ
ЦінаЗіЗнижкоюБезП ДВ	O	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю зі знижкою, без ПДВ
ВсьогоПоРядку	M	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Загальна сума по рядку (початок блоку)
СумаБезПДВ	M	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ
СумаПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ
Сума	O	Decimal (#.00)	Сума
ВсьогоПоРядку			Загальна сума по рядку (завершення блоку)
СтавкаПДВ	M	«0»/«7»/«20»	Ставка податку на додану вартість (%); Допустиме значення: 0 / 7 / 20
ВідсотокЗнижки	O	Decimal (#.00)	Відсоток знижки

Причина	M	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Причина для повернення (початок блоку)
Кількість	M	Decimal (#.00)	Кількість відхилень
Причина			Причина для повернення (завершення блоку)
Рядок			Рядок (завершення блоку)
Таблиця			Таблиця (завершення блоку)
ВсьогоПоДокументу	M	Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)	
СумаБезПДВ	M	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ по документу
ПДВ	M	Decimal (#.00)	Сума ПДВ по документу
Сума	M	Decimal (#.00)	Сума з ПДВ по документу
ВсьогоПоДокументу	M		Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)
ЕлектроннийДокумент	M		Завершення документу

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- **масивОб’єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) для заповнення поля.

За цим посиланням можна завантажити XML-Приклад COMDOC_035

Revision #2
★Created 2026-06-05 08:44:30 UTC by Яніна Самонюк
Updated 2026-06-08 09:29:19 UTC by Яніна Самонюк