Повідомлення про відвантаження (DESADV)

Повідомлення про відвантаження (DESADV) відправляє постачальник у відповідь на **Замовлення (ORDER)**. При цьому постачальник може змінити кількість замовлених товарних позицій, що поставляються, дату і час поставки, додаткові відомості. Даний документ є аналогом товарно-транспортної накладної (ТТН)

Опис полів

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
DESADV			Початок документа
NUMBER	M	Рядок (50)	Номер повідомлення про відвантаження
DATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата документа
VERSION	M	Ціле позитивне число (1-99)	Версія документа (на рівні одного ланцюжка документів). При заміні документа (номер документа зберігається) потрібно збільшувати значення на одиницю (n+1)
DELIVERYDATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата поставки
DELIVERYTIME	O	Час (год: хв)	Час поставки
ORDERNUMBER	M	Рядок (50)	Номер замовлення
ORDERDATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата замовлення
ORDRSPNUMBER	O	Рядок (16)	Номер підтвердження замовлення
ORDRSPDATE	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата підтвердження замовлення
DELIVERYNOTENUM-BER	M	Рядок (16)	Номер накладної
DELIVERYNOTEDATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата накладної

RECIPTYPE	O	Рядок (1)	Доступні значення: • 0 - «Пряма поставка на АТБ» (за замовчуванням), • 1 - «Поставка зі складів Логістик Юніон».
INFO	O	Рядок (70)	Вільний текст
PAYMENTTERM	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Кінцева дата оплати товару
SHIPMENTS	O	Рядок (1)	Перевезення
CAMPAIGNNUMBER	O	Рядок (70)	Номер договору на поставку
TRANSPORTERTYPE	O	Рядок (70)	Тип транспорту
TRANSPORTTYPE	O	Рядок (2, 3)	Тип транспортування: 20 - залізничний, 30 - дорожній, 40 - повітряний, 60 - спарений, 100 - кур’єрська служба
PACKAGEWEIGHT	O	Decimal (18,3) / Розділення крапкою	Вага по накладній
HEAD			Початок основного блоку
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN постачальника
BUYER	M	Число (13)	GLN покупця
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN місця доставки
FINALRECIPIENT	O	Число (13)	GLN кінцевого консигнатора
SENDER	M	Число (13)	GLN відправника повідомлення
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN одержувача повідомлення
EDIINTERCHANGEID	O	Рядок (70)	Номер транзакції
PACKING-SEQUENCE			Робота з товарними позиціями (початок блоку)
HIERARCHICALID	M	Число позитивне	Номер ієрархії упаковки
POSITION			Товарні позиції (початок блоку)
POSITIONNUMBER	M	Число позитивне	Номер товарної позиції
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукту

PRODUCTIDSUPPLIER	O	Рядок (16)	Артикул в БД постачальника
IDPRODUCER	O	Рядок (8)	Код виробника
PRODUCTIDBUYER	O	Рядок (16)	Артикул в БД покупця
BUYERNUMBER	O	Число ціле (16)	Внутрішній системний номер артикулу в БД покупця
DELIVEREDQUANTITY	M	Число позитивне	кількість, що поставляється
DELIVEREDUNIT	O	Рядок (3)	Одиниці виміру
ORDEREDQUANTITY	O	Число позитивне	Замовлена кількість
ORDERUNIT	O	Рядок (3)	Одиниці виміру
AMOUNT	O	Число десяткове	Сума товару без ПДВ
AMOUNTWITHVAT	O	Число десяткове	Сума товару з ПДВ
CUSTOMSTAR-IFFNUMBER	O	Число (4-10)	Код УКТЗЕД / Номер державної митної декларації (ВМД)
ADVICEPRICE	O	Число ціле з трьома знаками після коми	Рекомендована ціна (державою)
PRICE	O	Число десяткове	Ціна продукту без ПДВ
PRICEWITHVAT	O	Число десяткове	Ціна продукту з ПДВ
TAXRATE	O/M	20/19/16/14/7/2/0	Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%). Поле обов’язкове при роботі з ЮЗД (Видатковою накладною (COM-DOC_006) та Актом приймання-передачі (додаток 8) (COMDOC_032))
DESCRIPTION	O	Рядок (70)	Опис продукту
GOODDATE	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Термін придатності
BRUTTOWEIGHT	O	Decimal (18,3) / Розділення крапкою	Вага брутто
POSITION			Товарні позиції (закінчення блоку)
PACKING-SEQUENCE			Робота з товарними позиціями (закінчення блоку)
HEAD			Закінчення основного блоку

BRANCH_UUID	O	Рядок (36)	UUID гілки поставки (автоматично заповнюється платформою EDIN 2.0); приклад значення: `7b6cc5d8-9e5d-1cf7-adc9-196836579863`
DESADV			Закінчення документа

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- **масивОб’єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) для заповнення поля.

За цим посиланням можна завантажити XML-Приклад DESADV_example.xml

За цим посиланням можна завантажити JSON-Приклад DESADV.json

Revision #3
★Created 2026-06-05 08:44:09 UTC by Яніна Самонюк
Updated 2026-07-09 10:46:28 UTC by Наталя Сідненко