

# Видаткова накладна (COMDOC\_006)

Видаткова накладна (COMDOC\_006)

## Опис полів

Назва поля	Тип <u>1</u>	Формат	Опис
<b>ЕлектроннийДокумент</b>	М		Початок документу
<b>Заголовок</b>	М	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Заголовок (початок блоку)
НомерДокументу	М	Рядок (16)	Номер документу
ТипДокументу	М	Рядок (50)	Тип документу: Видаткова накладна
КодТипуДокументу	М	«006»	Допустиме значення: 006 => Видаткова накладна
ДатаДокументу	М	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу
НомерЗамовлення	М	Рядок (20)	Номер замовлення
ДатаЗамовлення	М	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата здійснення замовлення
ПлановаДатаДоставки	М	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Планова дата поставки
ДокВерсія	М	Число позитивне (1-99)	Версія документа
<b>ДокПідстава</b>	М	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10	Документ-підстава (початок блоку)
НомерДокументу	М	Рядок (30)	Номер документу-підстави
ТипДокументу	М	Рядок (50)	Тип документа: Договір
КодТипуДокументу	М	«001»	Допустиме значення: 001 => Договір
ДатаДокументу	М	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу-підстави
<b>ДокПідстава</b>			Документ-підстава (завершення блоку)
НомерВідвантаження	М	Рядок (50)	Номер повідомлення про відвантаження
ДатаВідвантаження	М	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата повідомлення про відвантаження
<b>Заголовок</b>			Заголовок (завершення блоку)
<b>Сторони</b>	М	Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

<b>Контрагент</b>	М	Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10	Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок Постачальника, другим – Покупця
СтатусКонтрагента	М	Рядок (30)	Допустимі значення: Постачальник
ВидОсоби	М	Рядок (20)	Допустимі значення: Юридична; Фізична
НазваКонтрагента	М	Рядок (200)	Назва контрагента
КодКонтрагента	М	Рядок (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
ІПН	М	Рядок (12)	Індивідуальний податковий номер
IBAN	М	Рядок	IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)
Телефон	О	Рядок (20)	Телефон контрагента
GLN	М	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
<b>ЮрАдреса</b>	М		Юридична адреса контрагента (початок блоку)
Індекс	М	Integer (5)	Індекс
Область	М	Рядок (100)	Область. Допустимі значення: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Одеська</li> <li>• Дніпропетровська</li> <li>• Чернігівська</li> <li>• Харківська</li> <li>• Житомирська</li> <li>• Полтавська</li> <li>• Херсонська</li> <li>• Київська</li> <li>• Запорізька</li> <li>• Луганська</li> <li>• Донецька</li> <li>• Вінницька</li> <li>• Автономна Республіка Крим</li> <li>• Миколаївська</li> <li>• Кіровоградська</li> <li>• Сумська</li> <li>• Львівська</li> <li>• Черкаська</li> <li>• Хмельницька</li> <li>• Волинська</li> <li>• Рівненська</li> <li>• Івано-Франківська</li> <li>• Тернопільська</li> <li>• Закарпатська</li> <li>• Чернівецька</li> <li>• м. Севастополь</li> <li>• м. Київ</li> </ul>
Місто	М	Рядок (100)	Місто

Вулиця	М	Рядок (100)	Вулиця
<b>ЮрАдреса</b>			Юридична адреса контрагента (завершення блоку)
<b>Контрагент</b>			Контрагент (завершення блоку)
<b>Контрагент</b>	М	Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10	Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок Постачальника, другим - Покупця
СтатусКонтрагента	М	Рядок (30)	Допустимі значення: Покупець
ВидОсоби	М	Рядок (20)	Допустимі значення: Юридична; Фізична
НазваКонтрагента	М	Рядок (200)	Назва контрагента
КодКонтрагента	М	Рядок (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
ІПН	М	Рядок (12)	Індивідуальний податковий номер
IBAN	М	Рядок	IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)
Телефон	О	Рядок (20)	Телефон контрагента
GLN	М	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
<b>ЮрАдреса</b>	М		Юридична адреса контрагента (початок блоку)
Індекс	М	Integer (5)	Індекс
Область	М	Рядок (100)	Область. Допустимі значення: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Одеська</li> <li>• Дніпропетровська</li> <li>• Чернігівська</li> <li>• Харківська</li> <li>• Житомирська</li> <li>• Полтавська</li> <li>• Херсонська</li> <li>• Київська</li> <li>• Запорізька</li> <li>• Луганська</li> <li>• Донецька</li> <li>• Вінницька</li> <li>• Автономна Республіка Крим</li> <li>• Миколаївська</li> <li>• Кіровоградська</li> <li>• Сумська</li> <li>• Львівська</li> <li>• Черкаська</li> <li>• Хмельницька</li> <li>• Волинська</li> <li>• Рівненська</li> <li>• Івано-Франківська</li> <li>• Тернопільська</li> <li>• Закарпатська</li> <li>• Чернівецька</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• м. Севастополь</li> <li>• м. Київ</li> </ul>
Місто	М	Рядок (100)	Місто
Вулиця	М	Рядок (100)	Вулиця
<b>ЮрАдреса</b>			Юридична адреса контрагента (завершення блоку)
<b>Контрагент</b>			Контрагент (завершення блоку)
<b>Сторони</b>			Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)
<b>МісцеДоставки</b>	М		Місце доставки (початок блоку)
GLN	М	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) місця доставки
Індекс	М	Integer (5)	Індекс
Область	М	Рядок (100)	Область
Місто	М	Рядок (100)	Місто
Вулиця	М	Рядок (100)	Вулиця
<b>МісцеДоставки</b>			Місце доставки (завершення блоку)
<b>Параметри</b>	М		Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до основних полей специфікації
<Параметр ІД=«1» назва=«Точка доставки»>4829900 017590</Параметр>	М	Рядок (250)	Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=1 вказується точка доставки. Максимальна кількість тегів - 99.
<Параметр ІД=«2» назва=«Адреса доставки»>Дніпроп етровська обл., Дніпровський р-н, територія Слобожанської селищної ради, комплекс будівель та споруд №8</ Параметр>	М	Рядок (250)	Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=2 вказується розшифровка адреси доставки. Максимальна кількість тегів - 99.
<b>Параметри</b>	М		Параметри (завершення блоку)
<b>Таблиця</b>	М	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Таблиця (початок блоку)
<b>Рядок</b>	М	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 9999	Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю
НомПоз	М	Integer (3)	Номер позиції
<Штрихкод ІД=«1»>6908876610 177</Штрихкод>	М	Рядок (13)	Штрих-код продукту. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

АртикулПокупця	М	Рядок (32)	Артикул покупця
КодУКТЗЕД	М	Integer (10)	Код товару згідно УКТ ЗЕД (значення не менше 4 і не більше 10 символів)
Найменування	М	Рядок (250)	Найменування товарної позиції
ПрийнятаКількість	М	Decimal (#.000)	Прийнята кількість товарних позицій
ОдиницяВиміру	М	Рядок (10)	Одиниці виміру <u>2</u>
БазоваЦіна	М	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю без ПДВ
<b>ВсьогоПоРядку</b>	М	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Загальна сума по рядку (початок блоку)
СумаБезПДВ	М	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ
<b>ВсьогоПоРядку</b>			Загальна сума по рядку (завершення блоку)
СтавкаПДВ	М	«0»/«7»/«20»	Ставка податку на додану вартість (%); Допустиме значення: 0 / 7 / 20
<b>Рядок</b>			Рядок (завершення блоку)
<b>Таблиця</b>			Таблиця (завершення блоку)
<b>ВсьогоПоДокументу</b>	М	Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)	
СумаБезПДВ	М	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ по документу
ПДВ	М	Decimal (#.00)	Сума ПДВ по документу
Сума	М	Decimal (#.00)	Сума з ПДВ по документу
<b>ВсьогоПоДокументу</b>	М		Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)
<b>ЕлектроннийДокумент</b>	М		Завершення документу

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- **масивОб'єктів;**
- **жовтим фоном** виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- М (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- О (optional) — необов'язкові (опціональні) для заповнення поля.

---

За цим посиланням можна завантажити [XML-Приклад COMDOC\\_006](#)

За цим посиланням можна завантажити [JSON-Приклад COMDOC\\_006](#)

---

🔄Revision #3

★Created 2026-06-05 08:44:42 UTC by Яніна Самонюк

✎Updated 2026-06-09 13:17:04 UTC by Яніна Самонюк