

XML Специфікації документів для роботи з Мережею «Comfy»

В переліку специфікацій вказані лише модифіковані під клієнта документи. Специфікації стандартних документів на платформі EDI Network 2.0 можна знайти за [посиланням](#).

- [Замовлення \(ORDER\)](#)
- [Підтвердження замовлення \(ORDRSP\)](#)
- [Статус Підтвердження замовлення \(Status\)](#)
- [Повідомлення про відвантаження \(DESADV\)](#)
- [Видаткова накладна \(COMDOC_006\)](#)

Замовлення (ORDER)

Опис полів:

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
ORDER			Початок документа
NUMBER	M	Рядок (50)	Номер замовлення на покупку
DATE	M	Дата (PPPP-ММ-ДД)	Дата замовлення
DOCTYPE	O	Рядок	Тип документа: <ul style="list-style-type: none">• O - оригінал,• R - заміна,• D - видалення,• F - фіктивність замовлення,• PO - попереднє замовлення,• OS - замовлення на послугу / маркетинг
ACTION	O	Рядок	Тип активності: <ul style="list-style-type: none">• 4 - поставка змінена,• 5 - заміна документа,• 29 - поставка прийнята,• 27 - поставка не прийнята
CAMPAIGNNUMBER	O	Рядок (70)	Номер договору постачання
CAMPAIGNNUMBER-DATE	O	Дата (PPPP-ММ-ДД)	Дата договору постачання
HEAD			Початок основного блоку
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN постачальника
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN одержувача повідомлення
BUYERCODE	O	Число (35)	ЄДРПОУ
BUYER	M	Число (13)	Унікальний код місцеперебування компанії
SENDER	M	Число (13)	GLN відправника повідомлення
DELIVERYDATE	M	Дата (PPPP-ММ-ДД)	Дата постачання товару
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	Унікальний код місцеперебування складу
POSITION			Товарні позиції (початок блоку)
PREORDERNUM	O	Рядок (10)	№ попереднього замовлення (якщо Рядок замовлення створений на основі попереднього замовлення)
POSITIONNUMBER	M	Число позитивне	Номер товарної позиції

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
PRODUCTIDBUYER	O	Рядок (16)	Код товару
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрихкод товару
BRENDNAME	O	Рядок (70)	Найменування бренду товару
CATEGORYNAME	O	Рядок (70)	Найменування категорії товару
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Рядок (40)	Код товару в системі постачальника
VAT	O	Число десяткове	Ставка ПДВ,%
ORDEREDQUANTITY	M	Десяткове число в форматі #.###	Замовлена кількість
ORDERUNIT	O	Рядок (3)	Одиниці вимірювання
ORDERPRICE	O	Число десяткове в форматі #.###	Ціна продукту без ПДВ
AMOUNT	O	Число десяткове в форматі #.###	Сума без ПДВ
PRICEWITHVAT	O	Число десяткове в форматі #.###	Ціна продукту з ПДВ
AMOUNTWITHVAT	O	Число десяткове в форматі #.###	Сума з ПДВ
POSITION			Товарні позиції (закінчення блоку)
HEAD			Закінчення основного блоку
ORDER			Закінчення документа

[1] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові для заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) для заповнення поля.

Завантажити XML-приклад Замовлення (ORDER): [ORDER_example.xml](#)

Підтвердження замовлення (ORDRSP)

Опис полів:

Назва поля	Тип ¹	Формат	Опис
ORDRSP			Початок документа
NUMBER	M	Рядок (50)	Номер підтвердження в системі постачальника
DATE	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата підтвердження в системі постачальника
ORDERNUMBER	M	Рядок (50)	Номер замовлення
DOCTYPE	O	Рядок	Тип документа, завжди O <ul style="list-style-type: none">• O - оригінал• R - заміна• D - видалення
ORDERDATE	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата замовлення
HEAD			Початок основного блоку
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN постачальника
SENDER	M	Число (13)	GLN відправника повідомлення
BUYER	M	Число (13)	GLN покупця
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN одержувача повідомлення
DELIVERYDATE	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата доставки
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN місця доставки
POSITION			Товарні позиції (початок блоку)
POSITIONNUMBER	M	Ціле число	Номер позиції
PRODUCTIDBUYER	O	Рядок (16)	Код товару покупця
PRODUCT	M	Ціле число (8, 10, 14)	Штрих-код продукту
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Рядок (40)	Артикул в БД постачальника
CUSTOMSTAR- IFFNUMBER	O	Ціле позитивне число	Код УКТЗЕД / Номер державної митної декларації (ВМД)
VAT	O	Рядок (3) 20/19/16/14/7/2/0	Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)
TAXAMOUNT	M	Число десяткове	ПДВ
ORDEREDQUANTITY	M	Ціле позитивне число	Замовлена кількість
ACCEPTEDQUANTITY	M	Ціле позитивне число	Підтверджена кількість

Назва поля	Тип ¹	Формат	Опис
PRICE	O	Число десяткове, в форматі 0.###	Ціна продукту без ПДВ
PRICEWITHVAT	O	Число десяткове, в форматі 0.###	Ціна продукту з ПДВ
AMOUNT	O	Число десяткове, в форматі 0.###	Сума товару без ПДВ
AMOUNTWITHVAT	O	Число десяткове, в форматі 0.###	Сума товару з ПДВ
DISCOUNT	O	Число десяткове, в форматі 0.###	Сума знижки
LATESTDELIVERY-DATE	O	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата постачання
POSITION			Товарні позиції (закінчення блоку)
HEAD			Закінчення основного блоку
ORDRSP			Закінчення документа

[1] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові для заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) для заповнення поля.

Завантажити XML-приклад Підтвердження замовлення (ORDRSP):

[ORDRSP_example.xml](#)

Статус Підтвердження замовлення (Status)

Статус передається за допомогою [методу API](#).

Стандартна XML-специфікація документа Статус (Status) знаходиться за [посиланням](#).

Повідомлення про відвантаження (DESADV)

Опис полів:

Назва поля	Тип ¹	Формат	Опис
DESADV			Початок документа
NUMBER	M	Рядок (50)	Номер повідомлення про відвантаження
DATE	M	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата документа
VERSION	O	Ціле позитивне число	Версія документа (на рівні одного ланцюжка документів). При заміні документа (номер документа зберігається) потрібно збільшувати значення на одиницю (n+1)
ORDERNUMBER	M	Рядок (50)	Номер замовлення
ORDERDATE	M	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата замовлення
ORDRSPNUMBER	O	Рядок (16)	Номер підтвердження замовлення
ORDRSPDATE	O	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата підтвердження замовлення
CAMPAIGNNUMBER	O	Рядок (70)	Номер договору на постачання
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN постачальника
BUYER	M	Число (13)	GLN покупця
SENDER	M	Число (13)	GLN відправника повідомлення
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN одержувача повідомлення
DELIVERYDATE	M	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата постачання
DELIVERYNOTENUMBER	M	Рядок (16)	Номер накладної
DELIVERYNOTEDATE	M	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата накладної
WAYBILLNUMBER	O	Рядок (70)	Номер транспортної накладної
WAYBILLDATE	O	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата транспортної накладної
TRANSPORTQUANTITY	O	Ціле позитивне число	Кількість машин; Загальна кількість повідомлень про відвантаження на замовлення. Якщо одне з полей TRANSPORTID чи TRANSPORTQUANTITY заповнено, то інше автоматично є обов'язковим.
TRANSPORTMARK	O	Рядок (70)	Марка машини

Назва поля	Тип ¹	Формат	Опис
TRANSPORTID	O	Рядок (70)	Порядковий номер авто. Якщо одне з полей TRANSPORTID чи TRANSPORTQUANTITY заповнено, то інше автоматично є обов'язковим.
TRANSPORTERNAME	O	Рядок (70)	Ім'я водія
TRANSPORTTYPE	M	Рядок (70)	Тип транспортування: 20 - залізничний, 30 - дорожній, 40 - повітряний, 60 - спарений, 100 - кур'єрська служба
PACKAGEWEIGHT	O	Десяткове число	Вага
PACKAGEWEIGHT	O	Десяткове число	Вага по накладній
TOTALPACKAGES	O	Десяткове число	Кількість коробів
TOTALPALLETS	O	Десяткове число	Кількість палет
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN місця доставки
POSITION			Позиція
POSITIONNUMBER	M	Ціле позитивне число	Номер позиції
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукту
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Рядок (40)	Артикул в БД постачальника
PRODUCTIDBUYER	O	Рядок (16)	Артикул в БД покупця
DELIVEREDQUANTITY	M	Ціле число	Кількість товару, що поставляється
DELIVEREDUNIT	O	Рядок (3)	Одиниці виміру
AMOUNT	O	Число десяткове	Сума товару без ПДВ
AMOUNTWITHVAT	O	Число десяткове	Сума товару з ПДВ
CUSTOMSTAR- IFFNUMBER	O	Число (4-10)	Код УКТЗЕД / Номер державної митної декларації (ВМД)
DKPPCODE	O/M (M - при відсутності коду CUSTOMSTAR- IFFNUMBER)	Рядок (12)	Код по Державному класифікатору продукції та послуг. Може приймати значення: 58.29. , 68.20.1, 68.20.12, 68.20.12-00.00.
TAXRATE	O	Ціле число	Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)
BRUTTOWEIGHT	O	Decimal (18,3) / Розділення крапкою	Вага брутто
POSITION			Позиція (закінчення блоку)
DESADV			Закінчення документа

[1] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові для заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) для заповнення поля.

Завантажити XML-приклад Повідомлення про відвантаження (DESADV):
[DESADV_example.xml](#)

Видаткова накладна (COMDOC_006)

Опис полів:

Назва поля	Тип <u>1</u>	Формат	Опис
ЕлектроннийДокумент	M		Початок документу
Заголовок	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Заголовок (початок блоку)
НомерДокументу	M	Рядок (16)	Номер документу
ТипДокументу	M	Рядок (50)	Тип документу: Видаткова накладна
КодТипуДокументу	M	«006»	Допустиме значення: 006 => Видаткова накладна
ДатаДокументу	M	Дата (PPPP-ММ-ДД)	Дата складання документу
ТермінОплати	O	Дата (PPPP-ММ-ДД)	Термін оплати по поставці товару
ТермінПідпису	O		Термін дії підписання документу (початок блоку)
Початок	M	Дата (PPPP-ММ-ДД)	Дата початку терміну дії підписання
Кінець	M	Дата (PPPP-ММ-ДД)	Дата закінчення терміну дії підписання
НомерЗамовлення	O	Рядок (20)	Номер замовлення за документом
ДатаЗамовлення	O	Дата (PPPP-ММ-ДД)	Дата здійснення замовлення
МісцеСкладання	O	Рядок (255)	Місце складання документу
ДокПідстава	M		Документ-підстава (початок блоку)
НомерДокументу	M	Рядок (30)	Номер документу-підстави
ТипДокументу	M	Рядок (50)	Типи документів: Договір, Додаткова угода...(типи комерційних документів)
КодТипуДокументу	M	«001» / «002» / «003» ...»	Код типу документу
ДатаДокументу	M	Дата (PPPP-ММ-ДД)	Дата складання документу-підстави
ОдностороннєПідписання	O	Integer (1)	Допустиме значення: 1 - Підписання у відповідь не очікується (документ підписується лише відправником)
ДокПідстава			Документ-підстава (завершення блоку)
Заголовок			Заголовок (завершення блоку)
Сторони	M	Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Назва поля	Тип <u>1</u>	Формат	Опис
Контрагент	M	Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10	Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача
СтатусКонтрагента	M	Рядок (30)	Допустимі значення: <ul style="list-style-type: none"> • Покупець; • Отримувач; • Продавець; • Замовник; • Виконавець; • Перевізник; • Платник; • Підрядник; • Відправник; • Вантажоодержувач; • Вантажовідправник; • Експедитор; • Клієнт; • Консультант;
ВидОсоби	M	Рядок (20)	Допустимі значення: Юридична; Фізична
НазваКонтрагента	M	Рядок (50)	Назва контрагента
КодКонтрагента	M	Рядок (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
ІПН	M	Рядок (12)	Індивідуальний податковий номер
СвідоцтвоПДВ	O	Integer (10)	Свідоцтво ПДВ контрагента
МФО	O	Integer (6)	МФО банку контрагента
ПоточРах	O	Рядок	Поточний рахунок контрагента
IBAN	O	Рядок (35)	IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)
Банк	O	Рядок	Банк контрагента
Телефон	O	Рядок (20)	Телефон контрагента
GLN	M	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
Контрагент			Контрагент (завершення блоку)
Сторони			Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)
МісцеДоставки	M		Місце доставки (початок блоку)
GLN	O	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) місця доставки
Індекс	O	Integer (5)	Індекс
Область	O	Рядок (50)	Область
Місто	O	Рядок (50)	Місто

Назва поля	Тип <u>1</u>	Формат	Опис
Вулиця	O	Рядок (50)	Вулиця
МісцеДоставки			Місце доставки (завершення блоку)
Параметри	M		Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до основних полів специфікації
Параметр	O	Рядок (50)	Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.
Параметри	M		Параметри (завершення блоку)
Таблиця	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Таблиця (початок блоку)
Рядок	M	Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999	Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю
НомПоз	M	Integer (3)	Номер позиції
<Штрихкод ІД=«1»>6908876610 177</Штрихкод>	O	Рядок (13)	Штрих-код продукту. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.
АртикулПокупця	O	Рядок (10)	Артикул покупця
АртикулПродавця	O	Рядок (40)	Артикул продавця
КодУКТЗЕД	O	Integer (10)	Код товару згідно УКТ ЗЕД (значення не менше 4 і не більше 10 символів)
ДКПП	O/M (M - при відсутності коду УКТЗЕД)	Рядок (12)	Код по Державному класифікатору продукції та послуг. Може приймати значення: 58.29. , 68.20.1, 68.20.12, 68.20.12-00.00.
Найменування	M	Рядок (50)	Найменування товарної позиції
Примітка	O	Рядок (50)	Примітка до товарної позиції
ПрийнятаКількість	M	Decimal (#.000)	Прийнята кількість товарних позицій
ОдиницяВиміру	O	Рядок (10)	Одиниці виміру
БазоваЦіна	O	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю без ПДВ
ПДВ	O	Decimal (#.00)	Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)
Ціна	O	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю з ПДВ
КількістьАльтОВ	O	Decimal (#.000)	Кількість одиниць товару (в альтернативних одиницях виміру)
АльтОВ	O	Рядок (10)	Альтернативна одиниця виміру. Може бути вказана у випадку, необхідності вказання в документі додаткової одиниці виміру, відповідно до постанови «Про запровадження режиму експортного забезпечення»
АльтЦінаБезПДВ	O	Decimal (#.000)	Ціна без ПДВ (в альтернативних одиницях виміру)

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
ОзнакаІмпорту	0	Integer (1)	Може приймати значення: 1 - Імпортний товар, 2 - Не імпортний товар
МРЦ	0	Decimal (#.00)	Максимальна роздрібна ціна
Сертифікат	0	Рядок (50)	Інформація по сертифікату
ВсьогоПоРядку	0	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Загальна сума по рядку (початок блоку)
СумаБезПДВ	0	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ без знижки
СумаПДВ	0	Decimal (#.00)	Сума ПДВ
Сума	0	Decimal (#.00)	Сума
СумаЗіЗнижкоюБез ПДВ	0	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ зі знижкою
СумаЗіЗнижкоюЗПД В	0	Decimal (#.00)	Сума з ПДВ зі знижкою
АльтСумаБезПДВ	0	Decimal (#.00)	Сума без ПДВ по рядку (в альтернативних одиницях виміру)
ВсьогоПоРядку			Загальна сума по рядку (завершення блоку)
СтавкаПДВ	М	«0»/«7»/«20»	Ставка податку на додану вартість (%); Допустиме значення: 0 / 7 / 20
ЦінаРегулярна	0		Регулярна ціна (початок блоку)
ЦінаБезПДВ	0	Decimal (#.00)	Ціна без ПДВ
ЦінаЗіЗнижкоюБезП ДВ	0	Decimal (#.00)	Ціна без ПДВ зі знижкою
ЦінаЗіЗнижкоюЗПД В	0	Decimal (#.00)	Ціна з ПДВ зі знижкою
ЦінаРегулярна			Регулярна ціна (Завершення блоку)
Рядок			Рядок (завершення блоку)
Таблиця			Таблиця (завершення блоку)
ВсьогоПоДокумен ту	0		Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)
СумаБезПДВ	0	Decimal (#.00)	Сума по всім позиціям без ПДВ без знижки
ВсьогоЗіЗнижкоюБе зПДВ	0	Decimal (#.00)	Сума по всім позиціям без ПДВ зі знижкою
ВсьогоЗіЗнижкоюЗП ДВ	0	Decimal (#.00)	Сума по всім позиціям з ПДВ зі знижкою
ПДВ	М	Decimal (#.00)	Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)
Сума	М	Decimal (#.00)	Сума
ВсьогоПоДокумен ту	М		Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)
ЕлектроннийДоку мент	М		Завершення документу

[1] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові для заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) для заповнення поля.

Завантажити XML-приклад Видаткової накладної (COMDOC_006):

[COMDOC_006_example.xml](#)