XML Специфікації документів для роботи з мережею Фоззі

В переліку специфікацій вказані лише модифіковані під клієнта документи. Специфікації стандартних документів на платформі EDI Network 2.0 можна знайти за посиланням

- Замовлення (ORDER)
- Підтвердження замовлення (ORDRSP)
- Інструкція з транспортування (IFTMIN)
- Акт невідповідності (COMDOC_009)
- Накладна за кількістю (DOCUMENTINVOICE_TN)
- Цінова накладна (DOCUMENTINVOICE_PRN)
- Коригування до товарної накладної (DOCCORINVOICE)

Замовлення (ORDER)

Замовлення (ORDER) на поставку відправляє покупець постачальнику, вказуючи штрих-код продукту, його опис, замовлену кількість, ціну та іншу необхідну інформацію.

Опис полів

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
ORDER			Початок документа
DOCUMENTNAME	M	Число позитивне	Назва документа (220 -замовлення)
NUMBER	M	Рядок (50)	Номер замовлення
DATE	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата документа
DELIVERYDATE	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата доставки
DELIVERYTIME	O	Час (год: хв)	Час доставки
CAMPAIGNNUM-BER	M	Рядок (70)	Номер договору на поставку
CAMPAIGNNUM-BERDATE	O	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата договору
CAMPAIGNTYPE	O		Тип договору: MI – Invoice Matching
CURRENCY	O	Рядок (3)	Код валюти
DOCTYPE	M	Рядок (1)	Тип документа: • O - оригінал, • R - заміна, • D - видалення, • F - фіктивність замовлення
INFO	M	Рядок (70)	Вільний текст
PREORDER	O		Попередні замовлення (початок блоку)
PREORDERNUM	O	Рядок (10)	Номер першого Попереднього замовлення (тег може бути використаний декілька разів)
PREORDER	O		Попередні замовлення (закінчення блоку)
EX-CHANGE_SCHEMA_TYPE	M	Число (13)	Схема документообігу: • 0 - без ЮЗД • 2 - схема «Match Invoice» • 3 - схема «Не Match Invoice»
HEAD			Початок основного блоку
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN постачальника
BUYER	M	Число (13)	GLN покупця
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN місця доставки

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
SENDER	M	Число (13)	GLN відправника повідомлення
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN одержувача повідомлення
EDIINTER-CHANGEID	O	Рядок (70)	Номер транзакції
POSITION			Товарні позиції (початок блоку)
POSITIONNUMBER	M	Число позитивне	Номер товарної позиції
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукту
PRODUCTIDSUP-PLIER	O	Рядок (16)	Артикул в БД постачальника
PRODUCTIDBUY-ER	O	Рядок (16)	Артикул в БД покупця
ORDEREDQUANT-ITY	M	Число позитивне	Замовлена кількість
ORDERUNIT	M	Рядок (3)	Одиниці виміру
ORDERPRICE	O	Число десяткове	Ціна продукту без ПДВ
PRICEWITHVAT	O	Число десяткове	Ціна продукту з ПДВ
VAT	O	Число позитивне	Ставка ПДВ,%
CHARACTERIST-IC			Характеристики (початок блоку)
DESCRIPTION	M	Рядок (70)	Опис продукту
CHARACTERIST-IC			Характеристики (закінчення блоку)
POSITION			Товарні позиції (закінчення блоку)
HEAD			Закінчення основного блоку
ORDER			Закінчення документа

---

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- **масивОб’єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) для заповнення поля.

Завантажити XML приклад: ORDERS_example.xml

Завантажити JSON приклад: ORDERS.json

Підтвердження замовлення (ORDRSP)

«Підтвердження замовлення» (ORDRSP) створюється Постачальником у відповідь на вхідне «Замовлення» (ORDER). Основною особливістю «Підтвердження замовлення» є уточнення про постачання по кожній товарній позиції: чи буде товар доставлений; чи змінилася кількість/ціна чи буде відмова від поставки товарної позиції.

Опис полів

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
ORDRSP			Початок документа
NUMBER	M	Рядок (16)	Номер підтвердження замовлення
DATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата документа
TIME	M	Час (год: хв)	Час створення документа
ORDERNUMBER	M	Рядок (16)	Номер замовлення
ORDERDATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата замовлення
DELIVERYDATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата доставки
DELIVERYTIME	O	Час (год: хв)	Час поставки
CURRENCY	M	Рядок (3)	Код валюти
ACTION	O	« 4 »,« 5 »,« 27 »,« 29 »	4 - поставка змінена, 5 - заміна документа, 29 - поставка прийнята, 27 - поставка не прийнята
INFO	M	Рядок (70)	Вільний текст
CAMPAIGNNUM-BER	M	Рядок (70)	Номер договору
HEAD			Початок основного блоку
BUYER	M	Число (13)	GLN покупця
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN постачальника
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN місця доставки
INVOICEPARTNER	M	Число (13)	GLN платника
SENDER	M	Число (13)	GLN відправника повідомлення
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN одержувача повідомлення

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
POSITION			Товарні позиції (початок блоку)
POSITIONNUM-BER	M	Число позитивне (5)	Номер товарної позиції (Порядковий номер товарної позиції в документі (1, 2, 3, 4 … n))
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрих-код продукту
PRODUCTIDBUY-ER	M	Рядок (16)	Артикул (код товару) в БД покупця
DESCRIPTION	M	Рядок (70)	Опис продукту
PRODUCTTYPE	M	« 1 »,« 2 »,« 3 »	1 - товар буде поставлений без змін, 2 - зміна замовленої кількості ,,, 3 - відмовлено в постачанні ,,,
ORDEREDQUANT-ITY	O	Число позитивне	Замовлена кількість
ACCEP-TEDQUANTITY	M	Число позитивне	Наявна кількість; Підтверджена кількість товару для відвантаження
MINIMUMORDER-QUANTITY	M	Число позитивне	Мінімальна кількість товару для замовлення
POSITION			Товарні позиції (закінчення блоку)
HEAD			Закінчення основного блоку
ORDRSP			Закінчення документа

---

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- **масивОб’єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) для заповнення поля.

Завантажити XML приклад: ORDRSP_example.xml

Завантажити JSON приклад: ORDRSP.json

Інструкція з транспортування (IFTMIN)

Інструкція з транспортування (IFTMIN) відправляється замовником оператору логістичних послуг. В цьому документі вказуються остаточні деталі поставки.

Опис полів

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
IFTMIN			Початок документа
NUMBER	M	Рядок (5)	Номер документа; повинен бути наступного формату X_Y, де X — це порядковий номер машини, яка їде по замовленню Y — це загальна кількість машин, яка поїде по замовленню (MIN - 1, MAX - 99). X повинен < або = Y. Наприклад 2_5.
DATE	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата документа
DELIVERYDATE	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата поставки
DELIVERYTIME	M	Час (год: хв)	Час доставки
DOCTYPE	O	Рядок (1)	Тип документа: • O - оригінал, • R - заміна
DOCUMENT			Дані про документи (початок блоку)
DOCITEM			Дані про документ (початок блоку)
DOCTYPE	M	Рядок (2)	Допустимі значення: • «ON» - IFTMIN робиться на базі Замовлення (вказується номер)
DOCNUMBER	M	Рядок (16)	Номер Замовлення
DOCNUMBERTN	O/M	Рядок (32)	Номер Кількісної накладної. Якщо в документі вказано кілька Замовлень і хоча б до одного прив’язана Кількісна накладна, то до інших замовлень теж повинні бути вказані накладні.
DOCITEM			Дані про документ (закінчення блоку)
DOCUMENT			Дані про документи (закінчення блоку)
HEAD			Початок основного блоку
CONSIGNOR	M	Число (13)	GLN вантажовідправника (постачальника)

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN місця доставки
SENDER	M	Число (13)	GLN відправника повідомлення
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN одержувача повідомлення
POSITIONS			Товарні позиції (початок блоку)
POSITIONNUM-BER	M	Число * 1, 100 +	Номер позиції
PACKAGETYPE	M	Рядок (3)	Тип упаковки «(Тип палет: 09 – зворотний піддон; 200 – палета ISO 0 – 1/2 EURO Pallet; 201 – палета ISO 1 – 1/1 EURO Pallet)»
PACKAGEQUANT-ITY	M	Число десяткове	Кількість упаковок
PACKAGEWIGHT	M	Число десяткове	Вага
MAXPACK-AGEQUANTITY	M	Число десяткове	Максимальна кількість упаковок
POSITIONS			Товарні позиції (закінчення блоку)
HEAD			Закінчення основного блоку
IFTMIN			Закінчення документа

---

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- **масивОб’єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опційні) до заповнення поля.

Завантажити XML приклад: IFTMIN_example.xml

Завантажити JSON приклад: IFTMIN.json

Акт невідповідності (COMDOC_009)

Опис полів

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
ЕлектроннийДокумент	M		Початок документа
Заголовок	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Заголовок (початок блоку)
НомерДокументу	M	Рядок (16)	Номер документу комерційна дискусія
ТипДокументу	M	Рядок (50)	Акт невідповідності
КодТипуДокументу	M	«009»	009=Акт невідповідності
ДатаДокументу	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата складання документу
НомерЗамовлення	M	Рядок (20)	Номер замовлення за документом
ДатаЗамовлення	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата здійснення замовлення
МісцеСкладання	O	Рядок (255)	Місце складання документу
Заголовок			Заголовок (завершення блоку)
Сторони	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)
Контрагент	M	Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10	Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
СтатусКонтрагента	M	Рядок (30)	Допустимі значення: • Покупець; • Отримувач; • Продавець; • Замовник; • Виконавець; • Перевізник; • Платник; • Підрядник; • Відправник; • Вантажоодержувач; • Вантажовідправник; • Експедитор; • Клієнт; • Консультант
ВидОсоби	M	Рядок (20)	Допустимі значення: Юридична Фізична
НазваКонтрагента	M	Рядок (50)	Назва контрагента
КодКонтрагента	M	Рядок (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
ІПН	M	Рядок (12)	Індивідуальний податковий номер контрагента
GLN	M	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
Контрагент			Контрагент (завершення блоку)
Сторони	M		Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)
Параметри	M		Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до основних полей специфікації
<Параметр ІД=«1» назва=«Документ підстава тип»>PRN</ Параметр>	O	Рядок (250)	Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=1 вказується тип документа-підстави. Максимальна кількість тегів – 99.
<Параметр ІД=«2» назва=«Документ підстава номер»>PMECNTEST4</Параметр>	M	Рядок (250)	Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=2 вказується номер документа-підстави. Максимальна кількість тегів – 99.
<Параметр ІД=«3» назва=«Документ підстава дата»>2021-10-29 </Параметр>	O	Рядок (250)	Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=3 вказується дата документа-підстави. Максимальна кількість тегів – 99.

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
<Параметр ІД=«6» назва=«Точка доставки»>4824034999996</ Параметр>	M	Рядок (250)	Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=6 вказується точка доставки. Максимальна кількість тегів – 99.
<Параметр ІД=«7» назва=«ЭЦН»>[PMECNTEST4]; [2021-10-30]; [2021-10-29]</ Параметр>	O	Рядок (250)	Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=7 через ; вказуються номер електронної цінової накладної, дата електронної цінової накладної та дата електронної кількісної накладної. Максимальна кількість тегів – 99.
Параметри			Параметри (завершення блоку)
Таблиця	M/O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Таблиця (початок блоку). Блок опціональний за наявності в документі поля: Параметр ІД=«…» назва=«ЭЦН»
Рядок	M	Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999	Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю
НомПоз	M	Integer (3)	Номер позиції
АртикулПокупця	M	Рядок (10)	Артикул покупця
Найменування	M	Рядок (50)	Найменування товарної позиції
ЗаявленаКількість	M	Decimal (#.00)	Заявлена кількість товарних позицій
ПрийнятаКількість	M	Decimal (#.000)	Прийнята кількість товарних позицій
ОдиницяВиміру	M	Рядок (10)	Одиниці виміру
БазоваЦіна	M	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю без ПДВ
Текст	O	Рядок (100)	Додаткова інформація
Рядок			Рядок (завершення блоку)
Таблиця			Таблиця (завершення блоку)
ЕлектроннийДокумент			Завершення документа

---

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- **масивОб’єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) для заповнення поля.

Завантажити XML приклад: COMDOC_009_example.xml

Завантажити JSON приклад: COMDOC_009.json

Накладна за кількістю (DOCUMENTINVOICE_TN)

Тип документа «Накладна за кількістю» (DOCUMENTINVOICE_TN) або «Цінова накладна» (DOCUMENTINVOICE_PRN) визначається значенням, що передається у полі DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode.

Опис полів

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
Document-Invoice	M		Початок документа
Invoice-Header	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Заголовок (початок блоку)
InvoiceNumber	M	Рядок (16)	Номер документу
InvoiceDate	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу
DocumentFunctionCode	M	Рядок (3)	Код типу документа: • TN - накладна за кількістю
ContractNumber	M	Рядок (35)	Номер договору
ContractDate	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата договору
Invoice-Header			Заголовок (закінчення блоку)
Invoice-Reference	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Документ-підстава (початок блоку)
Order	M		Замовлення (початок блоку)
BuyerOrderNumber	M	Рядок (35)	Номер документу-підстави (замовлення)
BuyerOrderDate	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу-підстави (замовлення)
Order			Замовлення (закінчення блоку)
Invoice-Reference			Документ-підстава (закінчення блоку)
Invoice-Parties	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Сторони (контрагенти), між якими укладено документ (початок блоку)

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
Buyer	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Блок покупця (початок)
ILN	M	Число (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
TaxID	M	Число (12)	Податковий ідентифікаційний номер
UtilizationRegisterNumber	M	Число(8,10)	Код ЄДРПОУ
Name	M	Рядок (60)	Назва контрагента
Buyer			Блок покупця (закінчення)
Seller	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Блок продавця (початок)
ILN	M	Число (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
TaxID	M	Число (12)	Податковий ідентифікаційний номер
UtilizationRegisterNumber	M	Число(8,10)	Код ЄДРПОУ
Name	M	Рядок (60)	Назва контрагента
IBAN	O	UA + NN + 351005 + XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UA — (2 літери) — код країни (ГОСТ ISO 3166-1); NN — (2 цифри) — контрольне число; 351005 — (6 цифр) — МФО; XXX…XXX — (19 цифр) — рахунок клієнта.	IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)
Seller			Блок продавця (закінчення)
DeliveryPoint	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Точка доставки (початок блоку)
ILN	M	Число (13)	Глобальний номер розташування (GLN) точки доставки
Name	O	Рядок (80)	Юридична особа об’єкту доставки
CityName	M	Рядок (35)	Місто
StreetAndNumber	M	Рядок (140)	Вулиця і номер будинку
PostalCode	O	Рядок (9)	Поштовий код
DeliveryPoint			Точка доставки (закінчення блоку)

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
Payer	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Платник (початок блоку)
ILN	M	Число (13)	Глобальний номер розташування (GLN) платника
Name	O	Рядок (80)	Юридична особа платника
CityName	M	Рядок (35)	Місто
StreetAndNumber	M	Рядок (140)	Вулиця і номер будинку
PostalCode	O	Рядок (9)	Поштовий код
Payer			Платник (закінчення блоку)
Invoice-Parties			Сторони (контрагенти), між якими укладено документ (закінчення блоку)
Invoice-Lines	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Таблиця (початок блоку)
Line	M	Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999	Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю
Line-Item	M	Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 1	Позиція (початок блоку)
LineNumber	M	Ціле число (3)	Номер позиції в табличній частині
EAN	M	Число (13)	Штрих-код одиниці товару (продукту)
BuyerItemCode	M	Рядок (10)	Артикул в БД покупця
ItemDescription	M	Рядок (50)	Найменування товарної позиції
InvoiceQuantity	M	Decimal (18,3)	Кількість поставлених одиниць товару
Buyer-UnitOfMeasure	M	Рядок (10)	Одиниці виміру згідно Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО) (шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам…)
Line-Item			Позиція (закінчення блоку)
Line			Рядок (закінчення блоку)
Invoice-Lines			Таблиця (закінчення блоку)
Invoice-Summary			Разом (початок блоку)
TotalLines	M	Ціле число	Кількість рядків в документі
TotalNetAmount	M	Decimal (18,2)	Загальна сума без ПДВ
TotalTaxAmount	M	Decimal (18,2)	Сума ПДВ

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
TotalGrossAmount	M	Decimal (18,2)	Загальна сума з ПДВ
Tax-Summary			Податки (початок блоку)
Tax-Summary-Line			Рядок податків (початок блоку)
TaxRate	M	20/19/16/14/7/2/0	Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)
TaxCategoryCode	O	S / E / Z	Код категорії податку: • S - стандартний податок; можливі значення TaxRate: 20/19/16/14/7/2 (інакше помилка) • E - звільнений від сплати податку; можливі значення TaxRate=0 (інакше помилка) • Z - нульова ставка (0%); можливі значення TaxRate=0 (інакше помилка)
TaxAmount	M	Число позитивне	Сума податку для кожної категорії податку
TaxableAmount	M	Число позитивне	Оподаткована сума за обраною категорією податку
Tax-Summary-Line			Рядок податків (закінчення блоку)
Tax-Summary			Податки (закінчення блоку)
Invoice-Summary			Разом (закінчення блоку)
Document-Invoice			Закінчення документа

---

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- **масивОб’єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) для заповнення поля.

Завантажити XML приклад: DOCUMENTINVOICE_TN_example.xml

Завантажити JSON приклад: DOCUMENTINVOICE_TN.json

Цінова накладна (DOCUMENTINVOICE_PRN)

Тип документа «Накладна за кількістю» (DOCUMENTINVOICE_TN) чи «Цінова накладна» (DOCUMENTINVOICE_PRN) визначається значенням, що передається в полі DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode.

Опис полів

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
Document-Invoice	M		Початок документа
Invoice-Header	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Заголовок (початок блоку)
InvoiceNumber	M	Рядок (16)	Номер документу
InvoiceDate	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу
DocumentFunctionCode	M	Рядок (3)	Код типу документа: • PRN - цінова накладна
ContractNumber	M	Рядок (35)	Номер договору
ContractDate	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата договору
InvoiceQuantity	M	Ціле число	Загальна кількість накладних; значення поля повинно бути більшим або рівним значенню поля InvoiceSequences
InvoiceSequences	M	Ціле число	Порядковий номер накладної в ланцюжку
Invoice-Header			Заголовок (закінчення блоку)
Invoice-Reference	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Документ-підстава (початок блоку)
Order	O/M		Замовлення (початок блоку). Заповнюється при формуванні документа на підставі замовлення.
BuyerOrderNumber	M	Рядок (35)	Номер документу-підстави (замовлення)
BuyerOrderDate	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу-підстави (замовлення)

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
Order			Замовлення (закінчення блоку)
Invoice	M		Накладна за кількістю (початок блоку)
OriginalIn-voiceNumber	• **M** - для OR-DER/ EX-CHA NGE _S-CHE MA_ TYPE =2 • **O** - для OR-DER/ EX-CHA NGE _S-CHE MA_ TYPE =3	Рядок (35)	Номер документу-підстави (Накладної за кількістю)
OriginalInvoiceDate	• **M** - для OR-DER/ EX-HAN GE_S CHE MA_ TYPE =2 • **O** - для OR-DER/ EX-CHA NGE _S-CHE MA_ TYPE =3	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу-підстави (Накладної за кількістю)
Invoice			Накладна за кількістю (закінчення блоку)
Invoice-Refer-ence			Документ-підстава (закінчення блоку)
Invoice-Parties	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Сторони (контрагенти), між якими укладено документ (початок блоку)

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
Buyer	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Блок покупця (початок)
ILN	M	Число (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
TaxID	M	Число (12)	Податковий ідентифікаційний номер
UtilizationRe-gisterNumber	M	Число(8,10)	Код ЄДРПОУ
Name	M	Рядок (60)	Назва контрагента
Buyer			Блок покупця (закінчення)
Seller	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Блок продавця (початок)
ILN	M	Число (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
TaxID	M	Число (12)	Податковий ідентифікаційний номер
UtilizationRe-gisterNumber	M	Число(8,10)	Код ЄДРПОУ
Name	M	Рядок (60)	Назва контрагента
IBAN	O	UA + NN + 351005 + XXXXXXXXXXXXXXXXXX UA — (2 літери) — код країни (ГОСТ ISO 3166-1); NN — (2 цифри) — контрольне число; 351005 — (6 цифр) — МФО; XXX…XXX — (19 цифр) — рахунок клієнта.	IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)
Seller			Блок продавця (закінчення)
DeliveryPoint	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Точка доставки (початок блоку)
ILN	M	Число (13)	Глобальний номер розташування (GLN) точки доставки
Name	O	Рядок (80)	Юридична особа об’єкту доставки
CityName	M	Рядок (35)	Місто

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
StreetAndNumber	M	Рядок (140)	Вулиця і номер будинку
PostalCode	O	Рядок (9)	Поштовий код
DeliveryPoint			Точка доставки (закінчення блоку)
Payer	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Платник (початок блоку)
ILN	M	Число (13)	Глобальний номер розташування (GLN) платника
Name	O	Рядок (80)	Юридична особа платника
CityName	M	Рядок (35)	Місто
StreetAndNumber	M	Рядок (140)	Вулиця і номер будинку
PostalCode	O	Рядок (9)	Поштовий код
Payer			Платник (закінчення блоку)
Invoice-Parties			Сторони (контрагенти), між якими укладено документ (закінчення блоку)
Invoice-Lines	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Таблиця (початок блоку)
Line	M	Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999	Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю
Line-Item	M	Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 1	Позиція (початок блоку)
LineNumber	M	Ціле число (3)	Номер позиції в табличній частині
EAN	M	Число (13)	Штрих-код одиниці товару (продукту)
BuyerItemCode	M	Рядок (10)	Артикул в БД покупця
ExternalItemCode	M	Рядок (4-10)	код УКТЗЕД
ItemDescription	M	Рядок (50)	Найменування товарної позиції
InvoiceQuantity	M	Decimal (18,3)	Кількість поставлених одиниць товару
BuyerUnitOfMeas-ure	M	Рядок (10)	Одиниці виміру згідно Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО) (шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам…)
InvoiceUnitNetPrice	M	Decimal (18,5)	Ціна однієї одиниці без ПДВ
InvoiceUnitGross-Price	M	Decimal (18,2)	Ціна однієї одиниці з ПДВ

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
TaxRate	M	20/19/16/14/7/2/0	Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)
TaxCategoryCode	M	S / E / Z	Код категорії податку: • S - стандартний податок; можливі значення TaxRate: 20/19/16/14/7/2 (інакше помилка) • E - звільнений від сплати податку; можливі значення TaxRate=0 (інакше помилка) • Z - нульова ставка (0%); можливі значення TaxRate=0 (інакше помилка)
GrossAmount	M	Decimal (18,2)	Сума з ПДВ
TaxAmount	M	Decimal (18,2)	Сума податку
NetAmount	M	Decimal (18,2)	Сума без ПДВ
AdditionalIn-voiceQuantity	O	Число позитивне	Кількість одиниць товару (в альтернативних одиницях виміру) згідно Постанови про РЕЗ 1261
Addition-alUnitOfMeasure	O	Рядок (3)	Одиниця виміру (альт.) згідно Постанови про РЕЗ 1261
AdditionalNet-Amount	O	Число позитивне	Ціна без ПДВ (альт.) згідно Постанови про РЕЗ 1261
Line-Item			Позиція (закінчення блоку)
Line			Рядок (закінчення блоку)
Invoice-Lines			Таблиця (закінчення блоку)
Invoice-Summary			Разом (початок блоку)
TotalLines	M	Ціле число	Кількість рядків в документі
TotalNetAmount	M	Decimal (18,2)	Загальна сума без ПДВ
TotalTaxAmount	M	Decimal (18,2)	Сума ПДВ
TotalGrossAmount	M	Decimal (18,2)	Загальна сума з ПДВ
Tax-Summary			Податки (початок блоку)
Tax-Summary-Line			Рядок податків (початок блоку)
TaxRate	M	20/19/16/14/7/2/0	Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
TaxCategoryCode	O	S / E / Z	Код категорії податку: • S - стандартний податок; можливі значення TaxRate: 20/19/16/14/7/2 (інакше помилка) • E - звільнений від сплати податку; можливі значення TaxRate=0 (інакше помилка) • Z - нульова ставка (0%); можливі значення TaxRate=0 (інакше помилка)
TaxAmount	M	Число позитивне	Сума податку для кожної категорії податку
TaxableAmount	M	Число позитивне	Оподаткована сума за обраною категорією податку
Tax-Summary-Line			Рядок податків (закінчення блоку)
Tax-Summary			Податки (закінчення блоку)
Invoice-Summary			Разом (закінчення блоку)
Document-Invoice			Закінчення документа

---

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- **масивОб’єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) для заповнення поля.

Завантажити XML приклад: DOCUMENTINVOICE_PRN_example.xml

Завантажити JSON приклад: DOCUMENTINVOICE_PRN.json

Коригування до товарної накладної (DOCCORINVOICE)

«Коригування до товарної накладної» (DOCCORINVOICE) можливо створити лише коли в ланцюжку документів вже є COMDOC_009 від мережі (Фоззі).

Опис полів

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
Document-Invoice			Початок документа
Invoice-Header	M		Початок основного блоку
InvoiceNumber	M	Число (15)	номер ТН
InvoiceDate	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	дата ТН
InvoiceCurrency	M	Рядок (3)	валюта
InvoicePostDate	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	дата відправки ТН
InvoicePostTime	O	Час (год: хв)	час відправки ТН
DocumentFunction-Code	M	Рядок (3)	Код типу документа: • CTN - коригувальна товарна накладна
ContractNumber	M	Рядок (16)	номер договору на поставку
ContractDate	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	дата контракту
CorrectionReason	M	NAC / PAC, NRC / PRC	причина коригування: • NAC - коригування кількості на - • PAC - коригування кількості на + • NRC - коригування ціни на - • PRC - коригування ціни на +
Invoice-Header			Закінчення основного блоку
Invoice-Reference			Підстава (початок блоку)
Order	M		Замовлення (початок блоку)
BuyerOrderNumber	M	Число (6-10)	Номер замовлення
BuyerOrderDate	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата замовлення
Order	M		Замовлення (закінчення блоку)

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
DeliveryNote	M		Повідомлення про доставку (початок блоку)
DeliveryNoteNumber	M		Номер документа-підстави
DeliveryNoteDate	M		Дата складання документа
DeliveryNote	M		Повідомлення про доставку (закінчення блоку)
Invoice-Reference			Підстава (закінчення блоку)
Invoice-Parties	M		Блок контрагентів (початок)
Buyer	M		Блок покупця (початок)
ILN	M	Число (13)	GLN покупця
TaxID	M	Число (12)	Податковий ідентифікаційний номер покупця
UtilizationRe-gisterNumber	M	Число(8,10)	ЄДРПОУ покупця
Name	M	Рядок (175)	назва покупця
Buyer			Блок покупця (закінчення)
Seller	M		Блок продавця (початок)
ILN	M	Число (13)	GLN продавця
TaxID	M	Число (12)	Податковий ідентифікаційний номер продавця
UtilizationRe-gisterNumber	M	Число(8,10)	ЄДРПОУ продавця
Name	M	Рядок (175)	назва продавця
IBAN	O	UA + NN + 351005 + XXXXXXXXXXXXXXXXXXX UA — (2 літери) — код країни (ГОСТ ISO 3166-1); NN — (2 цифри) — контрольне число; 351005 — (6 цифр) — МФО; XXX…XXX — (19 цифр) — рахунок клієнта.	IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)
Seller			Блок продавця (закінчення)
DeliveryPoint	M		Точка доставки (початок блоку)
ILN	M	Число (13)	Глобальний номер розташування (GLN) точки доставки
Name	O	Рядок (80)	Юридична особа об’єкту доставки
CityName	M	Рядок (35)	Місто
StreetAndNumber	M	Рядок (140)	Вулиця і номер будинку
PostalCode	O	Рядок (9)	Поштовий код

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
DeliveryPoint			Точка доставки (закінчення блоку)
Payer	M		Платник (початок блоку)
ILN	M	Число (13)	Глобальний номер розташування (GLN) точки доставки
Name	O	Рядок (80)	Юридична особа об’єкту доставки
CityName	M	Рядок (35)	Місто
StreetAndNumber	M	Рядок (140)	Вулиця і номер будинку
PostalCode	O	Рядок (9)	Поштовий код
Payer			Платник (закінчення блоку)
Invoice-Parties			Блок контрагентів (закінчення)
Invoice-Lines	M		Рядки ТН (початок блоку)
Line	M		Рядок (початок блоку)
Line-Item	M		Позиція (початок блоку)
LineNumber	M	Ціле число	номер позиції в табличній частині
EAN	M	Число (14)	Штрих-код продукту
BuyerItemCode	M	Строка (16)	Артикул в БД покупця
ExternalItemCode	M	Рядок (4-10)	код товару згідно з довідника УКТ ЗЕД
ItemDescription	M	Рядок (210)	Опис товару
InvoiceQuantity	M	Decimal (18,3)	Замовлена кількість (кількість товару за накладною)
BuyerUnitOfMeasure	M	Рядок (10)	Одиниці виміру
InvoiceUnitNetPrice	M	Decimal (18,5)	Ціна однієї одиниці без ПДВ
InvoiceUnitGrossPrice	M	Decimal (18,2)	Ціна однієї одиниці з ПДВ
TaxRate	M	Число позитивне	Ставка ПДВ (20%, 7%, 0%)
TaxAmount	M	Decimal (18,2)	Сума ПДВ по артикулу
NetAmount	M	Decimal (18,2)	Сума без ПДВ
GrossAmount	M	Decimal (18,2)	Сума з ПДВ
CorrectionIn-voiceQuantity	M / -	Positive decimal (18,3)	Кількість товару за коригувальною накладною. Поле обов’язкове і повинне бути присутнім в документі **тільки** в разі **Коригування кількості**
CorrectionIn-voiceUnitNetPrice	M / -	Positive decimal (18,5)	Ціна товару без ПДВ за коригувальною накладною. Поле обов’язкове і повинне бути присутнім в документі **тільки** в разі **Цінових коригувань**
CorrectionIn-voiceUnitGrossPrice	M / -	Positive decimal (18,5)	Ціна товару з ПДВ за коригувальною накладною. Поле обов’язкове і повинне бути присутнім в документі **тільки** в разі **Цінових коригувань**
CorrectionNetAmount	M	Decimal (18,2)	Сума без ПДВ з урахуванням коригування
CorrectionTaxAmount	M	Decimal (18,2)	Сума ПДВ з урахуванням коригування
	M	Decimal (18,2)	Сума з ПДВ з урахуванням коригування

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
CorrectionGrossAmount			
AdditionalInvoiceQuantity	O	Число позитивне	Кількість одиниць товару (в альтернативних одиницях виміру) згідно Постанови про РЕЗ 1261
AdditionalUnitOfMeasure	O	Рядок (3)	Одиниця виміру (альт.) згідно Постанови про РЕЗ 1261
AdditionalNetAmount	O	Число позитивне	Ціна без ПДВ (альт.) згідно Постанови про РЕЗ 1261
AdditionalCorrectionInvoiceQuantity	O	Decimal (18,3)	Кількість коригування (альт.) згідно Постанови про РЕЗ 1261
AdditionalCorrectionInvoiceUnitNetPrice	O	Decimal (18,3)	Сума коригування без ПДВ (альт.) згідно Постанови про РЕЗ 1261
Line-Item			Позиція (закінчення блоку)
Line			Рядок (закінчення блоку)
Invoice-Lines			Рядки ТН (закінчення блоку)
Invoice-Summary			Підсумки (початок блоку)
TotalLines	M	Ціле число	Кількість рядків в документі
TotalNetAmount	M	Decimal (18,2)	Загальна сума без ПДВ
TotalTaxAmount	M	Decimal (18,2)	Сума ПДВ
TotalGrossAmount	M	Decimal (18,2)	Загальна сума з ПДВ
Tax-Summary			Податки (початок блоку)
Tax-Summary-Line			Рядок податків (початок блоку)
CorrectionTaxAmount	M	Decimal (18,2)	Загальна сума коригування ПДВ
CorrectionTaxableAmount	M	Decimal (18,2)	Загальна сума коригування без ПДВ
CorrectionGrossAmount	M	Decimal (18,2)	Загальна сума коригування з ПДВ
Tax-Summary-Line			Рядок податків (закінчення блоку)
Tax-Summary			Податки (закінчення блоку)
Invoice-Summary			Підсумки (закінчення блоку)
Document-Invoice			Закінчення документа

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- **масивОб’єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) для заповнення поля.

Завантажити XML приклад: DOCCORINVOICE_example.xml

Завантажити JSON приклад: DOCCORINVOICE.json