

Акт невідповідності (COMDOC_009)

Опис полів

Назва поля	Тип ¹	Формат	Опис
ЕлектроннийДокумент	М		Початок документа
Заголовок	М	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Заголовок (початок блоку)
НомерДокументу	М	Рядок (16)	Номер документу комерційна дискусія
ТипДокументу	М	Рядок (50)	Акт невідповідності
КодТипуДокументу	М	«009»	009=Акт невідповідності
ДатаДокументу	М	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу
НомерЗамовлення	М	Рядок (20)	Номер замовлення за документом
ДатаЗамовлення	М	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата здійснення замовлення
МісцеСкладання	О	Рядок (255)	Місце складання документу
Заголовок			Заголовок (завершення блоку)
Сторони	М	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)
Контрагент	М	Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10	Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

Назва поля	Тип ¹	Формат	Опис
СтатусКонтрагента	М	Рядок (30)	Допустимі значення: • Покупець; • Отримувач; • Продавець; • Замовник; • Виконавець; • Перевізник; • Платник; • Підрядник; • Відправник; • Вантажоодержувач; • Вантажовідправник; • Експедитор; • Клієнт; • Консультант
ВидОсоби	М	Рядок (20)	Допустимі значення: Юридична Фізична
НазваКонтрагента	М	Рядок (50)	Назва контрагента
КодКонтрагента	М	Рядок (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
ІПН	М	Рядок (12)	Індивідуальний податковий номер контрагента
GLN	М	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
Контрагент			Контрагент (завершення блоку)
Сторони	М		Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)
Параметри	М		Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до основних полів специфікації
<Параметр ІД=«1» назва=«Документ підстава тип»>PRN</ Параметр>	О	Рядок (250)	Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=1 вказується тип документа-підстави. Максимальна кількість тегів – 99.
<Параметр ІД=«2» назва=«Документ підстава номер»>PMESNTES T4</Параметр>	М	Рядок (250)	Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=2 вказується номер документа-підстави. Максимальна кількість тегів – 99.
<Параметр ІД=«3» назва=«Документ підстава дата»>2021-10-29 </Параметр>	О	Рядок (250)	Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=3 вказується дата документа-підстави. Максимальна кількість тегів – 99.

Назва поля	Тип ¹	Формат	Опис
<Параметр ІД=«6» назва=«Точка доставки»>482403 4999996</ Параметр>	М	Рядок (250)	Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=6 вказується точка доставки. Максимальна кількість тегів – 99.
<Параметр ІД=«7» назва=«ЭЦН»>[PM ECNTEST4]; [2021-10-30]; [2021-10-29]</ Параметр>	О	Рядок (250)	Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=7 через ; вказуються номер електронної цінової накладної, дата електронної цінової накладної та дата електронної кількісної накладної. Максимальна кількість тегів – 99.
Параметри			Параметри (завершення блоку)
Таблиця	М/ О	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Таблиця (початок блоку). Блок опціональний за наявності в документі поля: Параметр ІД=«...» назва=«ЭЦН»
Рядок	М	Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999	Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю
НомПоз	М	Integer (3)	Номер позиції
АртикулПокупця	М	Рядок (10)	Артикул покупця
Найменування	М	Рядок (50)	Найменування товарної позиції
ЗаявленаКількість	М	Decimal (#.00)	Заявлена кількість товарних позицій
ПрийнятаКількість	М	Decimal (#.000)	Прийнята кількість товарних позицій
ОдиницяВиміру	М	Рядок (10)	Одиниці виміру
БазоваЦіна	М	Decimal (#.00)	Ціна за одиницю без ПДВ
Текст	О	Рядок (100)	Додаткова інформація
Рядок			Рядок (завершення блоку)
Таблиця			Таблиця (завершення блоку)
ЕлектроннийДокумент			Завершення документа

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- **масивОб'єктів;**
- **жовтим фоном** виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) для заповнення поля.

Завантажити XML приклад: [COMDOC_009_example.xml](#)

Завантажити JSON приклад: [COMDOC_009.json](#)

🕒Revision #2

★Created 2026-05-04 13:51:56 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2026-08-03 13:40:37 UTC by Наталя Сідненко