Цінова накладна (DOCUMENTINVOICE_PRN)

Тип документа «Накладна за кількістю» (DOCUMENTINVOICE_TN) чи «Цінова накладна» (DOCUMENTINVOICE_PRN) визначається значенням, що передається в полі DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode.

Опис полів

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
Document-Invoice	M		Початок документа
Invoice-Header	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Заголовок (початок блоку)
InvoiceNumber	M	Рядок (16)	Номер документу
InvoiceDate	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу
DocumentFunctionCode	M	Рядок (3)	Код типу документа: • PRN - цінова накладна
ContractNumber	M	Рядок (35)	Номер договору
ContractDate	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата договору
InvoiceQuantity	M	Ціле число	Загальна кількість накладних; значення поля повинно бути більшим або рівним значенню поля InvoiceSequences
InvoiceSequences	M	Ціле число	Порядковий номер накладної в ланцюжку
Invoice-Header			Заголовок (закінчення блоку)
Invoice-Reference	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Документ-підстава (початок блоку)
Order	O/M		Замовлення (початок блоку). Заповнюється при формуванні документа на підставі замовлення.
BuyerOrderNumber	M	Рядок (35)	Номер документу-підстави (замовлення)
BuyerOrderDate	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу-підстави (замовлення)

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
Order			Замовлення (закінчення блоку)
Invoice	M		Накладна за кількістю (початок блоку)
OriginalIn-voiceNumber	• **M** - для OR-DER/ EX-CHA NGE _S-CHE MA_ TYPE =2 • **O** - для OR-DER/ EX-CHA NGE _S-CHE MA_ TYPE =3	Рядок (35)	Номер документу-підстави (Накладної за кількістю)
OriginalInvoiceDate	• **M** - для OR-DER/ EX-HAN GE_S CHE MA_ TYPE =2 • **O** - для OR-DER/ EX-CHA NGE _S-CHE MA_ TYPE =3	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата складання документу-підстави (Накладної за кількістю)
Invoice			Накладна за кількістю (закінчення блоку)
Invoice-Refer-ence			Документ-підстава (закінчення блоку)
Invoice-Parties	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Сторони (контрагенти), між якими укладено документ (початок блоку)

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
Buyer	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Блок покупця (початок)
ILN	M	Число (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
TaxID	M	Число (12)	Податковий ідентифікаційний номер
UtilizationRe-gisterNumber	M	Число(8,10)	Код ЄДРПОУ
Name	M	Рядок (60)	Назва контрагента
Buyer			Блок покупця (закінчення)
Seller	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Блок продавця (початок)
ILN	M	Число (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
TaxID	M	Число (12)	Податковий ідентифікаційний номер
UtilizationRe-gisterNumber	M	Число(8,10)	Код ЄДРПОУ
Name	M	Рядок (60)	Назва контрагента
IBAN	O	UA + NN + 351005 + XXXXXXXXXXXXXXXXXX UA — (2 літери) — код країни (ГОСТ ISO 3166-1); NN — (2 цифри) — контрольне число; 351005 — (6 цифр) — МФО; XXX…XXX — (19 цифр) — рахунок клієнта.	IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)
Seller			Блок продавця (закінчення)
DeliveryPoint	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Точка доставки (початок блоку)
ILN	M	Число (13)	Глобальний номер розташування (GLN) точки доставки
Name	O	Рядок (80)	Юридична особа об’єкту доставки
CityName	M	Рядок (35)	Місто

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
StreetAndNumber	M	Рядок (140)	Вулиця і номер будинку
PostalCode	O	Рядок (9)	Поштовий код
DeliveryPoint			Точка доставки (закінчення блоку)
Payer	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Платник (початок блоку)
ILN	M	Число (13)	Глобальний номер розташування (GLN) платника
Name	O	Рядок (80)	Юридична особа платника
CityName	M	Рядок (35)	Місто
StreetAndNumber	M	Рядок (140)	Вулиця і номер будинку
PostalCode	O	Рядок (9)	Поштовий код
Payer			Платник (закінчення блоку)
Invoice-Parties			Сторони (контрагенти), між якими укладено документ (закінчення блоку)
Invoice-Lines	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Таблиця (початок блоку)
Line	M	Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999	Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю
Line-Item	M	Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 1	Позиція (початок блоку)
LineNumber	M	Ціле число (3)	Номер позиції в табличній частині
EAN	M	Число (13)	Штрих-код одиниці товару (продукту)
BuyerItemCode	M	Рядок (10)	Артикул в БД покупця
ExternalItemCode	M	Рядок (4-10)	код УКТЗЕД
ItemDescription	M	Рядок (50)	Найменування товарної позиції
InvoiceQuantity	M	Decimal (18,3)	Кількість поставлених одиниць товару
BuyerUnitOfMeas-ure	M	Рядок (10)	Одиниці виміру згідно Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО) (шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам…)
InvoiceUnitNetPrice	M	Decimal (18,5)	Ціна однієї одиниці без ПДВ
InvoiceUnitGross-Price	M	Decimal (18,2)	Ціна однієї одиниці з ПДВ

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
TaxRate	M	20/19/16/14/7/2/0	Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)
TaxCategoryCode	M	S / E / Z	Код категорії податку: • S - стандартний податок; можливі значення TaxRate: 20/19/16/14/7/2 (інакше помилка) • E - звільнений від сплати податку; можливі значення TaxRate=0 (інакше помилка) • Z - нульова ставка (0%); можливі значення TaxRate=0 (інакше помилка)
GrossAmount	M	Decimal (18,2)	Сума з ПДВ
TaxAmount	M	Decimal (18,2)	Сума податку
NetAmount	M	Decimal (18,2)	Сума без ПДВ
AdditionalIn-voiceQuantity	O	Число позитивне	Кількість одиниць товару (в альтернативних одиницях виміру) згідно Постанови про РЕЗ 1261
Addition-alUnitOfMeasure	O	Рядок (3)	Одиниця виміру (альт.) згідно Постанови про РЕЗ 1261
AdditionalNet-Amount	O	Число позитивне	Ціна без ПДВ (альт.) згідно Постанови про РЕЗ 1261
Line-Item			Позиція (закінчення блоку)
Line			Рядок (закінчення блоку)
Invoice-Lines			Таблиця (закінчення блоку)
Invoice-Summary			Разом (початок блоку)
TotalLines	M	Ціле число	Кількість рядків в документі
TotalNetAmount	M	Decimal (18,2)	Загальна сума без ПДВ
TotalTaxAmount	M	Decimal (18,2)	Сума ПДВ
TotalGrossAmount	M	Decimal (18,2)	Загальна сума з ПДВ
Tax-Summary			Податки (початок блоку)
Tax-Summary-Line			Рядок податків (початок блоку)
TaxRate	M	20/19/16/14/7/2/0	Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)

Назва поля	Тип 1	Формат	Опис
TaxCategoryCode	O	S / E / Z	Код категорії податку: • S - стандартний податок; можливі значення TaxRate: 20/19/16/14/7/2 (інакше помилка) • E - звільнений від сплати податку; можливі значення TaxRate=0 (інакше помилка) • Z - нульова ставка (0%); можливі значення TaxRate=0 (інакше помилка)
TaxAmount	M	Число позитивне	Сума податку для кожної категорії податку
TaxableAmount	M	Число позитивне	Оподаткована сума за обраною категорією податку
Tax-Summary-Line			Рядок податків (закінчення блоку)
Tax-Summary			Податки (закінчення блоку)
Invoice-Summary			Разом (закінчення блоку)
Document-Invoice			Закінчення документа

---

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- **масивОб’єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) для заповнення поля.

Завантажити XML приклад: DOCUMENTINVOICE_PRN_example.xml

Завантажити JSON приклад: DOCUMENTINVOICE_PRN.json

Revision #1
★Created 2026-05-04 14:03:01 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2026-05-04 14:07:12 UTC by Наталя Сідненко