Інструкція з транспортування (IFTMIN)

Інструкція з транспортування (IFTMIN) відправляється замовником оператору логістичних послуг. В цьому документі вказуються остаточні деталі поставки.

Опис полів

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
IFTMIN			Початок документа
NUMBER	M	Рядок (5)	Номер документа; повинен бути наступного формату X_Y, де X — це порядковий номер машини, яка їде по замовленню Y — це загальна кількість машин, яка поїде по замовленню (MIN - 1, MAX - 99). X повинен < або = Y. Наприклад 2_5.
DATE	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата документа
DELIVERYDATE	M	Дата (PPPP-MM-ДД)	Дата поставки
DELIVERYTIME	M	Час (год: хв)	Час доставки
DOCTYPE	O	Рядок (1)	Тип документа: • O - оригінал, • R - заміна
DOCUMENT			Дані про документи (початок блоку)
DOCITEM			Дані про документ (початок блоку)
DOCTYPE	M	Рядок (2)	Допустимі значення: • «ON» - IFTMIN робиться на базі Замовлення (вказується номер)
DOCNUMBER	M	Рядок (16)	Номер Замовлення
DOCNUMBERTN	O/M	Рядок (32)	Номер Кількісної накладної. Якщо в документі вказано кілька Замовлень і хоча б до одного прив’язана Кількісна накладна, то до інших замовлень теж повинні бути вказані накладні.
DOCITEM			Дані про документ (закінчення блоку)
DOCUMENT			Дані про документи (закінчення блоку)
HEAD			Початок основного блоку
CONSIGNOR	M	Число (13)	GLN вантажовідправника (постачальника)

Назва поля	Тип [1]	Формат	Опис
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN місця доставки
SENDER	M	Число (13)	GLN відправника повідомлення
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN одержувача повідомлення
POSITIONS			Товарні позиції (початок блоку)
POSITIONNUM-BER	M	Число * 1, 100 +	Номер позиції
PACKAGETYPE	M	Рядок (3)	Тип упаковки «(Тип палет: 09 – зворотний піддон; 200 – палета ISO 0 – 1/2 EURO Pallet; 201 – палета ISO 1 – 1/1 EURO Pallet)»
PACKAGEQUANT-ITY	M	Число десяткове	Кількість упаковок
PACKAGEWIGHT	M	Число десяткове	Вага
MAXPACK-AGEQUANTITY	M	Число десяткове	Максимальна кількість упаковок
POSITIONS			Товарні позиції (закінчення блоку)
HEAD			Закінчення основного блоку
IFTMIN			Закінчення документа

---

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- **масивОб’єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опційні) до заповнення поля.

Завантажити XML приклад: IFTMIN_example.xml

Завантажити JSON приклад: IFTMIN.json

Revision #1
★Created 2026-05-04 13:34:24 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2026-05-04 13:51:47 UTC by Наталя Сідненко