

# Підтвердження замовлення (ORDRSP)

«Підтвердження замовлення» (ORDRSP) створюється Постачальником у відповідь на вхідне «Замовлення» (ORDER). Основною особливістю «Підтвердження замовлення» є уточнення про постачання по кожній товарній позиції: чи буде товар доставлений; чи змінилася кількість/ціна чи буде відмова від поставки товарної позиції.

## Опис полів

Назва поля	Тип <sup>1</sup>	Формат	Опис
<b>ORDRSP</b>			Початок документа
NUMBER	M	Рядок (16)	Номер підтвердження замовлення
DATE	M	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата документа
TIME	M	Час (год: хв)	Час створення документа
ORDERNUMBER	M	Рядок (16)	Номер замовлення
ORDERDATE	M	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата замовлення
DELIVERYDATE	M	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата доставки
DELIVERYTIME	O	Час (год: хв)	Час поставки
CURRENCY	M	Рядок (3)	Код валюти
ACTION	O	« 4 », « 5 », « 27 », « 29 »	4 - поставка змінена, 5 - заміна документа, 29 - поставка прийнята, 27 - поставка не прийнята
INFO	M	Рядок (70)	Вільний текст
CAMPAIGNNUMBER	M	Рядок (70)	Номер договору
<b>HEAD</b>			Початок основного блоку
BUYER	M	Число (13)	GLN покупця
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN постачальника
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN місця доставки
INVOICEPARTNER	M	Число (13)	GLN платника
SENDER	M	Число (13)	GLN відправника повідомлення
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN одержувача повідомлення

Назва поля	Тип <sup>1</sup>	Формат	Опис
<b>POSITION</b>			Товарні позиції (початок блоку)
POSITIONNUMBER	M	Число позитивне (5)	Номер товарної позиції (Порядковий номер товарної позиції в документі (1, 2, 3, 4 ... n))
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрих-код продукту
PRODUCTIDBUYER	M	Рядок (16)	Артикул (код товару) в БД покупця
DESCRIPTION	M	Рядок (70)	Опис продукту
PRODUCTTYPE	M	« 1 », « 2 », « 3 »	1 - товар буде поставлений без змін, 2 - зміна замовленої кількості ,, 3 - відмовлено в постачанні ,,
ORDEREDQUANTITY	O	Число позитивне	Замовлена кількість
ACCEPTEDQUANTITY	M	Число позитивне	Наявна кількість; Підтверджена кількість товару для відвантаження
MINIMUMORDERQUANTITY	M	Число позитивне	Мінімальна кількість товару для замовлення
<b>POSITION</b>			Товарні позиції (закінчення блоку)
<b>HEAD</b>			Закінчення основного блоку
<b>ORDRSP</b>			Закінчення документа

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- **масивОб'єктів;**
- **жовтим фоном** виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) для заповнення поля.

Завантажити XML приклад: [ORDRSP\\_example.xml](#)

Завантажити JSON приклад: [ORDRSP.json](#)

🔄Revision #1

★Created 2026-05-01 17:05:21 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2026-05-01 17:11:37 UTC by Наталя Сідненко