Повідомлення про відвантаження (DESADV)

Повідомлення про відвантаження (DESADV) надсилає постачальник у відповідь на **Замовлення (ORDER)**. При цьому постачальник може змінити кількість замовлених товарних позицій, що поставляються, дату і час поставки, додаткові відомості. Цей документ є аналогом товарно-транспортної накладної (ТТН).

Опис полів

Назва поля [1]	Тип [2]	Формат	Опис
DESADV			Початок документа
NUMBER	M	Рядок (16)	Номер повідомлення про відвантаження
DATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата документа
DELIVERYDATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата поставки
DELIVERYTIME	O	Час (год: хв)	Час поставки
ORDERNUMBER	M	Рядок (50)	Номер замовлення
ORDERDATE	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата замовлення
ORDRSPNUMBER	M	Рядок (16)	Номер підтвердження замовлення
ORDRSPDATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата підтвердження замовлення
DELIVERY-NOTENUMBER	M	Рядок (16)	Номер накладної
DELIVERYNOTE-DATE	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата накладної
CAMPAIGNNUMBER	M	Рядок (70)	Номер договору на поставку
TRANSPORTQUANT-ITY	M	Ціле позитивне число	Загальна кількість машин; кількість повідомлень про відвантаження в межах одного замовлення покупця(число >1 або =1)
TRANSPORTID	M	Ціле позитивне число	Порядковий номер транспортного засобу/повідомленя про відвантаження (число < або = TRANSPORTQUANT-ITY й не може бути більше)
PACKAGEWEIGHT	O	Decimal (18,3) / Розділення крапкою	Вага по накладній
HEAD			Початок основного блоку
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN постачальника
BUYER	M	Число (13)	GLN покупця
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN місця доставки
SENDER	M	Число (13)	GLN відправника повідомлення

Назва поля [1]	Тип [2]	Формат	Опис
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN одержувача повідомлення
EDIINTER-CHANGEID	O	Рядок (70)	Номер транзакції
PACKING-SEQUENCE			Робота з товарними позиціями (початок блоку)
HIERARCHICALID	M	Число позитивне	Номер ієрархії упаковки
POSITION			Товарні позиції (початок блоку)
POSITIONNUMBER	M	Число позитивне (5)	Номер товарної позиції
PRODUCT	M	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукту
PRODUCTIDBUYER	M	Рядок (15)	Артикул в БД покупця
BUYERNUMBER	O	Число ціле (16)	Внутрішній системний номер артикулу в БД покупця
DELIVEREDQUANT-ITY	M	Число позитивне (15)	кількість, відвантаженого товару що поставляється
ORDEREDQUANT-ITY	M	Число позитивне (15)	Замовлена кількість
BOXESQUANTITY	M	Число позитивне (15)	Кількість ящиків
ADVICEPRICE	O	Число ціле з трьома знаками після коми	Рекомендована ціна (державою)
AMOUNT	M	Число десяткове	Сума товару без ПДВ
PRICE	M	Число десяткове	Ціна продукту без ПДВ
TAXRATE	M	20/19/16/14/7/2/0	Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)
GOODDATE	O	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Термін придатності
BRUTTOWEIGHT	O	Decimal (18,3) / Розділення крапкою	Вага брутто
POSITION			Товарні позиції (закінчення блоку)
PACKING-SEQUENCE			Робота з товарними позиціями (закінчення блоку)
HEAD			Закінчення основного блоку
DESADV			Закінчення документа

---

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- **масивОб’єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

- O (optional) — необов’язкові (опційні) поля для заповнення.

Завантажити XML приклад: DESADV.xml

Завантажити JSON приклад: DESADV.json

Revision #2
Created 2026-05-12 08:52:15 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2026-05-12 09:06:00 UTC by Наталя Сідненко