

Об'єкт ESSPrivateKeysQuery

Опис параметрів об'єкта

Параметр	Формат	Тип ¹	Опис
<code>nameQuery</code>	string	0	Пошук за назвою ключа.
<code>companyQuery</code>	string	0	Пошук за назвою компанії.
<code>caUserName</code>	string	0	Пошук за CA user name.
<code>stamp</code>	boolean	0	<code>true</code> — тільки печатки, <code>false</code> — тільки ключі.
<code>validTo</code>	object	0	Діапазон дати <code>validTo</code> .
<code>userId</code>	number	0	Internal поле; для external API краще не використовувати.
<code>title</code>	string	0	Пошук за посадою.
<code>parentPKeyId</code>	number	0	Internal поле батьківського ключа.
<code>uuids</code>	string[]	0	Список UUID ключів.
<code>statuses</code>	enum[]	0	Фільтр за статусами ключів.
<code>statusTypes</code>	enum[]	0	Фільтр за типами статусів.
<code>storeType</code>	enum[]	0	<code>HSM</code> , <code>FILE</code> .
<code>keyType</code>	enum[]	0	<code>UA</code> , <code>ECDSA</code> .
<code>caType</code>	enum[]	0	Тип CA user.
<code>pKeyId</code>	number[]	0	Internal ID ключів; для external API краще не використовувати.
<code>companies</code>	number[]	0	Internal поле; у external API компанія береться з <code>companyCode</code> .
<code>users</code>	number[]	0	Internal поле; для методу пошуку ключів співробітника employee береться з <code>employeeIpn</code> .
<code>usage</code>	number[]	0	Usage фільтр.
<code>orderBy</code>	object	0	Сортування.
<code>limit</code>	object	0	Ліміт/offset.

JSON приклад:

```
{  
  "nameQuery": "Ключ",  
  "stamp": false,  
}
```

```
"statuses": ["ACTIVATED"],
"storeType": ["HSM"],
"keyType": ["UA"],
"limit": {
  "offset": 0,
  "count": 50
}
}
```

1 - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

🕒Revision #1

★Created 2026-06-19 13:15:26 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2026-06-19 13:21:20 UTC by Наталя Сідненко