

Отримати і зберегти публічний ключ GET /api/external/key

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	/api/external/key
Authorization	
Auth type	API key
Key / Value	x-system-id / токен, отриманий при підключенні
Params	
type	тип відповіді JSON PEM XML (якщо параметр не передавати за замовченням буде JSON)

RESPONSE

В тілі **відповіді** повертається ключ у вказаному форматі:

- якщо type = JSON - повертається масив байт
- якщо type = PEM - повертається PEM-файл у вигляді

```
-----BEGIN PUBLIC KEY-----  
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQ9QIDAQAB  
-----END PUBLIC KEY-----
```

- якщо type = XML - повертається XML-файл у вигляді

```
<?xml version="1.0"?>  
<RSAKeyValue>  
  <Modulus>wxWy8iReusbmiadsULVLS36+l5k6cZ0=</Modulus>  
  <Exponent>AQAB</Exponent>  
</RSAKeyValue>
```

Для **type in (PEM, XML)** в **reponse-header** передається параметр `x-key-ttl`, в якому передається термін життя відкритого ключа.

🔄Revision #5

★Created 2026-04-22 16:37:53 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2026-05-22 10:35:09 UTC by Тромбола Євген