Отримати і зберегти публічний ключ GET /api/external/key

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/external/key**
Authorization	
Auth type	API key
Key / Value	**x-system-id** / токен, отриманий при підключенні
Params	
type	тип відповіді json | pem | xml (якщо параметр не передавати за замовченням буде JSON)

RESPONSE

В тілі **відповіді** повертається ключ у вказаному форматі:

- якщо type = JSON – повертається масив байт
- якщо type = PEM – повертається PEM-файл у вигляді

```
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQ9QIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----
```

- якщо type = XML – повертається XML-файл у вигляді

```
<?xml version="1.0"?>
<RSAKeyValue>
  <Modulus>wxWy8iReusbmiadsULVLSD36+l5k6cZ0=</Modulus>
  <Exponent>AQAB</Exponent>
</RSAKeyValue>
```

Для type in (PEM, XML) в reponse-header передається параметр `x-key-ttl`, в якому передається термін життя відкритого ключа.

Revision #6
★Created 2026-04-22 16:37:53 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2026-11-09 11:08:14 UTC by Тромбола Євген