

Підписати ключем співробітника компанії

POST /api/external/ company/sign

REQUEST

URL	
Метод запиту	POST
URL запиту	/api/external/company/sign
Headers	
Authorization	x-system-id - токен, отриманий при підключенні
Content-Type	aplication/json
Request body	<pre>{ "key": "{{id ключа}}", "password": "{{зашифрований пароль від ключа}}", "algorithm": "DSTU4145_GOST34311", "DSTU4145_DSTU7564", "ECDSA", "isRaw": "true/false. В разі встановлення true повертає "сирий підпис", при цьому signtype ігноруються. "hashes": [{"hash": "{{хеш документа, що підписується}}", "description": "опис документа, що підписується"}] "SignType": "{{CADES_BES (за замовчуванням), CADES_T, CADES_C, CADES_X_LONG, CADES_X_LONG_TRUSTED;}}", }</pre>

RESPONSE

В тілі **відповіді** повертається масив підписів.

Приклад:

```
{
  "fFNkFPush1kn988zLJoXBoSYilWMI408xxQ7Xs69Ww=": "MIILPgYJKoZIhvcNAQcC..."
}
```

🕒Revision #10

★Created 2026-04-22 18:07:17 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2026-07-16 10:12:07 UTC by Тромбола Євген