Підписати ключем співробітника компанії POST /api/external/company/sign

REQUEST

URL	
Метод запиту	POST
URL запиту	**/api/external/company/sign**
Headers	
Authorization	**x-system-id** - токен, отриманий при підключенні
Content-Type	aplication/json

Request body	{
	"**key**": "{{id ключа}}",
	"**password**": "{{зашифрований пароль від ключа}}",
	"**algorithm**": "DSTU4145_GOST34311", "DSTU4145_DSTU7564", "ECDSA",
	"**isRaw**": "true/false. В разі встановлення true повертає "сирий підпис", при цьому signtype ігноруються.
	"**hashes**": [
	{"hash": "{{хеш документа, що підписується}}", "description": "опис документа, що підписується"}
	]
	"**SignType**": "{{CADES_BES (за замовчуванням), CADES_T, CADES_C, CADES_X_LONG, CADES_X_LONG_TRUSTED;}}",
	}

RESPONSE

В тілі **відповіді** повертається масив підписів.

Приклад:

```
{
    "fFNkFPush1kn988zLJoXBoSYilWMI408xxQ7Xs69Ww=": "MIILPgYJKoZIhvcNAQcC..."
}
```

Revision #10
Created 2026-04-22 18:07:17 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2026-07-16 10:12:07 UTC by Трombола Євген