

Пошук ключів співробітника POST /api/external/company/employee/pkeys/search

REQUEST

URL	
Метод запиту	POST
URL запиту	/api/external/company/employee/pkeys/search
URL параметри	companyCode (обов'язково) - код Компанії; employeeIpn (обов'язково) - ІПН/РНОКПП співробітника.
Authorization	
Auth type	API key
Key / Value	x-system-id - токен, отриманий при підключенні
Headers	
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON Body	В тілі запиту методу передається об'єкт ESSPrivateKeysQuery JSON приклад запиту: <pre>{ "statuses": ["ACTIVATED"], "stamp": false, "limit": { "offset": 0, "count": 20 } }</pre>

RESPONSE

В тілі відповіді передаються статус 200 та масив об'єктів [ESSPrivateKey](#).

JSON приклад відповіді:

```
[
  {
    "id": 1001,
    "name": "Ключ співробітника",
    "uuid": "019ec000-0000-7000-8000-000000000001",
    "status": "ACTIVATED",
    "storeType": "HSM",
    "keyType": "UA",
    "stamp": false,
    "validFrom": 1717200000,
    "validTo": 1780272000,
    "requests": [],
    "certificates": []
  }
]
```

CURL

```
curl -X POST 'https://host/api/external/company/employee/pkeys/search?...' \
-H 'x-system-id: 019eb581-307b-7562-8a1f-20227511e898' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "statuses": ["ACTIVATED"],
  "stamp": false,
  "limit": {"offset": 0, "count": 20}
}'
```

Помилки

HTTP	type	Опис
400	employee_not_found	Співробітник не знайдений.
403	company_access_denied	Немає доступу до company.

🕒 Revision #1

★ Created 2026-06-19 13:59:42 UTC by Наталя Сідненко

✎ Updated 2026-06-19 14:09:41 UTC by Наталя Сідненко