

Створення компанії

POST /api/external/company/create

Метод створює компанію у статусі `DRAFT`, з договором-офертою `OFFER`, створює чернетку ключа суперадміністратора та прив'язує компанію до зовнішньої системи.

Якщо компанія з таким кодом вже прив'язана до цієї зовнішньої системи, метод не створює нову компанію, а повертає існуючий об'єкт `ESSCompany`.

Якщо компанія з таким кодом вже активна, але не прив'язана до цієї зовнішньої системи, метод повертає помилку `company_already_active`.

REQUEST

URL	
Метод запиту	POST
URL запиту	/api/external/company/create
Authorization	
Auth type	API key
Key / Value	x-system-id - токен, отриманий при підключенні
Headers	
Content-Type	application/json
REQUEST	
REQUEST Body	info - дані суперадміністратора компанії, для якого буде створено чернетку ключа. company - об'єкт з даними про компанію ESSCompany

COMPANY:

Поле	Формат	Тип ¹	Опис
<code>fullName</code>	string	M	Повна назва компанії/ФОП.
<code>shortName</code>	string	M	Скорочена назва компанії/ФОП.
<code>fullNameEN</code>	string/null	O	Повна назва англійською.
<code>shortNameEN</code>	string/null	O	Скорочена назва англійською.
<code>type</code>	enum	M	Тип компанії: <code>COMPANY</code> або <code>SELF_EMPLOYED</code> .
<code>code</code>	string	M	Для компанії — ЄДРПОУ, для ФОП — РНОКПП.

Поле	Формат	Тип ¹	Опис
ipn	string/null	O	ІПН платника ПДВ, якщо є.
country	string/null	O	Країна.
state	string/null	O	Область/регіон.
locality	string/null	O	Населений пункт.
street	string/null	O	Адреса.
ceoName	string/null	O	ПІБ керівника.

1 - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

Поля договору у запиті передавати не потрібно. Сервер завжди створює компанію з:

Поле	Значення
status	DRAFT
agreementType	OFFER
agreementNumber	null
agreementDate	0

INFO:

Поле	Тип	Обов'язкове	Опис
fullName	string	так	ПІБ суперадміністратора.
ipn	string	так	ІПН/РНОКПП суперадміністратора.
phone	string	так	Телефон у форматі <code>380XXXXXXXX</code> .
email	string	так	Email суперадміністратора.
organizationUnit	string/null	ні	Підрозділ для даних ключа.
position	string/null	ні	Посада для даних ключа.

JSON приклад запиту

```
{
  "company": {
```

```
"fullName": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"ТЕСТ\"",
"shortName": "ТОВ \"ТЕСТ\"",
"fullNameEN": "TEST LLC",
"shortNameEN": "TEST LLC",
"type": "COMPANY",
"code": "00000000",
"ipn": null,
"country": "UA",
"state": "м. Київ",
"locality": "Київ",
"street": "вул. Тестова, 1",
"ceoName": "Іваненко Іван Іванович"
},
"info": {
  "fullName": "Іваненко Іван Іванович",
  "ipn": "0000000000",
  "phone": "380671234567",
  "email": "ivanenko@example.com",
  "organizationUnit": "Адміністрація",
  "position": "Директор"
}
}
```

RESPONSE

У відповідь повертаються статус 200 та об'єкт [ESSCompany](#).

CURL

```
curl -X POST 'https://host/api/external/company/create' \
-H 'x-system-id: 019eb581-307b-7562-8a1f-20227511e898' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "company": {
    "fullName": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"ТЕСТ\"",
    "shortName": "ТОВ \"ТЕСТ\"",
    "fullNameEN": "TEST LLC",
    "shortNameEN": "TEST LLC",
    "type": "COMPANY",
    "code": "00000000",
    "ipn": null,
    "country": "UA",
    "state": "м. Київ",
    "locality": "Київ",
    "street": "вул. Тестова, 1",
    "ceoName": "Іваненко Іван Іванович"
  },
}
```

```
"info": {
  "fullName": "Іваненко Іван Іванович",
  "ipn": "0000000000",
  "phone": "380671234567",
  "email": "ivanenko@example.com",
  "organizationUnit": "Адміністрація",
  "position": "Директор"
}
```

Помилки

type	Опис
access_denied	Невірний <code>x-system-id</code> або доступ за IP заборонений.
empty_body	Тіло запиту порожнє.
invalid_body	Некоректний JSON або відсутні обов'язкові поля.
company_already_active	Компанія з таким кодом вже активна, але не прив'язана до цієї зовнішньої системи.
unknown_company	Компанію не знайдено в публічних реєстрах, але не коректний ІПН/РНОКПП
wrong_ipn	Користувач з таким телефоном вже існує, але має інший ІПН/РНОКПП.
offline_exists	Користувач з таким телефоном вже існує з offline-ідентифікацією.

🔄Revision #4

★Created 2026-06-28 14:17:18 UTC by Тромбола Євген

✎Updated 2026-06-29 11:40:46 UTC by Наталя Сідненко