Створення компанії POST /api/external/company/create

Метод створює компанію у статусі `DRAFT`, з договором-офертою `OFFER`, створює чернетку ключа суперадміністратора та прив’язує компанію до зовнішньої системи.

Якщо компанія з таким кодом вже прив’язана до цієї зовнішньої системи, метод не створює нову компанію, а повертає існуючий об’єкт `ESSCompany`.

Якщо компанія з таким кодом вже активна, але не прив’язана до цієї зовнішньої системи, метод повертає помилку `company_already_active`.

REQUEST

URL	
Метод запиту	POST
URL запиту	**/api/external/company/create**
Authorization	
Auth type	API key
Key / Value	**x-system-id** - токен, отриманий при підключенні
Headers	
Content-Type	application/json
REQUEST	
REQUEST Body	**info** - дані суперадміністратора компанії, для якого буде створено чернетку ключа. **company -** об’єкт з даними про компанію ESSCompany

COMPANY:

Поле	**Формат**	**Тип** [1]	**Опис**
`fullName`	string	M	Повна назва компанії/ФОП.
`shortName`	string	M	Скорочена назва компанії/ФОП.
`fullNameEN`	string/null	O	Повна назва англійською.
`shortNameEN`	string/null	O	Скорочена назва англійською.
`type`	enum	M	Тип компанії: `COMPANY` або `SELF_EMPLOYED`.
`code`	string	M	Для компанії — ЄДРПОУ, для ФОП — РНОКПП.

Поле	Формат	Тип [1]	Опис
`ipn`	string/null	O	ІПН платника ПДВ, якщо є.
`country`	string/null	O	Країна.
`state`	string/null	O	Область/регіон.
`locality`	string/null	O	Населений пункт.
`street`	string/null	O	Адреса.
`ceoName`	string/null	O	ПІБ керівника.

---

1 - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

Поля договору у запиті передавати не потрібно. Сервер завжди створює компанію з:

Поле	Значення
`status`	`DRAFT`
`agreemType`	`OFFER`
`agreemNumber`	`null`
`agreemDate`	`0`

INFO:

Поле	Тип	Обов’язкове	Опис
`fullName`	string	так	ПІБ суперадміністратора.
`ipn`	string	так	ІПН/РНОКПП суперадміністратора.
`phone`	string	так	Телефон у форматі `380XXXXXXXXX`.
`email`	string	так	Email суперадміністратора.
`organizationUnit`	string/null	ні	Підрозділ для даних ключа.
`position`	string/null	ні	Посада для даних ключа.

JSON приклад запиту

```
{
  "company": {
    "fullName": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"ТЕСТ\"",
    "shortName": "ТОВ \"ТЕСТ\"",
```

```
    "fullNameEN": "TEST LLC",
    "shortNameEN": "TEST LLC",
    "type": "COMPANY",
    "code": "00000000",
    "ipn": null,
    "country": "UA",
    "state": "м. Київ",
    "locality": "Київ",
    "street": "вул. Тестова, 1",
    "ceoName": "Іваненко Іван Іванович"
  },
  "info": {
    "fullName": "Іваненко Іван Іванович",
    "ipn": "0000000000",
    "phone": "380671234567",
    "email": "ivanenko@example.com",
    "organizationUnit": "Адміністрація",
    "position": "Директор"
  }
}
```

RESPONSE

У відповідь повертаються статус 200 та об’єкт ESSCompany.

CURL

```
curl -X POST 'https://host/api/external/company/create' \
  -H 'x-system-id: 019eb581-307b-7562-8a1f-20227511e898' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "company": {
      "fullName": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"ТЕСТ\"",
      "shortName": "ТОВ \"ТЕСТ\"",
      "fullNameEN": "TEST LLC",
      "shortNameEN": "TEST LLC",
      "type": "COMPANY",
      "code": "00000000",
      "ipn": null,
      "country": "UA",
      "state": "м. Київ",
      "locality": "Київ",
      "street": "вул. Тестова, 1",
      "ceoName": "Іваненко Іван Іванович"
    },
    "info": {
      "fullName": "Іваненко Іван Іванович",
```

```
      "ipn": "0000000000",
      "phone": "380671234567",
      "email": "ivanenko@example.com",
      "organizationUnit": "Адміністрація",
      "position": "Директор"
    }
  }'
```

Помилки

`type`	**Опис**
`access_denied`	Невірний `x-system-id` або доступ за IP заборонений.
`empty_body`	Тіло запиту порожнє.
`invalid_body`	Некоректний JSON або відсутні обов’язкові поля.
`company_already_active`	Компанія з таким кодом вже активна, але не прив’язана до цієї зовнішньої системи.
`unknown_company`	Компанію не знайдено в публічних реєстрах, але не коректний ІПН/РНОКПП
`wrong_ipn`	Користувач з таким телефоном вже існує, але має інший ІПН/РНОКПП.
`offline_exists`	Користувач з таким телефоном вже існує з offline-ідентифікацією.

Revision #5
★Created 2026-06-28 14:17:18 UTC by Тромбола Євген
Updated 2026-08-18 06:16:22 UTC by Тромбола Євген