

Згенерувати PDF-форму для адміністратора компанії PATCH /api/external/company/employee/pkey/generate/draft

i Цей метод можна викликати повторно. У такому випадку admin-форми будуть перестворені, а попередні варіанти цих форм — перезаписані.

REQUEST

URL	
Метод запиту	PATCH
URL запиту	/api/external/company/employee/pkey/generate/draft
URL параметри	companyCode (обов'язково) - код Компанії; pKeyUuid (обов'язково) - UUID ключа з відповіді на виклик метода створення чернетки ключа ; adminIpn (обов'язково) - ІПН/РНОКПП адміністратора або суперадміністратора компанії, який підписуватиме admin-форми. Якщо ключ створюється для співробітника з роллю <code>ADMIN</code> , у <code>adminIpn</code> потрібно передати саме <code>SUPER_ADMIN</code> компанії.
Authorization	
Auth type	API key
Key / Value	x-system-id - токен, отриманий при підключенні
Headers	
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі відповіді передається статус 200.

JSON приклад відповіді:

```
{
  "pKey": {
    "uuid": "019ec000-0000-7000-8000-000000000001",
    "status": "COMPANY_GENERATED"
  },
  "forms": [
    {
      "type": "AFFILIATION_CONFIRMATION",
      "pdf": "JVBERi0x...",
      "hash": "HASH_OF_PDF"
    }
  ]
}
```

Опис полів відповіді:

Поле	Тип	Опис
<code>pKey</code>	object	Об'єкт <code>ESSPrivateKey</code> , поля описані в розділі 2.3.
<code>forms</code>	object[]	PDF-документи, які потрібно підписати адміністратору/суперадміністратору.
<code>forms[].type</code>	enum	Тип форми: <code>AFFILIATION_CONFIRMATION</code> або <code>POWER_OF_ATTORNEY</code> .
<code>forms[].pdf</code>	string	PDF content у base64.
<code>forms[].hash</code>	string/null	Hash PDF для контролю цілісності.

Для ключа співробітника з роллю `ADMIN` у відповіді додатково буде `POWER_OF_ATTORNEY`.

CURL

```
curl -X PATCH 'https://host/api/external/company/employee/pkey/generate/draft?...'  
-H 'x-system-id: 019eb581-307b-7562-8a1f-20227511e898'
```

Помилки

HTTP	type	Опис
400	<code>invalid_pkey_uuid</code>	<code>pKeyUuid</code> має неправильний UUID-формат.
400	<code>pkey_not_found</code>	Ключ не знайдений або не належить company.
400	<code>pkey_wrong_status</code>	Ключ не у статусі <code>COMPANY_GENERATED</code> .
400	<code>employee_not_found</code>	Співробітник-власник ключа не знайдений.

HTTP	type	Опис
400	employee_not_active	Співробітник-власник ключа не активний або не ідентифікований.
400	admin_not_found	Адміністратор не знайдений.
400	admin_not_active	Адміністратор не активний або не ідентифікований.
400	admin_wrong_role	Переданий користувач не має ролі адміністратора/ суперадміністратора.
400	admin_must_be_super_admin	Для цього ключа потрібен підпис суперадміністратора.
403	company_access_denied	Немає доступу до company.
403	company_wrong_status	Компанія не ACTIVE.

🔄Revision #1

★Created 2026-06-22 10:15:45 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2026-06-22 10:26:54 UTC by Наталя Сідненко