Об'єкт OperationDocumentRequest

Товарний документ, що додається до протоколу сканування або повністю замінює наявний документ.

Опис параметрів об’єкта

Параметр	Тип

relations	Ідентифікатори клієнтів. Явно присвойте значення null, щоб видалити наявні зв’язки.
	{
	< * >: [string or null]
	}
	nullable: true

operationDocumentType	string or null. Тип товарного документа, наприклад `purchaseInvoice` або `waybill`
documentId	string or null. Бізнес-ідентифікатор товарного документа, унікальний у межах протоколу. Для PUT має відповідати значенню параметра `documentId` у URL.
senderEconomicOperatorCode	string or null. Код економічного оператора-відправника; використовується для звірки з даними протоколу.
senderEconomicOperatorObject-Code	string or null. Код об'єкта економічного оператора-відправника; використовується для звірки з даними протоколу.
receiverEconomicOperatorCode	string or null. Код економічного оператора-одержувача; використовується для звірки з даними протоколу.
receiverEconomicOperatorOb-jectCode	string or null. Код об'єкта економічного оператора-одержувача; використовується для звірки з даними протоколу.
items	Масив об'єктів OperationDocumentItemRequest Позиції товарного документа: ідентифікатор товару та кількість.

Revision #1
★Created 2026-11-13 15:37:11 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2026-11-13 15:48:10 UTC by Наталя Сідненко