

API по роботі з довідниками

- [Перелік методів API по роботі з довідниками](#)
- [Отримати інформацію про організацію по Назві/ІПН/КПП/GLN GET /api/oas/identifiers](#)
- [Отримати перелік доступних одиниць виміру GET /api/oas/units](#)
- [Отримати перелік всіх мереж, пов'язаних з авторизованим користувачем GET /api/oas/allretailers](#)
- [Отримати перелік GLN номерів, пов'язаних із заданою роздрібною мережею GET /api/oas/retailer/identificators](#)
- [Отримати перелік роздрібних мереж, які пов'язані із заданим GLN GET /api/oas/retailers](#)
- [Отримати інформацію по GLN номерам, пов'язаним з авторизованим користувачем \(на рівні акаунта\) GET /api/oas/account/identifiers](#)
- [Отримати інформацію про всіх користувачів компанії \(на рівні акаунта\) GET /api/oas/account/users](#)
- [Отримати інформацію по авторизованому користувачу GET /api/oas/user](#)
- [Видалити значення з довідника DELETE /api/uds/dictionary/values](#)
- [Додати значення в довідник POST /api/uds/dictionary/values](#)
- [Видалити довідник DELETE /api/uds/dictionary](#)
- [Оновити довідник PUT /api/uds/dictionary](#)
- [Створити новий довідник POST /api/uds/dictionary](#)
- [Отримати значення з віртуального довідника GET /api/uds/dictionary](#)

Перелік методів API по роботі з довідниками



Всі запити нижче перерахованих API методів платформи EDIN 2.0 направляються на адресу: <https://edo-v2.edin.ua>



Для роботи з цими методами користувач повинен бути авторизованим.

Робота з об'єднаним віртуальним довідником (всі сервіси в рамках акаунта/користувача)

Отримати значення з віртуального довідника	GET /api/uds/dictionary
Створити новий довідник	POST /api/uds/dictionary
Оновити довідник	PUT /api/uds/dictionary
Видалити довідник	DELETE /api/uds/dictionary
Додати значення в довідник	POST /api/uds/dictionary/values
Видалити значення з довідника	DELETE /api/uds/dictionary/values

Робота з іншими довідниками

Отримати інформацію по авторизованому користувачу	GET /api/oas/user
Отримати інформацію про всіх користувачів компанії (на рівні акаунта)	GET /api/oas/account/users
Отримати інформацію по GLN-номерам, пов'язаним з авторизованим користувачем (на рівні акаунта)	GET /api/oas/account/identifiers
Отримати перелік роздрібних мереж, пов'язаних із заданим GLN	GET /api/oas/retailers
Отримати перелік GLN-номерів, пов'язаних із заданою роздрібною мережею	GET /api/oas/retailer/identificators
Отримати перелік всіх мереж, пов'язаних з авторизованим користувачем	GET /api/oas/allretailers
Отримати перелік доступних одиниць виміру	GET /api/oas/units
Отримати інформацію про організацію по Назві/ІПН/КПП/GLN	GET /api/oas/identifiers

Отримати інформацію про організацію по Назві/ІПН/КПП/GLN GET / api/oas/identifiers

Метод дозволяє користувачеві переглядати додаткову інформацію про інші організації на рівні одного загального акаунта, а також знайти Основний GLN за Додатковим GLN.

Основний GLN має унікальний ЄДРПОУ на рівні платформи. Використовується для документів, що потребують дані юридичної особи та подальшого підписання КЕП. Створюється автоматично при реєстрації на платформі EDI Network.

Додатковий GLN підв'язується до «Основного GLN». Використовується для указання точок доставки, дрібних магазинів і т.і.

При заповненні GLN у ТТН перевірте правильність формату адреси [«Правила заповнення адрес у ТТН та Актах на основі даних із GLN»](#)

REQUEST

URL	
Метод запити	GET
URL запити	/api/oas/identifiers
URL параметри	gln (обов'язково) String (13) - GLN власної Компанії; query (опціонально) String - текст пошуку (пошук здійснюється за назвою/ІПН/КПП/GLN організації); with_parents (опціонально) boolean - при true значенні у відповідь передаються дані Основного GLN при наявності (параметр parentIdentifier); child_gln (опціонально) GLN - значення Додаткового GLN ; якщо передається даний параметр, то у відповідь повертаються дані Основного GLN , з яким встановлено зв'язок за Додатковим GLN ; account_id (опціонально) String - ідентифікатор акаунта Компанії. В комбінаціях з account_id параметром можуть застосовуватись додаткові фільтри: • katottg_required (опціонально) boolean - при true значенні пошук здійснюється лише по записах з заповненим значенням коду КАТОТТГ; • is_company (опціонально) boolean - при true значенні пошук здійснюється лише за Основним GLN компанії;

	• driver_license_required (опціонально) boolean - при true значенні пошук здійснюється лише по записах з вказаним водійським посвідченням
Headers	
Authoriza- tion	SID - токен, отриманий при авторизації
Content- Type	application/json

RESPONSE

В тілі відповіді передається інформація про організацію (масив об'єктів [Identifier](#)).

Отримати перелік доступних одиниць виміру GET /api/oas/units

Метод дозволяє відобразити довідник одиниць виміру.

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	/api/oas/units
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі відповіді передається [довідник одиниць виміру](#).

Отримати перелік всіх мереж, пов'язаних з авторизованим користувачем GET /api/oas/allretailers

REQUEST

Метод запиту	GET
URL запиту	/api/oas/allretailers
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі відповіді передається [інформація по мережах](#) у вигляді масиву об'єктів.

Отримати перелік GLN номерів, пов'язаних із заданою роздрібною мережею GET /api/oas/retailer/identificators

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	/api/oas/retailer/identificators
URL параметри	retailer_id - число; ідентифікатор роздрібної мережі (параметр retailerId з попередніх методів)
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі відповіді передаються дані про контрагентів (масив об'єктів [Identifier](#)).

Отримати перелік роздрібних мереж, які пов'язані із заданим GLN

GET /api/oas/retailers

За допомогою цього метода можна отримати перелік всіх роздрібних мереж-контрагентів користувача.

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	/api/oas/retailers
URL параметри	gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов'язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта
Headers	
Authoriza- tion	SID - токен, отриманий при авторизації
Content- Type	application/json

RESPONSE

В тілі відповіді передається [інформація про роздрібні мережі](#).

Отримати інформацію по GLN номерам, пов'язаним з авторизованим користувачем (на рівні акаунта) GET /api/oas/account/identifiers

Метод дозволяє користувачеві переглядати додаткову інформацію про інших користувачів на рівні одного загального акаунта.

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	/api/oas/account/identifiers
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі відповіді передається інформація по GLN номерам у вигляді масиву [об'єктів Identifier](#).

Отримати інформацію про всіх користувачів компанії (на рівні акаунта) GET /api/oas/account/users

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	/api/oas/account/users
URL параметри	type (опціонально) String - тип очікуваної відповіді; можливі варіанти: • full (за замовчуванням) • short
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі відповіді передається інформація про користувачів (масив об'єктів [User](#)).

Отримати інформацію по авторизованому користувачу GET /api/oas/user

За допомогою цього метода можна отримати інформацію про користувача, наприклад ID користувача, ID акаунта, логін, чи має користувач «права адміністратора» (true / false), дані про платформу та інші ідентифікатори.

REQUEST

URL	
Метод запити	GET
URL запити	/api/oas/user
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі відповіді передається інформація про користувача (об'єкт [User](#)).

Видалити значення з довідника DELETE /api/uds/dictionary/values

REQUEST

URL	
Метод запиту	DELETE
URL запиту	/api/uds/dictionary/values
URL параметри	dict_id (обов'язково) String - ідентифікатор довідника
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON Body	В тілі запиту методу передається масив з номером значення із довідника, яке потрібно видалити, наприклад: [23]

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

Додати значення в довідник POST /api/uds/dictionary/values

REQUEST

URL	
Метод запиту	POST
URL запиту	/api/uds/dictionary/values?dict_id=3
URL параметри	dict_id (обов'язково) String - ідентифікатор довідника
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON Body	В тілі запиту методу передається масив об'єктів зі значеннями віртуального довідника

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

Видалити довідник

DELETE /api/uds/ dictionary

REQUEST

URL	
Метод запиту	DELETE
URL запиту	/api/uds/dictionary
URL параметри	dict_id (обов'язково) String - ідентифікатор довідника
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

Оновити довідник PUT /api/uds/dictionary

⚠ При оновленні довідника всі його дані перезаписуються на нові з тіла запиту.

REQUEST

URL	
Метод запиту	PUT
URL запиту	/api/uds/dictionary
URL параметри	dict_id (обов'язково) String - ідентифікатор довідника
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON Body	В тілі запиту методу передається масив об'єктів зі значеннями віртуального довідника

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

Створити новий довідник POST /api/uds/dictionary

⚠ Важливо! При створенні довідник одразу наповнюється даними.

REQUEST

URL	
Метод запиту	POST
URL запиту	/api/uds/dictionary
URL параметри	name (обов'язково) - рядок; назва довідника: • TRANSPORT - транспортні засоби • TTN_RESPONSIBLE_PERSONS - відповідальні особи • comdoc_responsible - відповідальні особи type (обов'язково) - рядок; рівень довідника: • user - поточний користувач • account - поточний акаунт
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON Body	В тілі запити методу передається масив об'єктів зі значеннями віртуального довідника

RESPONSE

У тілі відповіді передається об'єкт з dict_id - ідентифікатором нового довідника:

```
{"dict_id":2}
```


Отримати значення з віртуального довідника

GET /api/uds/dictionary

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	/api/uds/dictionary
URL параметри	name (обов'язково) - рядок; назва довідника: • TRANSPORT - транспортні засоби • TTN_RESPONSIBLE_PERSONS - відповідальні особи • comdoc_responsible - відповідальні особи type (обов'язково) - рядок; рівень довідника: • user - поточний користувач • account - поточний акаунт
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі **відповіді** в залежності від параметрів запиту передається об'єкт зі [значеннями з віртуального довідника](#) в json форматі.