API сервісу Тендер

- Перелік методів API сервісу Тендер
- Помилки при роботі з API
- Видалити групу учасників DELETE /api/v1/tender/participant_group
- Створити/Редагувати групу учасників POST /api/v1/tender/participant_group
- Отримати дані групи учасників GET /api/v1/tender/participant_group
- Отримати список всіх наявних груп учасників GET /api/v1/tender/participant_group/list
- Отримати довідник одиниць виміру GET /api/v1/tender/units
- Отримати довідник регіонів GET /api/v1/tender/regions
- Отримати довідник валют GET /api/v1/tender/currency
- Отримати довідник категорій GET /api/v1/tender/categories
- Видалити підписку на користувача (Адміністратор акаунта) DELETE /api/v1/tender/user/subscribes
- Додати підписку на користувача (Адміністратор акаунта) POST /api/v1/tender/user/subscribes
- Отримати список користувачів, на яких підписаний поточний Адміністратор акаунта GET /api/v1/tender/user/subscribes
- Видалити вкладення до тендера / лота (Організатор) DELETE /api/v1/tender/attachment
- Отримати файл-вкладення до тендера/лота/ставки
- Отримати список вкладень до тендера/лота/ставки GET /api/v1/tender/attachments
- Додати вкладення до тендера, лота (Організатор) / Додати вкладення до ставки (Учасник) POST /api/v1/tender/attachments
- Відхилити заявку на участь в закритому аукціоні (Організатор) PATCH /api/v1/tender/auction/access/reject
- Схвалити запит на участь в закритому аукціоні (Організатор) PATCH /api/v1/tender/auction/access/confirm
- Отримати дані по заявкам на участь в закритих аукціонах (Учасник) GET /api/v1/tender/auction/access/company/outgoing

- Подати заявку на участь в закритому аукціоні (Учасник) POST /api/v1/tender/auction/access/request
- Запросити компанії взяти участь в тендері (Організатор) POST /api/v1/tender/auction/access/invite
- Завершити тендер (Організатор) PATCH /api/v1/tender/auctions/close
- Отримати список тендерів для неавторизованого користувача GET /api/v1/tender/guest/auctions/all
- Отримати дані про перегляди тендера (за id) GET /api/v1/tender/auction/views
- Отримати список з «Усі тендери» GET /api/v1/tender/auctions/all
- Отримати список тендерів з «Мої тендери» GET /api/v1/tender/auctions/my
- Отримати список тендерів з «Чернеток» GET /api/v1/tender/auctions/drafts
- Отримати дані тендера (за id) GET /api/v1/tender/auction
- Опублікувати тендер PATCH /api/v1/tender/auctions/publish
- Створити новий тендер (чернетку) POST /api/v1/tender/auctions
- Видалити ставку по лоту тендера (Організатор) DELETE /api/v1/tender/lot/bets
- Зробити ставку по лоту (Учасник) POST /api/v1/tender/lot/bets
- Вибір доступних користувачів по компанії GET /api/v1/tender/users
- Надати доступ користувачам до вже опублікованого тендера POST /api/v1/tender/auction/users
- Закрити доступ до вже опублікованого тендера DELETE /api/v1/tender/auction/users

Перелік методів API сервісу Тендер

Всі запити нижче перерахованих API методів платформи EDIN 2.0 направляються на адресу: https://edo-v2.edin.ua

Для роботи з цими методами користувач повинен бути авторизованим.

Робота зі ставками

Зробити ставку по лоту (Учасник)	POST /api/v1/tender/lot/bets
Видалити ставку по лоту тендера (Організатор)	DELETE /api/v1/tender/lot/bets

Робота з тендерами

Створити новий тендер (чернетку)	POST /api/v1/tender/auctions
Опублікувати тендер	PATCH /api/v1/tender/auctions/publish
Отримати дані тендера (за id)	GET /api/v1/tender/auction
Отримати список тендерів з "Чернеток"	GET /api/v1/tender/auctions/drafts
Отримати список тендерів з "Мої тендери"	GET /api/v1/tender/auctions/my
Отримати список з "Усі тендери"	GET /api/v1/tender/auctions/all
Отримати дані про перегляди тендера (за id)	GET /api/v1/tender/auction/views
Отримання списку тендерів для неавторизованого користувача	GET /api/v1/tender/guest/auctions/all
Завершити тендер (Організатор)	PATCH /api/v1/tender/auctions/close
Запросити компанії взяти участь в тендері (Організатор)	POST /api/v1/tender/auction/access/invite
Подати заявку на участь в закритому аукціоні (Учасник)	POST /api/v1/tender/auction/access/request
Отримати дані по заявкам на участь в закритих аукціонах (Учасник)	GET /api/v1/tender/auction/access/company/outgoing
Схвалити заявку на участь в закритому аукціоні (Організатор)	PATCH /api/v1/tender/auction/access/confirm

Відхилити заявку на участь в закритому аукціоні (Організатор)	PATCH /api/v1/tender/auction/access/reject
Вибір доступних користувачів для компанії	GET /api/v1/tender/users
Надати доступ до вже опублікованого тендера	POST /api/v1/tender/auction/users
Закрити доступ до вже опублікованого тендера	DELETE /api/v1/tender/auction/users

Вкладення

Додати вкладення до тендера, лота (Організатор) / Додати вкладення до ставки (Учасник)	POST /api/v1/tender/attachments
Отримати список вкладень до тендера/лота/ ставки	GET /api/v1/tender/attachments
Отримати файл-вкладення до тендера/лота/ ставки	GET /api/v1/tender/attachment
Видалити вкладення до тендера / лота (Організатор)	DELETE /api/v1/tender/attachment

Робота з підписками

Отримати список користувачів, на яких підписаний поточний Адміністратор акаунта	GET /api/v1/tender/user/subscribes
Додати підписку на користувача (Адміністратор акаунта)	POST /api/v1/tender/user/subscribes
Видалити підписку на користувача (Адміністратор акаунта)	DELETE /api/v1/tender/user/subscribes

Довідники

Отримати довідник категорій	GET /api/v1/tender/categories
Отримати довідник валют	GET /api/v1/tender/currency
Отримати довідник регіонів	GET /api/v1/tender/regions
Отримати довідник одиниць виміру	GET /api/v1/tender/units

Довідник учасників

Отримати список всіх наявних груп учасників	GET /api/v1/tender/participant_group/list
Отримати дані групи учасників	GET /api/v1/tender/participant_group
Створити/Редагувати групу учасників	POST /api/v1/tender/participant_group
Видалити групу учасників	DELETE /api/v1/tender/participant_group

Помилки при роботі з API

Загальні помилки при роботі з API (для всіх сервісів EDIN) можна подивитись за посиланням.

Видалити групу учасників DELETE /api/v1/tender/participant_group

REQUEST

URL	
Метод запиту	DELETE
URL запиту	**/api/v1/tender/participant_group**
URL параметри	**group_id** (обов’язково) var - ідентифікатор групи учасників
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Створити/Редагувати групу учасників POST / api/v1/tender/ participant_group

> Вибір дії (створення або редагування): якщо в body запиту присутній ідентифікатор групи учасників (параметр **groupId**), то група із зазначеним **Id** підлягає редагуванню. Відсутність в запиті параметра **groupId** веде до створення нової групи учасників.

URL	
Метод запиту	POST
URL запиту	**/api/v1/tender/participant_group**
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON Body	В тілі запиту передається об’єкт з даними групи учасників. При редагуванні групи важливо передавати всі необхідні ідентифікатори груп та учасників (**id**), наприклад «нові та попередні», оскільки запит перезаписує всі значення.

RESPONSE

В тілі **відповіді** передається передається об’єкт з даними групи учасників (об'єкт PatrticipantGroup).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Отримати дані групи учасників GET /api/v1/tender/participant_group

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/v1/tender/participant_group**
URL параметри	**group_id** (обов’язково) var - ідентифікатор групи учасників
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі **відповіді** передається об’єкт з даними групи учасників (об'єкт ParticipantGroup).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Отримати список всіх наявних груп учасників GET /api/v1/tender/participant_group/list

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/v1/tender/participant_group/list**
URL параметри	**limit** (опціонально) int - ліміт вибірки (за замовчуванням=20); **offset** (опціонально) int - зміщення відносно верхньої межі вибірки (за замовчуванням=0); **count** (опціонально) boolean - при значенні true у відповідь пердається лише число - загальна кількість груп учасників.
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі **відповіді** передається передаються дані груп учасників у вигляді масиву об’єктів.

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Отримати довідник одиниць виміру GET /api/v1/tender/units

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/v1/tender/units**
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі **відповіді** передається довідник одиниць виміру (масив об’єктів **Unit**).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Отримати довідник регіонів GET /api/v1/tender/regions

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/v1/tender/regions**
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі **відповіді** передається довідник регіонів (масив об’єктів **Region**).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Отримати довідник валют GET /api/v1/tender/currency

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/v1/tender/currency**
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі **відповіді** передається довідник валют (масив об’єктів **Currency**).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Отримати довідник категорій GET /api/v1/tender/categories

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/v1/tender/categories**
URL параметри	**ref_id** (опціонально) String - ідентифікатор материнської категорії; **query** (опціонально) String - текст пошуку (пошук здійснюється за назвою чи кодом категорії); **limit** (опціонально) int - ліміт вибірки; **offset** (опціонально) int - зміщення відносно верхньої межі вибірки (за замовчуванням=0)
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі **відповіді** передається довідник категорій (масив об’єктів **Category**).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Видалити підписку на користувача (Адміністратор акаунта) DELETE /api/v1/tender/user/subscribes

> Даний метод може бути виконаний лише від імені Адміністратора акаунта.

REQUEST

URL	
Метод запиту	DELETE
URL запиту	**/api/v1/tender/user/subscribes**
URL параметри	**user_id** (обов’язково) long - ідентифікатор користувача
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі **відповіді** передається масив користувачів, на яких оформлена підписка (масив об’єктів User).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Додати підписку на користувача (Адміністратор акаунта) POST /api/v1/tender/user/subscribes

Даний метод може бути виконаний лише від імені Адміністратора акаунта.

REQUEST

URL	
Метод запиту	POST
URL запиту	**/api/v1/tender/user/subscribes**
URL параметри	**user_id** (обов’язково) long - ідентифікатор користувача
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі **відповіді** передається масив користувачів, на яких оформлена підписка (масив об’єктів User).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Отримати список користувачів, на яких підписаний поточний Адміністратор акаунта GET /api/v1/tender/user/subscribes

Даний метод може бути виконаний лише від імені Адміністратора акаунта.

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/v1/tender/user/subscribes**
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі **відповіді** передається масив користувачів, на яких оформлена підписка (масив об’єктів User).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Видалити вкладення до тендера / лота (Організатор) DELETE / api/v1/tender/attachment

Видалити вкладення до тендера / лота може лише Організатор тендера чи Супер адміністратор акаунта організації!

REQUEST

URL	
Метод запиту	DELETE
URL запиту	**/api/v1/tender/attachment**
URL параметри	**auction_id** (обов'язково) long - ідентифікатор тендера; **attach_id** (обов'язково) long - ідентифікатор вкладення (значення **id** параметра з Отримання списку вкладень до тендера/лота/ставки)
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Отримати файл-вкладення до тендера/лота/ставки

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/v1/tender/attachment**
URL параметри	**attach_id** (обов’язково) long - ідентифікатор вкладення (значення **id** параметра з Отримання списку вкладень до тендера/лота/ставки)
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	MIME типізація згідно типу файлу-вкла дення

RESPONSE

В тілі **відповіді** передається файл-вкладення.

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Отримати список вкладень до тендера/лота/ставки GET /api/v1/tender/attachments

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/v1/tender/attachments**
URL параметри	**auction_id** (обов’язково) long - ідентифікатор тендера; **file_name** (обов’язково) String - назва файлу разом з його розширенням; **lot_id** (опціонально) long - ідентифікатор лоту тендера; **bet_id** (опціонально) long - ідентифікатор ставки
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі **відповіді** передаються дані всіх наявних вкладень (масив об’єктів Attachment).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Додати вкладення до тендера, лота (Організатор) / Додати вкладення до ставки (Учасник) POST /api/v1/tender/attachments

> ⚠ Додати вкладення до тендера та лота Організатор може лише **до початку тендера**! Вкладення зі сторони Учасника додається до вже зробленої ним ставки! До кожного тендера / лота / ставки можливо додати до 5 файлів!

REQUEST

URL	
Метод запиту	POST
URL запиту	**/api/v1/tender/attachments**
URL параметри	**auction_id** (обов’язково) long - ідентифікатор тендера; **file_name** (обов’язково) String - назва файлу разом з його розширенням; **lot_id** (опціонально) long - ідентифікатор лоту тендера; **bet_id** (опціонально) long - ідентифікатор ставки
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі **відповіді** передаються дані доданого вкладення (об’єкт Attachment).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Відхилити заявку на участь в закритому аукціоні (Організатор) PATCH /api/v1/tender/auction/access/reject

REQUEST

URL	
Метод запиту	PATCH
URL запиту	**/api/v1/tender/auction/access/reject**
URL параметри	**auction_id** (обов’язково) long - ідентифікатор аукціона (тендера) **request_id** (обов’язково) long - ідентифікатор запиту
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON Body	В тілі запиту в текстовому вигляді опціонально може передаватись коментар до заявки на участь (для Учасника)

RESPONSE

В тілі **відповіді** (json) передаються дані заявки на участь в закритому аукціоні (об’єкт Access).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Схвалити запит на участь в закритому аукціоні (Організатор) PATCH /api/v1/tender/auction/access/confirm

REQUEST

URL	
Метод запиту	PATCH
URL запиту	**/api/v1/tender/auction/access/confirm**
URL параметри	**auction_id** (обов’язково) long - ідентифікатор аукціона (тендера) **request_id** (обов’язково) long - ідентифікатор запиту
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON Body	В тілі запиту в текстовому вигляді опціонально може передаватись коментар до запиту на участь (для Учасника)

RESPONSE

В тілі **відповіді** (json) передаються дані заявки на участь в закритому аукціоні (об’єкт Access).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Отримати дані по заявкам на участь в закритих аукціонах (Учасник) GET /api/v1/tender/auction/access/company/outgoing

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/v1/tender/auction/access/company/outgoing**
URL параметри	**auction_id** (опціонально) long - ідентифікатор аукціона (тендера) **company_id** (обов’язково) long - ідентифікатор компанії, від якої здійснюється запит
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі **відповіді** (json) передаються дані заявкок на участь в закритих аукціонах (масив об’єктів Access).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Подати заявку на участь в закритому аукціоні (Учасник) POST /api/v1/tender/auction/access/request

REQUEST

URL	
Метод запиту	POST
URL запиту	**/api/v1/tender/auction/access/request**
URL параметри	**auction_uuid** (обов’язково) long - унікальний ідентифікатор аукціона (тендера) **company_id** (обов’язково) long - ідентифікатор компанії, від якої здійснюється запит **contact_name** (опціонально) String (250) - контактна особа (ПІБ) **contact_phone** (опціонально) String (50) - контактний телефон **contact_email** (опціонально) String (250) - контактний email
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON Body	В тілі запиту в текстовому вигляді опціонально може передаватись коментар до заявки на участь (для Організатора)

RESPONSE

В тілі **відповіді** (json) передаються дані заявки на участь в закритому аукціоні (об’єкт Access).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Запросити компанії взяти участь в тендері (Організатор) POST /api/v1/tender/auction/access/invite

За допомогою даного методу можливо запрошувати до участі в тендері як **зареєстровані** в сервісі компанії, так і **незареєстровані**. Після успішного виконання запиту:

- **зареєстрована** в сервісі компанія додається в Учасники тендера, а користувачам цієї компанії відправляється повідомлення на e-mail з посиланням на тендер;
- **незареєстрованій** в сервісі компанії на вказаний e-mail відправляється запрошення на реєстрацію на платформі EDIN 2.0 та посиланням на тендер.

REQUEST

URL	
Метод запиту	POST
URL запиту	**/api/v1/tender/auction/access/invite**
URL параметри	**auction_id** (обов’язково) long - ідентифікатор тендера
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON Body	В тілі запиту передаються у вигляді масиву об’єктів (по кожній запрошеній компанії): • **email** (обов’язково) - електронна пошта компанії; • **code** (обов’язково) - ЄДРПОУ/ІПН компанії, яка запрошується до участі у аукціоні; • **add** (опціонально) boolean: ◦ true (за замовчуванням) - компанія додається до учаті у аукціоні;

◦ false - компанія не додається, лише отримує лист-запрошення на пошту.

Приклад запиту:

```
[
  {"email": "test@edin.ua", "code":
"999321453"},
  {"email": "test2@edin.ua", "code":
"4343434", "add": true}
]
```

RESPONSE

В тілі **відповіді** передається об’єкт з **access** / **invites** масивами.

Приклад відповіді:

```
{
  "access": ["999321453"],
  "invites": ["test2@edin.ua"]
}
```

де

- **access** - масив ЄДРПОУ/ІПН компаній-Учасників, що були запрошені до вказаного тендера (компанії були **зареєстровані**);
- **invites** - масив e-mail адрес, на які відправляється запрошення на реєстрацію.

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Завершити тендер (Організатор) PATCH /api/v1/tender/auctions/close

Завершити достроково можливо лише активний (опублікований) тендер. Завершити тендер може лише Організатор, що його створив, та «Супер адміністратор» акаунта цього Організатора.

REQUEST

URL	
Метод запиту	PATCH
URL запиту	**/api/v1/tender/auctions/close**
URL параметри	**auction_id** (обов’язково) String - ідентифікатор тендера
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Отримати список тендерів для неавторизованого користувача GET /api/v1/tender/guest/auctions/all

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/v1/tender/guest/auctions/all**
URL параметри	Можливо додати фільтр (опціональні параметри)
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі **відповіді** передається масив тендерів (масив об’єктів Auction).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Отримати дані про перегляди тендера (за id) GET /api/v1/tender/auction/views

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/v1/tender/auction/views**
URL параметри	**auction_id** (обов’язково) long - ідентифікатор тендера
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі **відповіді** передаються дані про перегляди вказаного тендера (масив об’єктів **AuctionView**).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Отримати список з «Усі тендери» GET /api/v1/tender/auctions/all

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/v1/tender/auctions/all**
URL параметри	**company_id** (обов’язково) long - ідентифікатор компанії, від якої здійснюється запит Можливо додати фільтр (опціональні параметри)
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі **відповіді** передається масив тендерів (масив об’єктів Auction).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Отримати список тендерів з «Мої тендери» GET /api/v1/tender/auctions/my

> В «Моїх тендерах» відображаються аукціони, які даний користувач створив чи приймає/приймав участь (робив ставку, робив запит на запрошення в тендер чи був запрошений Організатором). Для Супер адміністратора в «Моїх тендерах» відображається така ж інформація, але по відношенню до всіх користувачів акаунту.

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/v1/tender/auctions/my**
URL параметри	**company_id** (обов’язково) long - ідентифікатор компанії, від якої здійснюється запит Можливо додати фільтр (опціональні параметри)
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі **відповіді** передається масив тендерів (масив об’єктів Auction).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Отримати список тендерів з «Чернеток» GET /api/v1/tender/auctions/drafts

> В «Чернетках» відображаються неопубліковані тендери, що були створені даним користувачем. Для Супер адміністратора в «Чернетках» відображається така ж інформація, але відносно всіх користувачів акаунту.

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/v1/tender/auctions/drafts**
URL параметри	Можливо додати фільтр (опціональні параметри)
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі **відповіді** передається масив тендерів (масив об’єктів Auction).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Отримати дані тендера (за id) GET /api/v1/tender/auction

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/v1/tender/auction**
URL параметри	**auction_id** (обов’язково) long - ідентифікатор тендера
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі **відповіді** передаються дані вказаного тендера (об’єкт **Auction**).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Опублікувати тендер PATCH /api/v1/tender/auctions/publish

REQUEST

URL	
Метод запиту	PATCH
URL запиту	**/api/v1/tender/auctions/publish**
URL параметри	**auction_id** (обов’язково) String - ідентифікатор тендера
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Створити новий тендер (чернетку) POST /api/v1/tender/auctions

REQUEST

URL	
Метод запиту	POST
URL запиту	**/api/v1/tender/auctions**
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON Body	В тілі запиту обов’язково передаються дані нового тендера (об’єкт Auction)

RESPONSE

В тілі **відповіді** передаються дані створеного тендера (об’єкт Auction).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Видалити ставку по лоту тендера (Організатор) DELETE /api/v1/tender/lot/bets

REQUEST

URL	
Метод запиту	DELETE
URL запиту	**/api/v1/tender/lot/bets**
URL параметри	**lot_id** (обов’язково) long - ідентифікатор лоту тендера **auction_id** (обов’язково) long - ідентифікатор тендера **bet_id** (обов’язково) long - ідентифікатор ставки
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON Body	В тілі запиту обов’язково передається причина видалення ставки (text)

RESPONSE

В тілі **відповіді** (json) передається коротке інфо по видаленій ставці (об’єкт):

```
{"removedBet":96,"comment":"Причина: погода","newBest":357}
```

де

- removedBet - ідентифікатор видаленої ставки;
- comment - коментар (причина видалення);
- newBest - краща поточна ставка по лоту.

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Зробити ставку по лоту (Учасник) POST /api/v1/tender/lot/bets

REQUEST

URL	
Метод запиту	POST
URL запиту	**/api/v1/tender/lot/bets**
URL параметри	**lot_id** (обов’язково) long - ідентифікатор лоту тендера
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON Body	В тілі запиту передається об’єкт: {"value":42,"comment":"Коментар2","companyId":447}, де • value - значення ставки; • comment - коментар (опціонально); • companyId - ідентифікатор компанії учасника, що робить ставку

RESPONSE

В тілі **відповіді** (json) передаються дані зробленої ставки (об’єкт Bet).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Вибір доступних користувачів по компанії GET /api/v1/tender/users

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/v1/tender/users**
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON Body	

RESPONSE

В тілі **відповіді** передаються ідентифікатори користувачів у вигляді масиву об'єктів. Також може бути присутня й інша інформація, яка стосується користувача та акаунта.

JSON приклад відповіді:

```
[
  {
       "id": 60214599 // ID користувача
  },
]
```

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Надати доступ користувачам до вже опублікованого тендера POST /api/v1/tender/auction/users

REQUEST

URL	
Метод запиту	POST
URL запиту	**/api/v1/tender/auction/users**
URL параметри	**auction_id** (обов'язково) - вказується id аукціону, до якого треба надати доступ
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON body	[users] - масив ідентифікаторів користувачів, яким потрібно надати доступ

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Закрити доступ до вже опублікованого тендера DELETE /api/v1/tender/auction/users

REQUEST

URL	
Метод запиту	DELETE
URL запиту	**/api/v1/tender/auction/users**
URL параметри	**auction_id** (обов'язково) - вказується id аукціону, до якого треба закрити доступ
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON body	[users] - масив ідентифікаторів користувачів, яким потрібно закрити доступ

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).