

# Додаткові поля (extra\_fields)

## Опис json-параметрів

Найменування	Формат	Опис
extra_fields	Map<String, String>	масив об'єктів; набір індексів
multi_extra_fields	Map<String, List<String>>	масив об'єктів; мультиіндекс. Може бути використаний для індексування елементів рядка

## Опис extra\_fields параметрів

id параметра	Найменування параметра	Тип <sup>1</sup>	Формат	Опис параметра
1	created_from		UUID	ідентифікатор документа або ланцюжка
2	is_signed		TINYINT	відмітка про підписання; <ul style="list-style-type: none"><li>• 0 - без підпису;</li><li>• 1 - підписано</li></ul>
3	encrypted		TINYINT	відмітка про шифрування
4	comdoc_reestr_id		INT	id факторингового Реєстру на підставі комерційного документа
5	comdoc_reestr_is_active		TINYINT	відмітка про активність факторингового договору
6	ftpex_file_name		VARCHAR	найменування файлу, відправленого по FTP
7	ftpex_file_date		INT	дата/час відправки документа по FTP
8	inv_date		INT	дата документа invrpt (Звіт про інвентаризацію)
9	inv_num		VARCHAR	номер документа invrpt (Звіт про інвентаризацію)
10	error_code		INT	код помилки документообігу
11	sub_doc_type_id		INT	id підтипу документа ( <a href="#">опис_підтипів</a> )

id параметра	Найменування параметра	Тип <sup>1</sup>	Формат	Опис параметра
12	sub_status_id		INT	id статусу документа ( <a href="#">опис</a> + <a href="#">опис для ETTN v3</a> ); характеризує стан ланцюжка документів для PRDRSRVN: <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 - потребує опрацювання зі сторони Постачальника;</li><li>• 2 - всі позиції опрацьовані Постачальником (погоджено кількість або відхилено)</li></ul>

13	action		VARCHAR AR	<p>статус/стан документа за здійсненими діями користувача;  Для EDI:  ORDER (тип документа):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 для ORDER.DOCTYPE = PO / O / F / OS (Попереднє замовлення (PO), Оригінал замовлення (O), Фіктивність замовлення (F), Замовлення на послугу / маркетинг (OS))</li> <li>• 1 для ORDER.DOCTYPE = R (Заміна (R))</li> <li>• 2 для ORDER.DOCTYPE = D (Видалення (D)) та всіх пов'язаних документів з ORDER.DOCTYPE = PO / O / F / OS, що йому передували</li> <li>• 3 для всіх пов'язаних документів з ORDER.DOCTYPE = PO / O / F / OS, що передували документу ORDER.DOCTYPE = R</li> </ul> <p>RETANN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - документ RETANN відправлено</li> <li>• 2 - у відповідь відправлено RETINS</li> </ul> <p>PRICAT (тип документа):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 - прайс-лист (повний)</li> <li>• 13 - запит прайс-листа EDIN</li> <li>• 15 - для сервісу EDIN Distribution</li> <li>• 19 - запит прайс-листа EDIN 2.0</li> <li>• 51 - відповідь на прайс-лист</li> <li>• 21 - доповнення існуючого прайс-листа</li> <li>• 99 - відмова на прайс-лист</li> </ul> <p>COACSU (тип документа):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 49E - оригінал документа</li> <li>• 397 - документ у відповідь</li> </ul> <p>CONDRA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - відправлено</li> <li>• 2 - прийнято іншою стороною</li> <li>• 3 - відхилено іншою стороною</li> <li>• 4 - відкликано відправником</li> </ul> <p>Для Вільний:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 - Очікує на підпис одержувача</li> <li>• 1 - Частково підписано (для Відправника)</li> <li>• 1 - Очікує на підпис одержувача (для Отримувача)</li> <li>• 1 - Підписано (для Отримувача, якщо в документі присутній параметр is_signed = 1)</li> <li>• 2 - Підписано</li> <li>• 3 - Відхилено отримувачем</li> <li>• 4 - Відхилено відправником</li> <li>• 5 - Завершено</li> <li>• Копія - sub_status_id = 1</li> </ul> <p>Для ЕТТН:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 101 - документ без помилок (статус);</li> <li>• 102 - документ з помилками (статус)</li> <li>• blocked_for_update - відмітка в шарді відправника транзакції, при наявності якої даному учаснику(ролі) заборонено створювати чернетку транзакції до ТТН</li> </ul>
----	--------	--	---------------	--