

Додаткові поля (extra_fields)

Опис json-параметрів

Найменування	Формат	Опис
extra_fields	Map<String, String>	масив об'єктів; набір індексів
multi_extra_fields	Map<String, List<String>>	масив об'єктів; мультиіндекс. Може бути використаний для індексування елементів рядка

Опис extra_fields параметрів

id параметра	Найменування параметра	Тип ¹	Формат	Опис параметра
1	created_from		UUID	ідентифікатор документа або ланцюжка
2	is_signed		TINYINT	відмітка про підписання; <ul style="list-style-type: none">• 0 - без підпису;• 1 - підписано
3	encrypted		TINYINT	відмітка про шифрування
4	comdoc_reestr_id		INT	id факторингового Реєстру на підставі комерційного документа
5	com-doc_reestr_is_active		TINYINT	відмітка про активність факторингового договору
6	ftpex_file_name		VARCHAR	найменування файлу, відправленого по FTP
7	ftpex_file_date		INT	дата/час відправки документа по FTP
8	inv_date		INT	дата документа invrpt (Звіт про інвентаризацію)
9	inv_num		VARCHAR	номер документа invrpt (Звіт про інвентаризацію)
10	error_code		INT	код помилки документообігу
11	sub_doc_type_id		INT	id підтипу документа (опис підтипів)
12	sub_status_id		INT	id статусу документа (опис + опис для ETTN v3); характеризує стан ланцюжка документів для PRDRSRVN: <ul style="list-style-type: none">• 1 - потребує опрацювання зі сторони Постачальника;• 2 - всі позиції опрацьовані Постачальником (погоджено кількість або відхилено)

13	action		VARCHAR AR	<p>статус/стан документа за здійсненими діями користувача; Для EDI: ORDER (тип документа):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 для ORDER.DOCTYPE = PO / O / F / OS (Попереднє замовлення (PO), Оригінал замовлення (O), Фіктивність замовлення (F), Замовлення на послугу / маркетинг (OS)) • 1 для ORDER.DOCTYPE = R (Заміна (R)) • 2 для ORDER.DOCTYPE = D (Видалення (D)) та всіх пов'язаних документів з ORDER.DOCTYPE = PO / O / F / OS, що йому передували • 3 для всіх пов'язаних документів з ORDER.DOCTYPE = PO / O / F / OS, що передували документу ORDER.DOCTYPE = R <p>RETANN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 - документ RETANN відправлено • 2 - у відповідь відправлено RETINS <p>PRICAT (тип документа):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 - прайс-лист (повний) • 13 - запит прайс-листа EDIN • 15 - для сервісу EDIN Distribution • 19 - запит прайс-листа EDIN 2.0 • 51 - відповідь на прайс-лист • 21 - доповнення існуючого прайс-листа • 99 - відмова на прайс-лист <p>COACSU (тип документа):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 49E - оригінал документа • 397 - документ у відповідь <p>CONDRA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 - відправлено • 2 - прийнято іншою стороною • 3 - відхилено іншою стороною • 4 - відкликано відправником <p>Для Вільний:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 - Очікує на підпис одержувача • 1 - Частково підписано (для Відправника) • 1 - Очікує на підпис одержувача (для Отримувача) • 1 - Підписано (для Отримувача, якщо в документі присутній параметр is_signed = 1) • 2 - Підписано • 3 - Відхилено отримувачем • 4 - Відхилено відправником • 5 - Завершено • Копія - sub_status_id = 1 <p>Для ЕТТН:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 101 - документ без помилок (статус); • 102 - документ з помилками (статус) • blocked_for_update - відмітка в шарді відправника транзакції, при наявності якої даному учаснику(ролі) заборонено створювати чернетку транзакції до ТТН
----	--------	--	---------------	--