

Метадані документа

Опис параметрів

Параметр	Тип ¹	Формат	Опис
receivers	M	List<String>	масив з UUID-ами отримувачів документа; для незареєстрованих на платформі користувачів передаються email адреси
number	O	String	номер документа
date	O	String	дата документа
sum	O	String	Сума (грн)
text	O	String	текст повідомлення
title	M	String	тема документа
recipientEDRPOU	O	String	ЄДРПОУ отримувача. Якщо поле заповнено, то сервіс «Вільний» буде перевіряти отримувача на етапі підписання документа (вказане значення ЄДРПОУ та ЄДРПОУ ключа ЕЦП підписанта повинні співпадати). В разі невідповідності значення під час підписання буде виникати помилка.
senderEDRPOU	O	String	ЄДРПОУ відправника. Якщо поле заповнено, то сервіс «Вільний» буде перевіряти відправника на етапі підписання документа (вказане значення ЄДРПОУ та ЄДРПОУ ключа ЕЦП підписанта повинні співпадати). В разі невідповідності значення під час підписання буде виникати помилка.
googleFileName	O	String	назва документа на Google Диску (відправка документа через віджет «EDIN eПідпис»)
handleDocumentRule	M	int	код правила обробки документа отримувачами: • 0 - Всі отримувачі мають підписати документ; • 1 - Один з отримувачів має підписати документ; • 2 - Всі отримувачі мають прийняти документ; • 3 - Один з отримувачів має прийняти документ
dateUpdate	O	long	дата оновлення (unix timestamp)

[1] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

JSON приклад

```
{
  "receivers": [
    "85e32f82-9d86-4c36-8b3f-54eccf13b09c"
  ],
  "date": "2022-08-02",
  "title": "SomeSome",
  "googleFileName": "SomeSome.pdf",
```

```
"handleDocumentRule": 2,  
"dateUpdate": 1659454506,  
"recipientEDRPOU": "12345678",  
"senderEDRPOU": "12345678",  
"number": "Number",  
"sum": "50.26",  
"text": "Message"  
}
```

🕒Revision #1

★Created 2025-12-04 14:43:29 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-12-04 14:51:23 UTC by Наталя Сідненко