Надсилання документа (без створення чернетки) POST /api/eds/doc/create_and_send

Метод є універсальним для різних типів документів і дозволяє одночасно створити та відправити документ без створення чернетки.

REQUEST

URL	https://edo-v2.edin.ua
Метод запиту	POST
URL запиту	/api/eds/doc/create_and_send
URL параметри	**gln** - рядок (13); номер GLN організації, яка пов'язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта **doc_type** - рядок; тип документа
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	multipart/form-data
REQUEST	
JSON Body	В тілі запиту методу передається тільки один файл-вкладення в форматі `application/json` / `application/xml` / `application/pkcs7-signature` ℹ При вказуванні `application/pkcs7-signature` доступна можливість обробки BASE64 формату.

Приклад запиту в json форматі:

```
POST /api/eds/doc/create_and_send?doc_type=orders&gln=9864065702429 HTTP/1.1
Content-Type: multipart/form-data; boundary=-------------573cf973d5228
...else headers...
---------------573cf973d5228
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="file.json"
Content-Type: application/json
{Content of JSON file}
```

Приклад запиту в xml форматі:

```
POST /api/eds/doc/create_and_send?doc_type=orders&gln=9864065702429 HTTP/1.1
Content-Type: multipart/form-data; boundary=-------------573cf973d5228
...else headers...
---------------573cf973d5228
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="file.xml"
Content-Type: application/xml
{Content of XML file}
```

Приклад запиту в p7s форматі:

```
POST /api/eds/doc/create_and_send?doc_type=orders&gln=9864065702429 HTTP/1.1
Content-Type: multipart/form-data; boundary=-------------573cf973d5228
...else headers...
---------------573cf973d5228
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="file.p7s"
Content-Type: application/pkcs7-signature
{Content of P7S file}
```

RESPONSE

- **chain_uuid** - ідентифікатор ланцюжка, в якому знаходиться документ;
- **doc_uuid** - ідентифікатор документа на платформі EDIN 2.0;
- **ticket_uuid** - ідентифікатор квитанції

> Параметр `ticket_uuid` повертається системою лише у випадках створення додаткового тікета до вже існуючого документа (наприклад: підписання у відповідь, відмова від підпису, запит на анулювання).
> Якщо документ є новим, у відповіді система повертає лише `chain_uuid` та `doc_uuid`.

Приклад відповіді:

```
{
  "chain_uuid": "7ccff78e-ea42-47ea-81e4-5508ed4fbd51",
  "doc_uuid": "3698b501-e1ef-464d-a71a-58066f556114",
  "ticket_uuid": "1003706c-3656-497b-9438-c6f33e27c36d"
}
```

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Опис помилок сервісу Маркет.

Revision #2
Created 2025-12-15 09:18:14 UTC
Updated 2026-10-28 13:36:14 UTC by Яніна Самонюк