Надсилання нової транзакції до e-ТТН документа PUT /api/eds/doc/ettn/ttn/transaction

REQUEST

URL	https://edo-v2.edin.ua
Метод запиту	PUT
URL запиту	/api/eds/doc/ettn/ttn/transaction
URL параметри	**gln** (обов’язково) String - GLN власної Компанії АБО **guid** (обов’язково) String - унікальний ідентифікатор власної організації на платформі **doc_uuid** (обов’язково) UUID - ідентифікатор документа **role_code** (опціонально) String - код ролі учасника документообігу, що відправляє транзакцію (за замовчуванням визначається автоматично). Використовується у випадку, коли кілька ролей-учасників мають однаковий GLN і роль *за замовчуванням* (згідно з життєвим циклом документа) для виконання обробки документа не підходить. Допустимі значення: • CZ - Вантажовідправник • DR - Водій • CA - Перевізник • CN - Вантажоодержувач • FW - Експедитор • OB - Замовник **update_doc_state** (опціонально) boolean - true за замовчуванням; значення false використовується для внесення учасником змін в уже відправлену транзакцію (коригування) без зміни статусу документообігу (sub_status_id). Якщо передати update_doc_state=false, то транзакція відправиться без зміни статусу e-ТТН.
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json або application/xml

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Опис помилок сервісу ETTN v3.

Revision #2
Created 2025-12-01 09:58:45 UTC
Updated 2026-10-28 13:20:33 UTC by Яніна Самонюк