

Надсилання нової транзакції до е-ТТН документа PUT /api/eds/doc/ettn/ttn/transaction

REQUEST

URL	https://edo-v2.edin.ua
Метод запиту	PUT
URL запиту	/api/eds/doc/ettn/ttn/transaction
URL параметри	<p>gln (обов'язково) String - GLN власної Компанії АБО guid (обов'язково) String - унікальний ідентифікатор власної організації на платформі</p> <p>doc_uuid (обов'язково) UUID - ідентифікатор документа</p> <p>role_code (опціонально) String - код ролі учасника документообігу, що відправляє транзакцію (за замовчуванням визначається автоматично). Використовується у випадку, коли кілька ролей-учасників мають однаковий GLN і роль за замовчуванням (згідно з життєвим циклом документа) для виконання обробки документа не підходить. Допустимі значення:</p> <ul style="list-style-type: none">• CZ - Вантажовідправник• DR - Водій• CA - Перевізник• CN - Вантажоодержувач• FW - Експедитор• OB - Замовник <p>update_doc_state (опціонально) boolean - true за замовчуванням; значення false використовується для внесення учасником змін в уже відправлену транзакцію (коригування) без зміни статусу документообігу (sub_status_id). Якщо передати update_doc_state=false, то транзакція відправиться без зміни статусу е-ТТН.</p>
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json або application/xml

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

🔄Revision #1

★Created 2025-12-01 09:58:45 UTC by Юлія Михайленко

✎Updated 2025-12-01 09:59:43 UTC by Юлія Михайленко