

Об'єкт Direction

Опис параметрів об'єкта

Параметр	Тип ¹	Формат	Опис
type		enum (EQ, OR, IN)	тип вибірки; можливі значення: » EQ » / » OR » / » IN » <ul style="list-style-type: none">EQ - відбираються тільки документи в яких збігаються зазначені і sender, і receiver;OR - відбираються документи в яких збігаються АБО sender, АБО receiver;IN - відбираються документи в яких sender або receiver один з тих, які вказані в масивах sender і receiver
sender	M/O	List<String>	масив; відправники; GLN відправників - обов'язковий, але може бути порожнім якщо зазначений масив GLN одержувачів (receiver)
receiver	M/O	List<String>	масив; одержувачі; GLN одержувачів - обов'язковий, але може бути порожнім якщо зазначений масив GLN відправників (sender)
sender-Gln	M/O	List<String>	масив; GLN відправників - обов'язковий, але може бути порожнім якщо зазначені інші параметри (для об'єкта XSearchContract-sQuery)
recipient	M/O	List<String>	масив; id GLN одержувачів - обов'язковий, але може бути порожнім якщо зазначені інші параметри(для об'єкта XSearchContract-sQuery)
recipient-Gln	M/O	List<String>	масив; GLN одержувачів - обов'язковий, але може бути порожнім якщо зазначені інші параметри(для об'єкта XSearchContract-sQuery)

[1] - Під визначенням колонки **Тип** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

🔄Revision #2

★Created 2025-08-26 18:06:56 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-09-11 11:50:42 UTC by Наталя Сідненко