

Об'єкт EventsStorageQuery (параметри пошуку подій)

Опис параметрів об'єкта

Параметр	Тип 1	Формат	Опис
fromId	M	long	ідентифікатор події, після якої (починаючи з наступної) необхідно отримати список наступних подій
limit	O	int	кількість подій, що будуть повернені за пошуком. Max=100 (за замовчуванням)
skipTypes	O	List<Integer>	масив; типи подій, що НЕ потрібно враховувати при пошуку • 0 - новий відправлений документ (метод відправки документів через API); • 1 - створено чернетку; • 2 - створено новий вхідний документ; • 3 - у документа змінився статус; • 4 - у документа змінився сабстатус (детальніше про ex-change_status); • 5 - документ змінився (всі інші зміни документа поза зміною статусу та сабстатусу); • 6 - чернетку видалено
loadBody	O	boolean	передавати у відповіді пошуку тіло документа
loadComments	O	boolean	передавати у відповіді пошуку коментарі документа
loadStatuses	O	boolean	передавати у відповіді пошуку статуси документа
loadTags	O	boolean	передавати у відповіді пошуку теги документа
loadChain	O	boolean	передавати у відповіді пошуку дані пов'язаного ланцюжка документів
loadAttachments	O	boolean	передавати у відповіді пошуку вкладення до документа

JSON приклад:

```
{
  "fromId": 21,
  "loadBody": true,
```

```
"loadComments": true,  
"loadStatuses": true,  
"loadTags": true,  
"loadChain": true,  
"loadAttachments": true  
}
```

1 - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- М (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- О (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

🔄Revision #2

★Created 2026-02-16 14:33:44 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2026-04-20 13:58:38 UTC by Наталя Сідненко