Об’єкт Schedule

Опис параметрів об’єкта

Параметр	Тип [1]	Формат	Опис
id	-/M	long	ідентифікатор графіка замовлень; параметр обов’язковий при **о**новленні графіка
producerId		long	ідентифікатор Продавця (Виробника)
name	M	String	назва графіка замовлень
dateCreated		long	дата створення (Unix timestamp)
date-Changed		long	дата останньої зміни (Unix timestamp)
dateStart	M	long	дата початку графіка замовлень (Unix timestamp)
dateEnd		long	дата останньої події (Unix timestamp); примітка: • якщо значення=0 - це значить у графіка немає дати закінчення • якщо графік без повторів, то ця дата дорівнює даті початку графіка
timeFrom	M	String	час **З** якого можливо відправляти замовлення (ГГ:ХХ:СС)
timeTo	M	String	час **ДО** якого можливо відправляти замовлення (ГГ:ХХ:СС)
timeRemind	O	String	час нагадування (о котрій годині нагадати) - працює лише тоді коли Продавець (Виробник) передав значення
block	O	boolean	блокуємо (true) / не блокуємо (false) замовлення, які не задовольняють налаштуванням графіка; за замовчуванням false
type	O	int	тип графіка замовлень: • 1 - індивідуальний • 2 - загальний Якщо не передається, то встановлюється автоматично за значенням **distributors** параметра
recurrenceR-ule	O	Recurren-ceRule	об’єкт; правила повторів (передається, якщо Продавець (Виробник) налаштував повтори)
distributors	O/M	List<Long>	масив; список GLN-ів Покупців (Дистриб’юторів), обов’язковий при **type=1**
dateClosest		long	дата найближчої можливості відправлення замовлень на сьогодні - це поле динамічне (кожен день може змінюватись); якщо у продавця немає графіка або графік є, але він вже закінчився - даного параметра у відповіді не буде

[1] - під визначенням колонки **Тип** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

Приклад запиту


```
{
    "name": "Test5",
    "dateStart": 1761516000,
    "timeFrom": "09:00:00",
    "timeTo": "21:00:00",
    "block": false,
    "type": 1,
    "recurrenceRule":
    {
        "frequency": "WEEKLY",
        "interval": 1,
        "count": 50,
        "dateUntil": 0,
        "byDay":
        [
            1,
            2,
            4,
            6
        ]
    },
    "distributors":
    [
        13200791,
        13202863
    ]
}
```


Приклад відповіді


```
[
    {
        "id": 9,
        "producerId": 13200757,
        "name": "Test3",
        "dateCreated": 1700659795,
        "dateChanged": 1700659795,
        "dateStart": 1701381600,
        "dateEnd": 1702159200,
        "timeFrom": "09:00:00",
        "timeTo": "21:00:00",
        "block": false,
        "type": 2,
        "recurrenceRule":
        {
            "frequency": "DAILY",
            "interval": 1,
            "count": 10,
```

```
            "dateUntil": 0,
            "byDay":
            [
                1,
                2,
                4,
                6
            ]
        },
        "dateClosest": 0
    },
    {
        "id": 1,
        "producerId": 13200757,
        "name": "Test2",
        "dateCreated": 1700656825,
        "dateChanged": 1700658476,
        "dateStart": 1704060000,
        "dateEnd": 0,
        "timeFrom": "09:00:00",
        "timeTo": "21:00:00",
        "block": false,
        "type": 2,
        "recurrenceRule":
        {
            "frequency": "WEEKLY",
            "interval": 1,
            "count": 0,
            "dateUntil": 0,
            "byDay":
            [
                1,
                2,
                4,
                6
            ]
        },
        "dateClosest": 0
    }
]
```


Revision #3
★Created 2025-09-01 08:58:06 UTC
Updated 2025-09-08 10:57:11 UTC