

# Об'єкт SignInfo (інформація про підпис)

## Опис параметрів об'єкта

Параметр	Тип <sup>1</sup>	Формат	Опис
doc_id		number	id конкретного документа
date		any	дата підписання
count		number	кількість підписів
hash		string	хеш контенту підпису
<b>certData</b>		{...}	об'єкт; {} - умовний елемент масиву з інформацією про підписи, котрі містять дані (поля) з сертифікату : ownerName, EDRPOUCode, subjTitle, subjOrg, signDate, isTimeStamp, serial

## JSON приклад

```
{
  "doc_id": 0,
  "date": 0,
  "count": 1,
  "certData": [
    {
      "ownerName": "Сидоренко Василь Леонідович (Тест)",
      "EDRPOUCode": "34554362",
      "subjTitle": "Сидоренко Василь Леонідович (Тест)",
      "subjOrg": "Сидоренко Василь Леонідович (Тест)",
      "signDate": "10.03.2020 16:07 ",
      "isTimeStamp": true,
      "serial": "58E2D9E7F900307B00000000F6AA2500E59F7B00"
    }
  ],
  "hash": "EF3DE5D9CFA92CC4BB5CE71F20C42F6B"
}
```

[1] - Під визначенням колонки **Тип** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

🔄Revision #1

★Created 2025-08-27 11:38:15 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-08-27 13:27:00 UTC by Наталя Сідненко