

Об'єкт Signs (дані для здійснення операції підписання)

Опис json-параметрів

Параметр	Тип ¹	Формат	Опис
signs	M	ArrayList< Signs >	Масив об'єктів; підписи
signInfo	M	SignInfo	Об'єкт; інформація про підписи

Опис параметрів об'єкта Signs

Параметр	Тип ¹	Формат	Опис
sign		string	підписані дані
type		number	кількість <i>sign</i> в об'єкті Signs (число N)

JSON приклад даних для здійснення операції підписання

```
{
  "signInfo": {
    "certData": [
      {
        "EDRPOUCode": "",
        "isTimeStamp": true,
        "ownerName": "ЕДІН Тест ФОП",
        "serial": "1A15A67BC8E82F4C040000003AFA04000F890B00",
        "signDate": "08.08.2019 13:46 ",
        "subjOrg": "ЕДІН Тест ФОП",
        "subjTitle": "ЕДІН Тест ФОП"
      }
    ],
    "count": 1,
    "date": null,
    "hash": "3BC3AF062BCC00D51EC20EEDF6D4D7A7"
  },
  "signs": [
    {
      "sign": "MIIX0Q...Q5/XCjmk1pXR8mrASIx3U1zV0=",
      "type": 1
    }
  ]
}
```

[1] - Під визначенням колонки **Тип** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
 - O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.
-

🔄Revision #3

★Created 2025-08-27 18:39:54 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-09-08 14:42:45 UTC by Наталя Сідненко