

# Об'єкт TransportEvent

## Опис параметрів об'єкта

| Параметр                    | Тип <sup>1</sup> | Формат                                 | Опис   |
|-----------------------------|------------------|--|--|
| id                          | O/-              | string                                 | Порядковий номер події (події завжди нумеруються в порядку поступового зростання за принципом N+1)               |
| typeCode                    | O                | string                                 | Тип операції (розвантаження=5, завантаження=10)  |
| description                 | O/-              | string                                 | Опис   |
| actualOccurrenceDateTime    | O                | <a href="#">DateTime</a>               | об'єкт; Дата і час прибуття автомобіля на розвантаження  |
| scheduledOccurrenceDateTime | O                | <a href="#">DateTime</a>               | об'єкт; Дата і час вибуття автомобіля з-під розвантаження  |
| occurrenceLogisticsLocation | O/M              | <a href="#">LogisticsLocation</a>      | об'єкт; Місцезнаходження   |
| certifyingTradeParties      | O/M              | List< <a href="#">TradeParty</a> >     | масив об'єктів; Інформація (РНОКПП) про відповідальних осіб (підписантів), що передбачені логікою документообігу |
| applicableNotes             | O                | List< <a href="#">ApplicableNote</a> > | масив об'єктів; Примітки   |

[1] - Під визначенням колонки **Тип** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

---

🔄Revision #3

★Created 2025-09-12 13:01:46 UTC by Юлія Михайленко

✎Updated 2026-01-02 14:39:45 UTC by Юлія Михайленко