

Об'єкт XEvent (Подія за документом)

Опис параметрів об'єкта

Параметр	Формат	Опис
id	long	ідентифікатор події
docId	long	id документа
type	int	тип події: • 0 - новий відправлений документ (метод відправки документів через API); • 1 - створено чернетку; • 2 - створено новий вхідний документ; • 3 - у документа змінився статус; • 4 - у документа змінився сабстатус (`детальніше про exchange_status); • 5 - документ змінився (всі інші зміни документа поза зміною статусу та сабстатусу); • 6 - чернетку видалено; • 7 - додано вкладення до документа (XDocAttachment); • 8 - додано новий статус (XStatus); • 9 - видалено статус (XStatus)

JSON приклад об'єкту:

```
{
  "id": 25,
  "docId": 3229,
  "type": 2
}
```

JSON приклад масиву об'єктів:

```
[
  {
    "id": 23,
    "docId": 2227,
    "type": 4
  },
  {
    "id": 24,
    "docId": 3228,
```

```
    "type": 2
  },
  {
    "id": 25,
    "docId": 3229,
    "type": 2
  }
]
```

🕒Revision #2

★Created 2026-02-16 12:57:20 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2026-02-16 14:07:28 UTC by Наталя Сідненко