Об’єкт з values даними

Масив об’єктів з values даними використовується для передачі даних віртуального довідника.

Опис параметрів об'єкта

Параметр	Тип [1]	Формат	Опис
Для name=TRANS-PORT:			
isTrailer	M	int	тип транспортного засобу: • 0 - автомобіль • 1 - причіп • 2 - напівпричіп
number	M	String	реєстраційний номер
brand	M	String	марка
model	M	String	модель
type	M	String	тип
color	O	String	колір
Для name=TTN_RE-SPONSIBLE_PERSONS:			
name	M	String	ПІБ
ipn	M	String	ІПН
position	M	String	Посада
phone	M	String	Телефон
email	O	String	E-mail
isPartner	M	String	чи є представником Мережі: 0 -ні, 1-так
companyGln	M	String	GLN компанії
Для name=com-doc_responsible:			
surname	M	String	Прізвище
name	M	String	Ім’я
basement	M	String	На підставі
ipn	M	String	ІПН Відповідальної Особи
basementDate	M	Дата (РРРР-ММ-ДД)	На підставі (дата)
unit	M	String	Посада

Параметр	Тип [1]	Формат	Опис
secondName	M	String	По батькові

JSON приклад

```
[
  "{\"isTrailer\":0,\"number\":\"AA0000AA\",\"brand\":\"Ferrari\",\"model\":\"F40\",\"
]
```

```
[
  "{\"name\":\"Антимоскаль Іван Микитович\",\"ipn\":\"1234568445\",\"position\":\"арти
]
```

```
[
  "{\"surname\":\"Шевченко\",\"name\":\"Тарас\",\"basement\":\"Важная\",\"ipn\":\"1111
]
```

[1] - Під визначенням колонки **Тип** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

Revision #1
★Created 2025-08-19 14:37:30 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2025-08-19 14:43:53 UTC by Наталя Сідненко