

Об'єкт з values даними

Масив об'єктів з values даними використовується для передачі даних віртуального довідника.

Опис параметрів об'єкта

Параметр	Тип ¹	Формат	Опис
Для name=TRANSPORT:			
isTrailer	M	int	тип транспортного засобу: <ul style="list-style-type: none">• 0 - автомобіль• 1 - причіп• 2 - напівпричіп
number	M	String	реєстраційний номер
brand	M	String	марка
model	M	String	модель
type	M	String	тип
color	O	String	колір
Для name=TTN_RESPONSIBLE_PERSONS:			
name	M	String	ПІБ
ipn	M	String	ІПН
position	M	String	Посада
phone	M	String	Телефон
email	O	String	E-mail
isPartner	M	String	чи є представником Мережі: 0 -ні, 1-так
companyGln	M	String	GLN компанії
Для name=com-doc_responsible:			
surname	M	String	Прізвище
name	M	String	Ім'я
basement	M	String	На підставі
ipn	M	String	ІПН Відповідальної Особи
basementDate	M	Дата (PPPP-ММ-ДД)	На підставі (дата)
unit	M	String	Посада

Параметр	Тип ¹	Формат	Опис
secondName	M	String	По батькові

JSON приклад

```
[  
  {"isTrailer":0,"number":"AA0000AA","brand":"Ferrari","model":"F40"},  
]
```

```
[  
  {"name":"Антимоскаль Іван Микитович","ipn":"1234568445","position":"арт"}  
]
```

```
[  
  {"surname":"Шевченко","name":"Тарас","basement":"Важная","ipn":"1111"}  
]
```

[1] - Під визначенням колонки **Тип** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

🔄Revision #1

★Created 2025-08-19 14:37:30 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-08-19 14:43:53 UTC by Наталя Сідненко