

# Одночасне прийняття, підписання та відправка двох пов'язаних документів POST /api/ eds/docs\_and\_tickets

Даний метод однією дією (одночасно) виконує Прийняття [«Акта приймання-передачі \(додаток 8\)» \(COMDOC\\_032\)](#) (створення квитанції) та Відправку пов'язаного [«Акта приймання-передачі \(додаток 8\)» \(COMDOC\\_033\)](#) без чернетки (подібно до послідовного виконання [/api/v2/eds/comdoc/accept](#) та [/api/eds/doc/create\\_and\\_send](#)).

**⚠** Якщо під час виконання методу під час перевірок буде виявлена логічна помилка на будь-якому етапі, то жодні дії не будуть виконані. Тобто або підписуються обидва документа, або жоден.

## REQUEST

<b>URL</b>	
Метод запиту	POST
URL запиту	<b>/api/eds/docs_and_tickets</b>
URL параметри	<b>gln</b> (обов'язково) String (13) - номер GLN організації, яка пов'язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта
<b>Headers</b>	
Authorization	<b>SID</b> - токен, отриманий при <a href="#">авторизації</a>
Content-Type	<a href="#">multipart/form-data</a>
<b>REQUEST</b>	
JSON Body	В тілі запити методу передаються два файли-вкладення пов'язаних документів (рекомендовано в r7s форматі (в бінарному вигляді чи в base64)) та їх дані в об'єкті <a href="#">DocumentRequest</a>

**Повний приклад запити:**

```
POST /api/eds/docs_and_tickets?gln=9864066822430 HTTP/1.1
Host: localhost:8084
Authorization: 9e04baf1-f33b-4e76-8657-5212bae7a9z5
Content-Length: 590
Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
Content-Disposition: form-data; name="files"; filename="comdoc_32_from_atb.p7s"
Content-Type: <Content-Type header here>

(data)
----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
Content-Disposition: form-data; name="documents"

{"documents":[{"fileName":"comdoc_32_from_atb.p7s","type":"comdoc"},
{"fileName":"comdoc_33_from_atb.p7s","type":"comdoc"}]}
----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
Content-Disposition: form-data; name="files"; filename="comdoc_33_from_atb.p7s"
Content-Type: <Content-Type header here>

(data)
----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
```

## RESPONSE

**doc\_uuid** - ідентифікатор документа на платформі EDIN 2.0;

**chain\_uuid** - ідентифікатор ланцюжка, в якому знаходиться документ;

**ticket\_uuid** - ідентифікатор квитанції.

## JSON приклад відповіді:

```
{
  "comdoc_32_from_atb.p7s": {
    "doc_uuid": "fdae7e57-3706-4599-90e2-1a5ebee71512",
    "chain_uuid": "d62f1b6e-7400-4bc3-ba5b-7e5d7931adbc",
    "ticket_uuid": "411f23ee-ab07-472f-a1e2-7155a7631ff8"
  }, - це для тикета
  "comdoc_33_from_atb.p7s": {
    "doc_uuid": "b45f5906-9a6b-45d9-adb1-0cc527d260c4",
    "chain_uuid": "d62f1b6e-7400-4bc3-ba5b-7e5d7931adbc"
  } - це для документа
}
```

🔄Revision #1

★Created 2025-11-25 14:45:22 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-11-25 14:46:41 UTC by Наталя Сідненко