Отримання всіх квитанцій вказаного документа GET /api/eds/doc/tickets

REQUEST

URL	https://edo-v2.edin.ua
Метод запиту	GET
URL запиту	/api/eds/doc/tickets
URL параметри	**gln** (обов’язково) - рядок (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта; АБО **guid** (обов’язково) - рядок; унікальний ідентифікатор організації в системі **doc_uuid** (обов’язково) - рядок; UUID документа **loadBody** (опціонально) - отримати квитанції разом з їх тілами; можливі значення: loadBody **type** (опціонально) - тип отримання даних; можливі значення: zip - у вигляді архіву (при цьому обов’язково вказується назва архіву - параметр file_name) **file_name** - назва архіву (вказується при наявності параметра type) **family** (опціонально) - сімейство; можливі значення: edi
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json or application/zip

RESPONSE

В тілі відповіді залежно від наявності параметра type передається масив об’єкта XTicket (квитанції вказаного документа) в json форматі чи у вигляді zip-архіву.

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Опис помилок сервісу ETTN v3.

Revision #3
★Created 2025-12-01 09:18:28 UTC
Updated 2026-10-28 13:22:19 UTC by Яніна Самонюк