

Отримання всіх квитанцій вказаного документа GET /api/eds/doc/tickets

REQUEST

URL	https://edo-v2.edin.ua
Метод запиту	GET
URL запиту	/api/eds/doc/tickets
URL параметри	gln (обов'язково) - рядок (13); номер GLN організації, яка пов'язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта; АБО guid (обов'язково) - рядок; унікальний ідентифікатор організації в системі doc_uuid (обов'язково) - рядок; UUID документа loadBody (опціонально) - отримати квитанції разом з їх тілами; можливі значення: loadBody type (опціонально) - тип отримання даних; можливі значення: zip - у вигляді архіву (при цьому обов'язково вказується назва архіву - параметр file_name) file_name - назва архіву (вказується при наявності параметра type) family (опціонально) - сімейство; можливі значення: edi
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json or application/zip

RESPONSE

В тілі відповіді залежно від наявності параметра type передається масив [об'єкта XTicket](#) (квитанції вказаного документа) в json форматі чи у вигляді zip-архіву.

🕒 Revision #2

★ Created 2025-12-01 09:18:28 UTC by Юлія Михайленко

🔧 Updated 2025-12-01 09:29:48 UTC by Юлія Михайленко