

# Отримати дані «Прайс-листа» для вказаного Покупця (Дистриб'ютора) GET / api/distribex/pricelist

**i** Значення параметрів у запиті відрізняються залежно від ролі користувача «Продавець (Виробник)» / «Покупець (Дистриб'ютор)».

## REQUEST

### Для ролі Покупця (Дистриб'ютора)

URL	https://edo-v2.edin.ua
Метод запиту	GET
URL запиту	/api/distribex/pricelist
URL параметри	<b>gln</b> (обов'язково) Число (13) - GLN Покупця (Дистриб'ютора) <b>gln_id</b> (обов'язково) String - ідентифікатор Продавця (Виробника) (producer_id)
<b>Headers</b>	
Authorization	<b>SID</b> - токен, отриманий при <a href="#">авторизації</a>
Content-Type	application/json

### Для ролі Продавця (Виробника)

URL	https://edo-v2.edin.ua
Метод запиту	GET
URL запиту	/api/distribex/pricelist
URL параметри	<b>gln</b> (обов'язково) Число (13) - GLN Продавця (Виробника) <b>gln_id</b> (обов'язково/-) String - ідентифікатор Покупця (Дистриб'ютора) (distributor_id). Обов'язково передається або <b>gln_id</b> або <b>access_groups_id</b> (один з параметрів); <b>access_groups_id</b> (обов'язково/-) long - ідентифікатор групи Покупців (Дистриб'юторів). Обов'язково передається або <b>gln_id</b> або <b>access_groups_id</b> (один з параметрів); <b>date</b> (опціонально) YYYY-MM-DD - <i>Прайс-лист Покупця (Дистриб'ютора) на дату (фільтр)</i>

<b>Headers</b>	
Authorization	<b>SID</b> - токен, отриманий при <a href="#">авторизації</a>
Content-Type	application/json

## RESPONSE

В тілі відповіді передаються дані по товарах «Прайс-листа»:

- у вигляді масиву об'єктів [XPriceListElement](#) для вказаного Покупця (Дистриб'ютора);
- у вигляді об'єкта зі списком ідентифікаторів Покупців (Дистриб'юторів), що входять до вказаної групи (`access_groups_id`), та «Прайс-листом» для кожного знайденого Покупця (Дистриб'ютора) (масиву об'єктів [XPriceListElement](#)).

---

🕒Revision #1

★Created 2025-12-15 08:58:28 UTC by Юлія Михайленко

✎Updated 2025-12-15 08:59:38 UTC by Юлія Михайленко