

Отримати дані/контент квитанції GET /api/eds/doc/ticket/body

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	/api/eds/doc/ticket/body
URL параметри	gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов'язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта; АБО guid - рядок; унікальний ідентифікатор організації в системі doc_uuid - рядок; UUID документа transaction_type - число; тип транзакції • 1 - документ підписаний однією стороною (одним контрагентом) • 2 - документ підписаний з обох сторін (двома контрагентами) • 11 - запит на анулювання • 12 - підтвердження анулювання • 13 - відмова від підписання (з указуванням причини відмови) body_type - число; тип тіла квитанції (індекс контенту) • 1 - зміст підпису (контент в base64 форматі) family (опціонально) - сімейство; можливі значення: edi
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/octet-stream

RESPONSE

В тілі відповіді в залежності від параметра body_type передаються [дані підпису](#) (json) або контент підпису (base64).

🕒Revision #1

★Created 2025-11-26 12:15:37 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-11-26 12:16:34 UTC by Наталя Сідненко