

Отримати інформацію про підписантів GET /api/eds/doc/signers

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	/api/eds/doc/signers
URL параметри	gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов'язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта; АБО guid - рядок; унікальний ідентифікатор організації в системі doc_uuid - рядок; UUID документа transaction_type - число; тип транзакції • 1 - документ підписаний однією стороною (одним контрагентом) • 2 - документ підписаний з обох сторін (двома контрагентами) • 11 - запит на анулювання • 12 - підтвердження анулювання • 13 - відмова від підписання (з указанням причини відмови)
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі відповіді передається інформація про підписантів (масив об'єктів [ExEndUserSignInfo](#)).

i Якщо в квитанції відсутнє тіло з типом транзакції 1 і більше, то у відповіді методу передається порожній масив підписантів (наприклад, при відкритті підписання документа COMDOC).

🔄Revision #1

★Created 2025-11-26 12:12:30 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-11-26 12:13:20 UTC by Наталя Сідненко