Отримати інформацію про підписантів GET /api/eds/doc/signers

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/eds/doc/signers**
URL параметри	**gln** - рядок (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта; АБО **guid** - рядок; унікальний ідентифікатор організації в системі **doc_uuid** - рядок; UUID документа **transaction_type** - число; тип транзакції • 1 - документ підписаний однією стороною (одним контрагентом) • 2 - документ підписаний з обох сторін (двома контрагентами) • 11 - запит на анулювання • 12 - підтвердження анулювання • 13 - відмова від підписання (з указанням причини відмови)
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі відповіді передається інформація про підписантів (масив об’єктів ExEndUserSignInfo).

> Якщо в квитанції відсутнє тіло з типом транзакції 1 і більше, то у відповіді методу передається порожній масив підписантів (наприклад, при відкликанні підписання документа COMDOC).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Опис помилок сервісу EDI Network.

Revision #2
★Created 2025-11-26 12:12:30 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2026-09-28 14:58:20 UTC by Наталя Сідненко