

Отримати інформацію про підписантів за всіма вказаними транзакціями документа GET /api/v2/eds/doc/signers

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	/api/v2/eds/doc/signers
URL параметри	gln (обов'язково) String (13) - номер GLN організації, яка пов'язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта; АБО guid (обов'язково) String - унікальний ідентифікатор організації в системі; doc_uuid (обов'язково) String - UUID документа; transaction_type (обов'язково) int - тип транзакції (параметр можливо передавати списком): <ul style="list-style-type: none">• 1 - документ підписаний однією стороною (одним контрагентом)• 2 - документ підписаний з обох сторін (двома контрагентами)• 11 - запит на анулювання• 12 - підтвердження анулювання• 13 - відмова від підписання (з вказуванням причини відмови)
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі відповіді передається інформація про підписантів (об'єкт, що містить перелік номерів вказаних в запиті транзакцій та масив об'єктів [ExEndUserSignInfo](#) з даними підписантів до кожної вказаної транзакції).

🕒Revision #1

★Created 2025-11-26 12:13:58 UTC by Наталя Сідненко

🔧Updated 2025-11-26 12:15:11 UTC by Наталя Сідненко