

# Отримати інформацію про підписантів за всіма вказаними транзакціями документа GET /api/v2/eds/doc/signers

## REQUEST

<b>URL</b>	
Метод запиту	GET
URL запиту	<b>/api/v2/eds/doc/signers</b>
URL параметри	<b>gln</b> (обов'язково) String (13) - номер GLN організації, яка пов'язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта; АБО <b>guid</b> (обов'язково) String - унікальний ідентифікатор організації в системі; <b>doc_uuid</b> (обов'язково) String - UUID документа; <b>transaction_type</b> (обов'язково) int - тип транзакції (параметр можливо передавати списком): <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 - документ підписаний однією стороною (одним контрагентом)</li><li>• 2 - документ підписаний з обох сторін (двома контрагентами)</li><li>• 11 - запит на анулювання</li><li>• 12 - підтвердження анулювання</li><li>• 13 - відмова від підписання (з вказуванням причини відмови)</li></ul>
<b>Headers</b>	
Authorization	<b>SID</b> - токен, отриманий при <a href="#">авторизації</a>
Content-Type	application/json

## RESPONSE

В тілі відповіді передається інформація про підписантів (об'єкт, що містить перелік номерів вказаних в запиті транзакцій та масив об'єктів [ExEndUserSignInfo](#) з даними підписантів до кожної вказаної транзакції).

🕒Revision #1

★Created 2025-11-26 12:13:58 UTC by Наталя Сідненко

🔧Updated 2025-11-26 12:15:11 UTC by Наталя Сідненко