Отримати кроки погодження за документом GET /api/eds/doc/approval/step

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/eds/doc/approval/step**
URL параметри	**gln** (обов’язково) String - GLN власної Компанії **doc_uuid** (обов’язково) UUID - ідентифікатор документа
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі **відповіді** передаються дані кроків погодження (об’єкт з масивами об’єктів XDocApprovalStep).

Приклад відповіді:


```
{
  "1": [
    {
      "docId": 3580,
      "scenarioId": 9,
      "stepId": 1,
      "userId": 60215367,
      "stepStatus": 0,
      "operationType": 0,
      "dateChanged": 1674072579
    }
  ],
  "2": [
    {
      "docId": 3580,
```

```
      "scenarioId": 9,
      "stepId": 2,
      "userId": 50206653,
      "stepStatus": 0,
      "operationType": 0,
      "dateChanged": 1674072579
    }
  ],
  "3": [
    {
      "docId": 3580,
      "scenarioId": 9,
      "stepId": 3,
      "userId": 60215367,
      "stepStatus": 0,
      "operationType": 0,
      "dateChanged": 1674072579
    }
  ]
}
```

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Опис помилок сервісу EDI Network.

Revision #3
★Created 2025-11-26 16:02:05 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2026-09-28 13:45:20 UTC by Наталя Сідненко